

Модель	Опис	Ціна(uah)
AXIS M1045-LW	2 Мп HDTV, IP Wi-Fi камера, об'єктив 2,8 мм (110°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG;LED, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, 4.75–5.25 V DC, 0 до 40 °С.	8 694,00
AXIS M1065-L	2 Мп HDTV, IP камера, об'єктив 2,8 мм (110°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0 до 40 °С.	10 591,00
AXIS M1065-LW	2 Мп HDTV, IP Wi-Fi камера, об'єктив 2,8 мм (110°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0 до 40 °С.	11 350,00
AXIS M1124	1 Мп, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 3–10,5 мм (91°–32°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; DC-iris, WDR, Zipstream, слот SD/SDHC, DC 8-28 В, PoE IEEE 802.3af, -20°С до 50°С.	13 248,00
AXIS M1124-E	1 Мп, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 3–10,5 мм (91°–32°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10;DC-iris, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, DC 8-28 В, PoE IEEE 802.3af, -20°С до 50°С.	17 043,00
AXIS M1125	2 Мп, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 3–10,5 мм (91°–32°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; DC-iris, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, DC 8-28 В, PoE IEEE 802.3af, -20°С до 50°С.	15 904,00
AXIS M1125-E	2 Мп, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 3–10,5 мм (91°–32°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; DC-iris, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, DC 8-28 В, PoE IEEE 802.3af, -20°С до 50°С.	19 699,00
AXIS M1143-L	1 Мп SVGA, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 3–10,5 мм (91°–32°); цвет:0,25 лк, Ч/Б: 0,05 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; IR-LED, P-iris, Edge storage, WDR, Zipstream, слот SD/SDHC, DC 8-28 В, PoE IEEE 802.3af, -20°С до 50°С.	13 629,00
AXIS M1145-L	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 3–10,5 мм (95°-34°); цвет:0,4 лк, Ч/Б: 0,08 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; P-Iris, OptimizedIR, WDR, Zipstream, microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0°С до 50°С.	20 838,00
AXIS M2025-LE	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, об'єктив 2,8 мм (115°); цвет:0,2 лк, Ч/Б: 0,04 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK08; P-Iris, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50 °С.	12 489,00
AXIS M2026-LE MK II	4 Мп Quad HD, IP фиксированная камера, об'єктив 2,4 мм (130°); цвет:0,3 лк, Ч/Б: 0,06 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 2688 x 1520 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/H.265, IP66 (NEMA 4X), IK08; WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50 °С.	15 145,00
AXIS P1365 Mk II	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount об'єктив 2,8-8 мм (84°–39°); цвет:0,11 лк, Ч/Б: 0,01 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; P-iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 55°С.	28 428,00

AXIS P1365-E Mk II	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount объектив 2,8-8 мм (84°–39°); цвет:0,11 лк, Ч/б: 0,01 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66, IP67(NEMA 4X), IK10; P-iris, WDR, Zipstream, Lightfinder, Arctic Temperature Control, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40° до 50 °С.	37 915,00
AXIS P1375	HDTV 1080p resolution, day/night, fixed box camera providing Forensic WDR and Lightfinder technology. Includes an IR corrected varifocal 2.8-10 mm F1.2 P-Iris lens and remote back focus. Camera also supports CS-mount DC-iris lenses and i-CS lenses for remote installation zoom and focus. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; full HDTV 1080p at 50/60 fps. Axis Zipstream technology for reduced bandwidth and storage needs. Video motion detection, shock detection, active tampering alarm and security lock slot. Barrel distortion correction, defogging and electronic image stabilization. Scene profiles. Two-way audio, audio detection with either built-in microphone or optional analog or digital microphone. Supervised I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage. Serial port for RS422/485 communication. Power over Ethernet or 12-28VDC input. Includes black stand for wall and ceiling mount with hole for easy cable management. Midspan or power supply not included.	24 633,00
AXIS P1375-E	Outdoor, NEMA 4X, IP66/67 and IK10-rated, light weight HDTV 1080p resolution, day/night, fixed box camera providing Forensic WDR and Lightfinder technology. Includes an IR corrected varifocal 2.8-10 mm F1.2 P-Iris lens and remote back focus. Camera also supports CS-mount DC-iris lenses and i-CS lenses for remote installation zoom and focus. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; full HDTV 1080p at 50/60 fps. Axis Zipstream technology for reduced bandwidth and storage needs. Video motion detection, shock detection, active tampering alarm and open casing intrusion switch. Barrel distortion correction, defogging and electronic image stabilization. Scene profiles. Two-way audio, audio detection with optional analog or digital microphone. Supervised I/O for alarm/event handling, MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video storage. Support for optional AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A and AXIS P13 Weathershield Extension A. Serial port for RS422/485 communication. Operation in -40°C to +60°C. Power over Ethernet or 12-28VDC input. Includes removable sunshield, wall bracket, Torx T20 screw driver and IP66/67- rated cable glands. Midspan or power supply not included.	34 120,00
AXIS P1367	5 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS- и i-CS-mount объектив 2,8-8,5 мм (104°–36°); цвет:0,15 лк, Ч/б: 0,03 лк; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; P-iris, Lightfinder, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	30 325,00
AXIS P1367-E	5 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS- и i-CS-mount объектив 2,8-8,5 мм (83°–36°); цвет:0,15 лк, Ч/б: 0,03 лк; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66, IP67 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 50 °С.	37 915,00
AXIS P1368-E	8 Мп 4K Ultra HD, IP фиксированная камера, CS- и i-CS-mount объектив 2,8-8,5 мм (72°–45°); цвет:0,16 лк, Ч/б: 0,03 лк; 3840 x 2160 при 25/30 к/с, 1/2,5"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 55 °С.	41 710,00
AXIS P1435-LE	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS- и i-CS-mount объектив 3–10,5 мм (95°–35°); цвет:0,12 лк, Ч/б: 0,01 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, AXIS Video Motion Detection, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 30° до 55 °С.	22 735,00
AXIS P1435-LE 22MM	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS- и i-CS-mount объектив 10–22 мм (34.5°–18°); цвет:0,16 лк, Ч/б: 0,02 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, AXIS Video Motion Detection, слот SD/SDHC/SDXC, 8-28 V DC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 30° до 55 °С.	24 633,00
AXIS P1445-LE	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,8–8,5 мм (110°–38°); цвет:0,07 лк, Ч/б: 0,01 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66/IP67 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, входы-выходы и поддержка звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 60 °С.	26 530,00

AXIS P1447-LE	5 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,8–8,5 мм (104°–36°); цвет:0,15 лк, Ч/б: 0,03 лк; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Motion JPEG, IP66/IP67 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 60 °С.	28 428,00
AXIS P1448-LE	8 Мп 4K Ultra HD, IP фиксированная камера, объектив 2,8–9,8 мм (109°–37°); цвет:0,18 лк, Ч/б: 0,04 лк; 3840 x 2160 при 25/30 к/с, 1/2,5"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66/IP67 (NEMA 4X), IK10; P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, аудиовход (симплекс), слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 60 °С.	36 018,00
AXIS Q1615 Mk II	8 Мп 4K, IP фиксированная камера, i-CS объектив 2,8–8,5 мм (74°–26°); цвет:0,11 лк, Ч/б: 0,02 лк; 1920x1080 при 50/60 к/с, 1280 x 720 при 100/120 к/с, 1/2,8"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 55°С.	37 915,00
AXIS Q1615-E Mk II	8 Мп 4K, IP фиксированная камера, i-CS объектив 2,8–9,8 мм (74°–26°); цвет:0,11 лк, Ч/б: 0,02 лк; 1920x1080 при 50/60 к/с, 1280 x 720 при 100/120, 1/2,8"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, P-iris, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, Forensic, Live, Traffic Overview, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 60 °С.	49 300,00
AXIS Q1645	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, i-CS объектив 3,9–10,0 мм (109°–42°); цвет:0,02 лк, Ч/б: 0,004 лк; 1920x1080 при 100/120 к/с, 1/2"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG; EIS, i-CS, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 20° до 60 °С.	45 505,00
AXIS Q1645-LE	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS объектив 3,9–10,0 мм (92°–42°); цвет:0,02 лк, Ч/б: 0,004 лк; 1920x1080 при 100/120 к/с, 1/2"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66/ IP67 (NEMA 4X), IK10; EIS, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 65 °С.	56 890,00
AXIS Q1647	5,3 Мп HDTV, IP фиксированная камера, i-CS объектив 3,9–10,0 мм (110°–44°); цвет:0,12 лк, Ч/б: 0,02 лк; 3072x1728 при 50/60 к/с, 1/2"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 20° до 60 °С.	53 095,00
AXIS Q1647-LE	1/2" sensor, outdoor, NEMA 4X, IP66 and IK10-rated, 5 MP, Day/night fixed camera providing OptimizedIR, Forensic WDR and Lightfinder. Varifocal 3.9-10 mm i-CS lens with remote zoom and focus. Support for CS-mount P-Iris and DC-iris lenses, multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; 5 MP at 30 fps with Forensic WDR, and 4 MP at up to 60 fps without Forensic WDR. Zipstream for reduced bandwidth and storage. Includes analytics AXIS Guard Suite, shock detection and active tampering alarm and shock detection. Barrel distortion correction, Defog and Electronic image stabilization. Scene profiles. Two-way audio and I/O for alarm/event handling. Memory card slot for optional local video storage. Serial port for RS485/RS422 communication. Powered by IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (PoE+). Built-in heaters and fan, Arctic Temperature Control for start up in -40°C to 60°C (-40 °F to 140 °F). Includes a removable sunshield and wall bracket. Midspan not included.	64 480,00
AXIS Q1659 10-22MM F/3.5-4.5	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 10–22 мм (96,6°–54,0°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 5472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG; Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, DC 20–28 В, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	223 870,00
AXIS Q1659 24MM F/2.8	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 24 мм (50,1°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 5472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG; Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	189 715,00
AXIS Q1659 35MM F/2	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 10–22 мм (96,6°–54,0°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 5472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, i-CS, Lightfinder, WDR, OptimizedIR, Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	223 870,00

AXIS Q1659 50MM F/1.4	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 50 мм (25,3°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 5472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	204 895,00
AXIS Q1659 85MM F/1.2	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 85 мм (15,0°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 5472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	309 258,00
AXIS Q1659 100MM F/2.8	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 100 мм (12,8°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 5472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	246 640,00
AXIS Q1659 70-200MM F/2.8	20 Мп, IP фиксированная камера, объектив 70–200 мм (18,2°–6,4°); цвет:0,04 лк, Ч/б: 0,004 лк; 472 x 3648 при 8 к/с, Ultra HD 2160p (4K) при 25 кадр/с, 22.4 x 15.0mm APS-C CMOS; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, Zipstream, SFP-слот, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45 °С.	318 745,00
AXIS Q1659 55-250MM F/4-5.6	Professional photography meets video surveillance AXIS Q1659 Network Camera offers ultra-high image resolution for surveillance in superb detail at 8 frames per second, achieving unprecedented levels of detail for observing open spaces and across long distances. It features digital single-lens reflex (DSLR) imaging technology and offers a choice of Canon EF/EF-S lenses, depending on individual user needs. Equipped with an EF lens mount, the camera enables easy lens changes. AXIS Q1659 is compatible with a broad number of video management systems, and it supports Zipstream that significantly reduces bandwidth and storage requirements. > 20 MP resolution > Canon EF mount and EF/EF-S lenses > Axis' Zipstream technology > PoE and SFP slot for optional fiber connectivity > Optional accessory housing	197 305,00
AXIS Q1700-LE	Robust outdoor, color 2 MP/1080p HDTV license plate camera for sharp license plate images day and night. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p / 2MP resolution at up to 50/60 fps. Varifocal 18–137 mm, 8x optical zoom lens, 16°-2.3° HFOV, F2.9 with remote zoom and installation focus. License plate capture range 20-50 meter at night with built-in OptimizedIR at speeds up to 130 km/h (81 mph) Includes license plate capture assistant for easy setup, pixel counter, shock detection, active tampering alarm, defogging and electronic image stabilization. Audio mic/line in, I/O for alarm/event handling and memory card slot for optional local video storage. Integrated bracket for easy mounting on wall and ceiling. Dark grey (NCS S5502-B) casing, black fixed metal weather shield with anti-glare coating. NEMA 4X, IP66/67 and impact resistant in -40°C to +60°C (-40 °F to 140 °F). Powered by PoE (IEEE 802-3af), RJ45 or IDC punchdown connector, 8-28 V DC or 20-24 V AC. License plate recognition software, power supply or midspan not included.	49 300,00
AXIS Q1765-LE	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 4,7-84,6 мм (59°–4°), 18x; цвет:0,5 лк, Ч/б: 0,04 лк; 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); Zipstream, Arctic Temperature Control, Gatekeeper, Corridor format, AXIS Video Motion Detection, слот microSD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 50 °С.	53 095,00
AXIS Q1785-LE	2 МП/HDTV, IP фиксированная камера, объектив 4.3–137 мм; 32x; 1920x1080 при 50/60 к/с; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66/67(NEMA 4X); Audio mic/line in, I/O; EIS, WDR, OptimizedIR, Lightfinder, Zipstream, Defog, Corridor Format, Scene profiles, обнаружение удара и активный сигнал тревоги, Barrel distortion correction, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af, 8-28 V DC или 20-24 V AC - 40° до 60 °С.	45 505,00

AXIS Q1786-LE	4 MP/Quad HD1440p, IP фиксированная камера, объектив 4.3–137 мм; 32х; 3440x1440 при 50/60 к/с; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66/67(NEMA 4X); Audio mic/line in, I/O; EIS, WDR, OptimizedIR, Lightfinder, Zipstream, Defog, Corridor Format, Scene profiles, обнаружение удара и активный сигнал тревоги, Barrel distortion correction, съемный солнцезащитный козырек, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af, 8-28 V DC или 20-24 V AC - 40° до 60 °С.	53 095,00
AXIS P1214-E	1 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,8 мм (81°); 1,0-10 000 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4"; Multiple H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 20° до 50 °С.	18 940,00
AXIS P1224-E	1 Мп HDTV, IP фиксированная миникамера, объектив 1,56 мм (145°); 1,8-10 000 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -20° до 50°С.	18 940,00
AXIS P1244	1 Мп HDTV, IP фиксированная миникамера, объектив 2,1 мм (102°); цвет:0,4 лк, 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -20° до 50 °С.	18 940,00
AXIS P1245	1 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,8 мм (111°); цвет:0,22 лк, 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X);WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -20° до 50 °С.	12 868,00
AXIS P1254	1 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,1 мм (102°); цвет:0,4 лк, 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG;WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -20° до 50 °С.	11 350,00
AXIS P1265	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,1 мм (91°); цвет:0,27 лк, 1080p при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG;WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -20° до 50 °С.	13 248,00
AXIS P1275	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 2,8–6 мм (99°–53°); цвет:0,22 лк, 1080p при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG;WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -20° до 50 °С.	14 386,00
AXIS F34 MAIN UNIT	4-канальный основной блок для AXIS F Sensor, 1080p при 15/12,5 к/с или 720p, H.264 (MPEG-4, Motion JPEG), Zipstream, NAS, SD карты (опционально), два слота для карты SD, (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, DC 8-28V, 0° до 40 °С.	15 145,00
AXIS F34 SURVEILLANCE SYSTEM	Система наблюдения AXIS F34. Включает один основной блок AXIS F34, 4 x сенсорных блока AXIS F1004, 4 x купольных аксессуара AXIS F8214, 4 x утопленных AXIS F8224, 4 кабеля AXIS F7315 белого цвета 15 м для подключения сенсорных блоков к основному блоку и 2 x microSDXC карты 64 Гб. Поставляется с блоком питания.	30 325,00
AXIS F41 MAIN UNIT	1-канальный основной блок записи совместимый с оптическими модулями AXIS F Series Sensor Units, HDTV 1080p при 50/60 к/с, WDR, двухстороннее аудио (1 канал), 4 тревожных входа/выхода с 12 В, RS232, NAS, SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, DC 8-28V, -30 °С до 60 °С.	17 043,00
AXIS F44 DUAL AUDIO INPUT	AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit 4-х канальный основной блок для использования с любым из блоков AXIS F Sensor Series, HDTV 1080p при 12,5/15 к/с, двухстороннее аудио, 4 конфигурируемых входов / выходов с выходом RS232 и 12 В, SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, DC 8-28V, -30 °С to 60 °С.	20 838,00
AXIS F1004 SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, AXIS Unit F1004 оптический блок, 2,1 мм (102°), цвет: 0,4 лк, HDTV 1280x720 при 25/30 к/с, 1/4", WDR, кабель с разъемом длиной 8м для подключения к основному блока AXIS F, -20 °С до 50 °С.	3 760,00
AXIS F1004 BULLET SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, AXIS Unit F1004 оптический блок "буллет", объектив 2,1 мм (102°), цвет: 0,4 лк, HDTV 1280x720 при 25/30 к/с, 1/4", кабель с разъемом длиной 8м для подключения к основному блока AXIS F, WDR, -20 °С до 50 °С.	4 519,00
AXIS F1005-E SENSOR UNIT 3M	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS F1005-E с 3-метровым кабелем для использования с AXIS F Series Main Units, IP66/IP67, объектив 2,8 мм (113°), HDTV 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, 1/2.8", WDR с AXIS F41, AXIS F8201, -30 °С до 55 °С.	9 453,00

AXIS F1005-E SENSOR UNIT 12M	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS F1005-E с 12-метровым кабелем, для использования с AXIS F Series Main Units, объектив 2,8 мм (113°), 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, WDR с основным блоком AXIS F41, IP66/IP67, -30 °С до 55 °С.	10 212,00
AXIS F1015 SENSOR UNIT 3M	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS F1015 с 3-метровым кабелем с AXIS F Series Main Units, объектив 3–6 мм (52° - 97°), цвет:0,3 лк, 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, 1/2,8", WDR с основным блоком AXIS F41, AXIS F8201, -30 до 55 °С.	10 591,00
AXIS F1015 SENSOR UNIT 12M	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS F1015 с 12-метровым кабелем с AXIS F Series Main Units, объектив 3–6 мм (52° - 97°), цвет:0,3 лк, 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, 1/2,8", WDR с основным блоком AXIS F41, AXIS F8201, -30 до 55 °С.	11 350,00
AXIS F1035-E SENSOR UNIT 3M	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS F1035-E с 3-метровым кабелем с AXIS F Series Main Units, Fisheye объектив 1,3 мм, (194°), цвет:0,3 лк, 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, 1/2,8", WDR с основным блоком AXIS F41, AXIS F8201, IP66/IP67, -30 °С до 55 °С.	9 453,00
AXIS F1035-E SENSOR UNIT 12M	2 Мп HDTV, блок AXIS F1035-E с 12-метровым кабелем с AXIS F Series Main Units, Fisheye объектив 1,3 мм, (194°), цвет:0,3 лк, 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, WDR с основным блоком AXIS F41, AXIS F8201, IP66/IP67, -30 °С до 55 °С.	10 212,00
AXIS F4005 DOME SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, блок AXIS F4005 Dome Sensor с 12-метровым кабелем для подключения к AXIS F Series Main Unit, объектив 2,8 мм (110°), цвет:0,3 лк, 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, 1/2,8", WDR с основным блоком AXIS F41, -30 °С до 55 °С.	10 591,00
AXIS F4005-E DOME SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, оптический блок вандалозащитный AXIS F4005 Dome Sensor с 12-метровым кабелем для подключения к AXIS F Series Main Unit, объектив 2,8 мм (110°), цвет:0,3 лк, 1920x1200/1080 при 25/30 к/с, 1/2,8", WDR с основным блоком AXIS F41, Axis Corridor Format, -30 °С до 55 °С.	10 971,00
AXIS FA54 MAIN UNIT	оптический стереоблок AXIS F8804, объектив 2x2,1 мм (110°), цвет:0,4 лк, 4x1920 x 1080 при 25/30 к/с, 2x1/4", WDR с основным блоком AXIS F41, H.264/MPEG-4/Motion JPEG, WDR, HDMI, двухсторонняя передача звука, порты ввода/вывода, режим квадратора, Axis Zipstream, Axis Corridor Format, SD/SDHC/SDXC, 0°С до 45°С.	17 043,00
AXIS FA1080-E 4MM 8.3 FPS	<p>AXIS FA1080-E 4MM 8.3 FPS is a modular thermal sensor unit to be used together with AXIS FA54 Main Unit. The thermal sensor unit provides 208x156 resolution and includes a 4 mm lens with 35.4° horizontal FOV. The flexible form factor allows it to be placed in locations with limited space and can be used with a wide range of mounting accessories to enable wall, ceiling and recessed installations. The sensor unit is outdoor-ready and has 12 m/39.4 ft cable.</p> <p>This product contains U.S.-origin controlled technology/component, the US Export Administration Regulations (EAR) are always applicable to the product. You should comply at all times with all applicable national and international (re-) export control regulations.</p>	24 633,00
AXIS FA1105 SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS FA1105, объектив 2,8 мм (111°), цвет:0,2 лк, 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3", WDR с основным блоком AXIS F41, HDMI, двухсторонняя передача звука, порты ввода/вывода, режим квадратора, Axis Zipstream, Axis Corridor Format, SD/SDHC/SDXC, -20°С до 50°С.	5 278,00
AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS FA1105, объектив 3,13 мм (103°), цвет:0,2 лк, 0 лк при IR illumination, 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3", WDR с основным блоком AXIS F41, Axis Corridor Format, SD/SDHC/SDXC, -20°С до 50°С.	5 658,00

AXIS FA4090-E 4MM 8.3 FPS	<p>AXIS FA4090-E 4MM 8.3 FPS is a modular thermal sensor unit to be used together with AXIS FA54 Main Unit. The thermal sensor unit provides 208x156 resolution and includes a 4 mm lens with 35.4° horizontal FOV. The dome housing makes it easy to install and direct the sensor unit to cover your area of interests. The sensor unit is outdoor-ready and has 12 m/39.4 ft cable.</p> <p>This product contains U.S.-origin controlled technology/component, the US Export Administration Regulations (EAR) are always applicable to the product. You should comply at all times with all applicable national and international (re-) export control regulations.</p>	26 530,00
AXIS FA4115 SENSOR UNIT	2 Мп HDTV, оптический блок AXIS FA1105, объектив 2,8 - 6,0 мм (99°-53°), цвет:0,2 лк, 1920 x 1080 при 25/30 /с, 1/3", WDR с основным блоком AXIS F41, SD/SDHC/SDXC, -20°С до 50°С.	6 796,00
AXIS M3015	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (106°); 0,25 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/3"; Н.264/Н.265/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45°С.	10 212,00
AXIS M3016	3 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 1,8 мм (4:3 - 132°; 16:9 - 152°); 0,35 лк; 2016x1512 при 25/30 к/с,1/3"; Н.264/Н.265/Motion JPEG, Axis Corridor Format, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at,0° до 40°С.	14 007,00
AXIS M3044-V	1 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (82°); 0,35 лк; 1280x720 при 25/30 к/с,1/3"; Н.264/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45°С.	7 555,00
AXIS M3044-WV	1 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (82°); 0,25 лк; 1280x720 при 25/30 к/с,1/3"; Н.264/Motion JPEG, HDMI, wireless LAN или Ethernet, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45°С.	8 694,00
AXIS M3045-V	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера в вандало- и пылезащитном исполнении, объектив 2,8 мм (106°); 0,25 лк; 1920 x 1080 при и 50/60 к/с,1/3";Н.264/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45°С.	10 212,00
AXIS M3045-WV	2 Мп HDTV, IP камера фиксированная купольная в вандало- и пылезащитном исполнении, объектив 2,8 мм (106°); 0,25 лк; 1920 x 1080 при и 50/60 к/с, 1/3"; Н.264/Motion JPEG; WiFi, коридорный формат, WDR, Zipstream, multi-view streaming Supports, HDMI, Digital PTZ, слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45°С.	11 350,00
AXIS M3046-V 1.8MM	4 Мп HD, IP фиксированная купольная камера, объектив 1,8 мм (4:3: 132°,16:9: 152°); 0,35 лк; 2304 x 1296 при 25/30 к/с,1/3";Н.264/Motion JPEG, HDMI, коридорный формат, WDR, Zipstream, Digital PTZ; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 40°С.	14 007,00
AXIS M3046-V 2.4mm	4 Мп HD, IP вандалозащитная фиксированная купольная камера, объектив 2,4 мм (128°); 0,30 лк; 2688 x 1520 при 25/30 к/с,1/3";Н.264/Motion JPEG, HDMI,коридорный формат, WDR, Zipstream, Digital PTZ; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 40°С.	14 007,00
AXIS M3047-P	6 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 1,6 мм (185°); 0,3 лк; 3072 x 2048 при 25/30 к/с,1/1,8"; Н.264/Motion JPEG, HDMI, WDR, Zipstream, панорамный обзор; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 45°С.	17 802,00
AXIS M3048-P	12 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 1,65 мм (185°); 0,35 лк; 4000x3000 при 25/30 к/с,1/1,7"; Н.264/Motion JPEG, HDMI, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 40°С.	25 392,00
AXIS M3203	1,3 Мп SVGA, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 – 10 мм (66°–18°); 0,9–100000 лк, 800 x 600 при 30 к/с,1/4"; Н.264/Motion JPEG, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 40°С.	7 555,00
AXIS M3204	1 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8-10 мм (80°-22°); 0,9 лк; 1280x800 при 30 к/с,1/4"; Н.264/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af, 0° до 50°С.	10 212,00
AXIS M3104-L	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (80°); цвет: 0,2 лк, Ч/б: 0,04 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1280 x 720 при 25/30 к/с,1/2,8"; Н.264/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°С.	9 453,00

AXIS M3105-L	2 Мп HDTV , IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (115°); цвет: 0,2 лк, Ч/б: 0,04 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	12 109,00
AXIS M3106-L MK II	4 Мп Quad HD, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,4 мм (130°); цвет: 0,3 лк , Ч/б: 0,06 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 2688 x 1520 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	15 904,00
AXIS M4206-V	Ultra-compact, varifocal, D/N mini dome with dust- and vandal-resistant casing for easy indoor mounting on wall or ceiling. 3-6 mm lens with remote zoom and focus simplifying the installation. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; 3MP for wide 4:3 view, 1080p for 16:9, max 30 fps with WDR. Zipstream for reduced bandwidth and storage. Video motion detection and active tampering alarm. HDMI output (micro). Memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included.	15 904,00
AXIS P3224-V MKII	1 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 -10 мм (90°–34°); цвет: 0,18 лк, Ч/б: 0,04 лк; 1280 x 960 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	18 940,00
AXIS P3224-LV MKII	1 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 -10 мм (90°–34°); цвет: 0,19 лк, Ч/б: 0,04 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1280 x 960 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	22 735,00
AXIS P3225-V MKII	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 -10,5 мм (92°–34°); цвет: 0,15 лк, Ч/б: 0,03 лк , 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	22 735,00
AXIS P3225-LV MKII	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,4 -10,5 мм (92°–34°); цвет: 0,16 лк , Ч/б: 0,03 лк , 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	26 530,00
AXIS P3227-LV	5 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,5 -10 мм (100°–38°); цвет: 0,18 лк , Ч/б: 0,04 лк , 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/2,5"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	29 566,00
AXIS P3228-LV	8 Мп 4K, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,5 -10 мм (100°-38°); цвет: 0,19 лк , Ч/б: 0,04 лк , 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 3840 x 2160 при 25/30 к/с, 1/2,5"; H.264/Motion JPEG, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	37 156,00
AXIS P3235-LV	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 -10 мм (90° - 30°); цвет: 0,16 лк , Ч/б: 0,03 лк , 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	23 873,50
AXIS P3384-V	1,3 Мп, IP фиксированная купольная вандалозащитная камера, объектив 3 - 9 мм (84° - 30°); цвет: 0,15 лк, F1,2, Ч/б: 0,03 лк; 1280 x 960 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, WDR; слот SD/SDHC, IK10, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	34 120,00
AXIS P3367-V	5 Мп, IP фиксированная купольная вандалозащитная камера, объектив 3 - 9 мм (84° - 30°); цвет: 0,2 лк, Ч/б: 0,04 лк, 2592 x 1944 при 12/30 к/с, 1/3,2"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, WDR; слот SD/SDHC, IK10, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	37 915,00
AXIS P3374-V	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 -10 мм (90° - 30°); цвет: 0,15 лк, Ч/б: 0,03 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	22 735,00

AXIS P3374-LV	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 -10 мм (90° - 34°); цвет: 0,16 лк, Ч/б: 0,03 лк; 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	26 530,00
AXIS P3375-V	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 -10 мм (90° - 34°); цвет: 0,15 лк, F1,6, Ч/б: 0,03 лк, F1,4; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	26 530,00
AXIS P3375-LV	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 -10 мм (90° - 34°); цвет: 0,16 лк, Ч/б: 0,03 лк, 0 с включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, IK10, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0° до 50°C.	30 325,00
AXIS Q3515-LV 9MM	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3 - 9 мм (105°–36°); цвет: 0,07 лк, Ч/б: 0,01 лк; 1920 x 1080 при 120 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, EIS, IK10, IP52, P-Iris, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -10° до 50°C.	32 223,00
AXIS Q3515-LV 22MM	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 9 - 22 мм (36°–15°); цвет: 0,11 лк, Ч/б: 0,02 лк; 1920 x 1080 при 120 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, EIS, IK10, IP52, P-Iris, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -10° до 50°C.	34 120,00
AXIS Q3517-LV	5 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 4,3-8,6 мм (96°–50°); цвет: 0,12 лк, Ч/б: 0,02 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/1,8"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, EIS, IK10, IP52, P-Iris, Lightfinder, Forensic WDR, Zipstream; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -10° до 50°C.	41 710,00
AXIS M4206-LV	Ultra-compact, varifocal, D/N mini dome with built-in IR illumination and dust- and vandal-resistant casing for easy indoor mounting on wall or ceiling. 3-6 mm lens with remote zoom and focus simplifying the installation. Multiple, individually configurable H.264, H.265 and Motion JPEG streams; 3MP for wide 4:3 view, 1080p for 16:9, max 30 fps with WDR. Zipstream for reduced bandwidth and storage. Video motion detection and active tampering alarm. Memory card slot for optional local video storage. Power over Ethernet. Midspan not included.	17 802,00
AXIS M3024-LVE	1 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (77°); цвет: 0,8-100000 лк, Ч/б: 0,16 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 1280 x 800 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af, -30° до +50°C.	20 838,00
AXIS M3025-VE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,6 мм (91°); цвет: 0,8-100000 лк, Ч/б: 0,16 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,7"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af, -30° до +50°C.	20 838,00
AXIS M3026-VE	3 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2 мм (106°); цвет: 0,3–200 000 лк, Ч/б: 0,06 лк; 2048 x 1536 при 25/30 к/с, 1/3,6"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30° до 50° C.	24 633,00
AXIS M3037-PVE	5 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 1,27 мм (187°); цвет: 0,3–200 000 лк, Ч/б: 0,06 лк; 2592 x 1944 при 12 к/с, 1/3,2"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; SIP, WDR, панорамный обзор на 360°/270°/180°, двусторонняя аудиосвязь, динамик и микрофон, слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50 °C.	30 330,00
AXIS M3057-PLVE	6 Мп, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 1,6 мм (185°); цвет: 0,16 лк, Ч/б: 0,03 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 3072 x 2048 при 50/60 к/с, 1/1,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; HDMI 1080p, Forensic WDR, Lightfinder и OptimizedIR, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af, -40° до 50 °C.	24 633,00

AXIS M3058-PLVE	12 Мп, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 1,2 мм (181°); цвет: 0,19 лк , Ч/б:0,04 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 4000 x 3000 при 25/30 к/с, 1/1,7"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IK10, HDMI 1080p, Forensic WDR, Lightfinder и OptimizedIR, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50 °С.	32 223,00
AXIS M3104-LVE	1 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (80°); цвет: 0,2 лк , Ч/б:0,04 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, WDR, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50°С.	11 350,00
AXIS M3105-LVE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8 мм (115°); цвет: 0,2 лк , Ч/б:0,04 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, WDR, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK08; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50°С.	14 007,00
AXIS M3106-LVE MK II	4 Мп Quad HD, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,4 мм (130°); цвет: 0,3 лк, Ч/б:0,06 лк, 0 лк со включенной ИК-подсветкой; 2688 x 1520 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, WDR, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK08; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50°С.	17 802,00
AXIS P3214-VE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,8-10 мм (92°-33°); цвет: 0,3 лк , Ч/б:0,06 лк; 1280x960 при 25/30 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, P-Iris, WDR, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3a, -30 до 50°С.	24 633,00
AXIS P3225-VE MKII	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,0-10,5 мм (92°-34°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,03 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, P-Iris, IR corrected, WDR, Lightfinder, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50°С.	28 428,00
AXIS P3225-LVE MKII	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,0-10,5 мм (92°-34°); цвет: 0,15 лк, Ч/б:0,03 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, P-Iris, OptimizedIR, Forensic WDR, Lightfinder, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50°С.	32 223,00
AXIS P3227-LVE	5 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,5-10,0 мм (100°-38°); цвет: 0,18 лк , Ч/б:0,04 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,5"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, P-Iris, OptimizedIR, WDR, Lightfinder, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50°С.	34 120,00
AXIS P3228-LVE	8 Мп 4K, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,5-10,0 мм (100°-38°); цвет: 0,19 лк, Ч/б:0,04 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 3840 x 2160 при 30 к/с, 1/2,5"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, P-Iris, OptimizedIR, WDR, Lightfinder, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50°С.	41 710,00
AXIS P3235-LVE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,5-10,0 мм (90°-34°); цвет: 0,16 лк, Ч/б:0,03 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, двухстороннее аудио, P-Iris, OptimizedIR, WDR, Lightfinder, Axis Zipstream, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50°С.	28 428,00
AXIS P3384-VE	1 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3–9 мм (84°–30°); цвет: 0,5 лк , Ч/б 0,08 лк; 1280x960 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 55°С.	41 710,00
AXIS P3367-VE	5 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 3-9 мм (84°–30°); цвет: 0,2 лк , Ч/б:0,04 лк; 2592 x 1944 при 30 к/с, 1/3,2"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 55°С.	45 505,00
AXIS P3375-VE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3-10 мм (90°–34°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,03 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 55°С.	34 120,00
AXIS P3375-LVE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3-10 мм (90°–34°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,03 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 55°С.	37 915,00

AXIS P3904-R Mk II	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,6 мм (87°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,06 лк; 1280x720 при 25/30 к/с,1/2,9"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; RJ45, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40° до 60°C.	17 043,00
AXIS P3904-R Mk II M12	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3-10 мм (87°); цвет: 0,06 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с,1/2,9"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; M12, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, Traffic Light Mode, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60°C.	17 043,00
AXIS P3905-R Mk II	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,6 мм (87°); цвет: 0,06 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/2,9"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; RJ45, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, Traffic Light Mode, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60°C.	20 838,00
AXIS P3905-R Mk II M12	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,6 мм (87°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,06 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/2,9"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67 (NEMA 4X), IK08; M12, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, Traffic Light Mode, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 55°C.	20 838,00
AXIS P3915-R Mk II	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,6 мм (87°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,06 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/2,9"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67 (NEMA 4X), IK08; RJ45, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, Traffic Light Mode, EN 50155:2017, класс OT2/ST2, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60°C.	22 735,00
AXIS P3915-R Mk II M12	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3,6 мм (87°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,06 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/2,9"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67 (NEMA 4X), IK08; M12, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, Traffic Light Mode, EN 50155:2017, класс OT2/ST2, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60°C.	22 735,00
AXIS P9106-V BRUSHED STEEL	3 Мп HDTV, IP фиксированная угловая антивандальная купольная камера, объектив 1,8 мм (130°); цвет: 0,35 лк; 2016x1512 при 25/30 к/с,1/3"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; Zipstream, WDR, обнаружение движения видео, сигнал о несанкционированном вмешательстве, корпус с матовой стали, поддержка устройств portcast (серия AXIS T61), слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -15 °С до 50 °С.	24 633,00
AXIS P9106-V WHITE	3 Мп HDTV, IP фиксированная угловая антивандальная купольная камера, объектив 1,8 мм (130°); цвет: 0,35 лк; 2016x1512 при 25/30 к/с,1/3"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; Zipstream, WDR, обнаружение движения видео, сигнал о несанкционированном вмешательстве, анти-лигатурная конструкция камеры, поддержка устройств portcast (серия AXIS T61), слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -15 °С до 50 °С.	22 735,00
AXIS Q3505-VE 22MM MkII	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 3-22 мм (36°-15°); цвет: 0,11 лк , Ч/б:0,02 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 50/60 к/с, 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67/69, IK10+; WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	43 608,00
AXIS Q3515-LVE 9MM	2 Мп HDTV, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 3-9 мм (105°-36°); цвет: 0,07 лк, Ч/б:0,01 лк; 1920 x 1080 при 120 к/с, 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	37 915,00
AXIS Q3515-LVE 22MM	2 Мп HDTV, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 9-22 мм (36°-15°); цвет: 0,11 лк, Ч/б:0,02 лк; 1920 x 1080 при 120 к/с, 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	39 813,00
AXIS Q3517-LVE	5 Мп, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 4,3-8,6 мм (96° - 50°); цвет: 0,12 лк, Ч/б:0,02 лк; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/1,7"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, двусторонняя передача звука, I/O, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C	47 403,00

AXIS Q3517-SLVE	5 Мп, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 4,3–8,6 мм (96° – 50°); цвет: 0,12 лк, Ч/Б:0,02 лк; 3072 x 1728 при 25/30 к/с, 1/1,7"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67/69, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, двусторонняя передача звука, I/O, SUS 316L, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	51 198,00
AXIS Q3527-LVE	Fixed dome with enhanced security features: signed firmware and secure boot ensure firmware authenticity, and a Trusted Platform Module (TPM) secures certificates and cryptographic keys. Forensic WDR, Lightfinder and OptimizedIR illumination. IK10+ vandal-resistant outdoor casing. Varifocal 4.3 – 8.6 mm P-Iris lens with remote zoom and focus for installation or monitoring. Multiple, individually configurable H.264 and Motion JPEG streams. 5 MP at 30 fps with WDR, and 4 MP at up to 60 fps with WDR disabled. Zipstream for reduced bandwidth and storage. Video motion detection, shock detection and active tampering alarm. Two-way audio and audio detection. Supervised inputs / digital outputs for alarm / event handling. Electronic image stabilization. Memory card slot for local storage. Operation in -50 °C to 60 °C (-58 °F to 140 °F) powered by standard Power over Ethernet or 8-28V DC power with redundancy. Midspan and power supply not included. Includes mounting bracket for wall or junction boxes and weather shield against sun, rain or snow.	51 198,00
AXIS Q3518-LVE	6 Мп 4К, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 4,3–8,6 мм (93° – 48°); цвет: 0,15 лк, Ч/Б:0,03 лк; 3840x2160 при 25/30 к/с, 1/1,7"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, I/O, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	51 198,00
AXIS Q3615-VE	6 Мп 4К, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 4,3–8,6 мм (93° – 48°); цвет: 0,15 лк, Ч/Б:0,03 лк; 3840x2160 при 25/30 к/с, 1/1,9"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, I/O, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	51 198,00
AXIS Q3617-VE	6 Мп HDTV, IP антивандальная фиксированная купольная камера, объектив 4,3–8,6 мм (100°–46°); цвет: 0,15 лк, Ч/Б:0,03 лк; 3840x2160 при 60 к/с, 1/1,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+; EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, одним IP-адресом, PTRZ-управление, I/O, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	58 788,00
AXIS P3707-PE	8 Мп HDTV, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 4x2,8–6 мм (4x1080p:108°–54°;4xHDTV 720p:67°–36°); цвет: 0,3 лк; 4 x 1920x1080 при 30 к/с, 4X1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, режим квадратора, I/O, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°C.	45 505,00
AXIS P3717-PLE	8 Мп HDTV, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 4x3–6 мм (4x1080p:96°–49°); цвет: 0,17 лк; Ч/Б:0,04 лк; 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 4 x 1920x1080 при 25/30 к/с, 4X1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67(NEMA 4X); EIS, WDR, Lightfinder, Zipstream, IR illumination, режим квадратора, I/O, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3at, - 30° до 50°C.	51 198,00
AXIS P3719-PLE	AXIS P3719-PLE Network Camera is a compact 15-megapixel camera with four varifocal lenses (4 x Quad HD) enabling overview and detailed surveillance. With one IP address and one network cable, the four-cameras-in-one unit provides a flexible, cost-effective solution for multidirectional surveillance. 360° IR illumination, WDR and Lightfinder technology provides excellent video quality in any light conditions. Each camera head can be individually positioned (pan, tilt, roll, and twist) along a circular track. Remote zoom and focus makes it easy to install and the clear cover, with no sharp edges, ensures undistorted views in all directions. The camera has an integrated weathershield.	60 685,00
AXIS P3807-PVE	8 Мп HDTV, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 3,2 мм (180°); цвет: 0,17 лк; Ч/Б:0,05 лк; 4320 x 1920 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Mpeg-4/MJPEG, IP66/67 (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, режим квадратора, I/O, двусторонняя передача звука, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 30° до 50°C.	51 198,00

AXIS Q3708-PVE	8 Мп HDTV, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 2,8–6 мм (3x1080p:108°–54°;3xHDTV 720p:67°–36°); цвет: 0,3 лк; 3 x 1920x1080 при 30 к/с, 3X1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67, IP6K9K, (NEMA 4X), IK10+;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, OptimizedIR, режим квадратора, I/O, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 60°С.	75 865,00
AXIS Q3709-PVE	5 Мп, 3 x Quad HD, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 5 мм (180°); цвет: 0,3 лк , Ч/б: 0,06 лк; 2560 x 1920 при 20 к/с, 3 x 1/1,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 55° С.	91 045,00
AXIS Q8414-LVS METAL	5 Мп, 3 x Quad HD, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 5 мм (105°–49°); цвет: 0,1 лк , Ч/б: 0,02 лк; 2560 x 1920 при 20 к/с, 3 x 1/1,3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10+; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 55° С.	49 300,00
AXIS Q8414-LVS WHITE	5 Мп, 3 x Quad HD, IP многоматричная фиксированная купольная камера, объектив 5 мм (105°–49°); цвет: 0,1 лк , Ч/б: 0,02 лк; 2560 x 1920 при 20 к/с, 3 x 1/1,3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10+; слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 55° С.	49 300,00
AXIS Q8641-E 35MM 8.3FPS 24V	12 Мп, IP тепловизионная PTZ камера, объектив 35 мм (10,7°); NETD < 70 мК; 17 мкм; 384 x 288 при 8,3 к/с; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X);RJ45, SFP; Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, 24VDC/24VAC, -40 до 60°С.	220 075,00
AXIS Q8642-E 60MM 8.3FPS 24V	12 Мп, IP тепловизионная PTZ камера, объектив 60 мм (10°); NETD < 50 мК; 17 мкм; 640 x 480 при 8,3 к/с; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X);RJ45, SFP; Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, 24VDC/24VAC, - 40 до 60°С.	360 490,00
AXIS Q8685-E 24V AC/DC	2 Мп HDTV, IP антивандальная PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); цвет: 0,2 лк, Ч/б:0,01 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 720p при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66, (NEMA 4X);RJ45, SFP;EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Zipstream, удаленному очиститель, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 24 V DC/24 V AC, -50° до 55°С.	136 585,00
AXIS Q8685-LE 24V AC/DC	2 Мп HDTV, IP антивандальная PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); цвет: 0,2 лк, Ч/б:0,01 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 720p при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66, (NEMA 4X), IK10; RJ45, SFP; EIS, P-Iris, WDR, Lightfinder, Arctic Temperature Control, Zipstream, детектор движения AXIS Video Motion Detection, детектор удара, функция Advanced Gatekeeper, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 24 V DC/24 V AC, - 50° до 55°С.	197 305,00
AXIS Q8741-E 35MM 8.3 FPS 24V	2 Мп HDTV, IP биспектральная PTZ-камера. Оптический блок: объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); цвет: 0,2 лк, Ч/б:0,01 лк; Ч/б: 0,0 лк с ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG. Тепловизионный блок: неохлаждаемый микроболометр, 35 мм (10,5°), NETD < 70 мК, 384x288 до 8,3 кадр/с; IP66, (NEMA 4X); WDR, Zipstream, PTZ-управление, детектор движения AXIS Video Motion Detection, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -50° до 55°С.	379 465,00
AXIS Q8741-LE 35MM 8.3 FPS 24V	2 Мп HDTV, IP биспектральная PTZ-камера. Оптический блок: объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); цвет: 0,2 лк, Ч/б:0,01 лк, Ч/б: 0,0 лк с ИК-подсветкой; 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG. Тепловизионный блок: неохлаждаемый микроболометр, 35 мм (17°), NETD < 70 мК, 384x288 до 8,3 кадр/с; IP66, (NEMA 4X); WDR, включение при –40 °С, детектор движения AXIS Video Motion Detection, Zipstream, SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -50° до 55°С.	440 185,00
AXIS Q8742-E 35MM 8.3 FPS 24V	2 Мп HDTV, IP биспектральная PTZ-камера. Оптический блок: объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); цвет: 0,2 лк, Ч/б:0,01 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG. Тепловизионный блок: неохлаждаемый микроболометр, 35 мм (17°), NETD < 50 мК, 640 x 480 до 8,3 кадр/с; IP66, (NEMA 4X); WDR, Zipstream, включение при –40 °С, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at,-50° до 55°С.	493 315,00

AXIS Q8742-LE 35MM 8.3 FPS 24V	2 Мп HDTV, IP биспектральная PTZ-камера. Оптический блок: объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); цвет: 0,2 лк, Ч/Б:0,01 лк; Ч/Б: 0,0 лк с ИК-подсветкой 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG. Тепловизионный блок: неохлаждаемый микроболометр, 35 мм (17°), NETD < 50 мК; 640 x 480 до 8,3 кадр/с; IP66, (NEMA 4X);WDR, Zipstream, включение при –40 °С, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 55°С.	554 035,00
AXIS Q8742-E ZOOM 8.3 FPS 24V	2 Мп HDTV, IP биспектральная PTZ-камера. Оптический блок: объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°), 30х; цвет: 0,2 лк, Ч/Б:0,01 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG. Тепловизионный блок: неохлаждаемый микроболометр, 35-105 мм (18°-6°), NETD < 50 мК; 640 x 480 до 8,3 кадр/с; IP66, (NEMA 4X);WDR, Zipstream, включение при –40 °С, слот microSD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 55°С.	834 865,00
AXIS Q8742-LE ZOOM 8.3 FPS 24V	2 Мп HDTV, IP биспектральная PTZ-камера. Оптический блок: объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°), 30х; цвет: 0,2 лк, Ч/Б:0,01 лк; 0 лк с IR, 1920 x 1080 при 25/30 к/с; 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG. Тепловизионный блок: неохлаждаемый микроболометр, 35-105 мм (18°-6°), NETD < 50 мК; 640 x 480 до 8,3 кадр/с; IP66, (NEMA 4X);WDR, Zipstream, включение при –40 °С, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 50° до 55°С.	895 585,00
AXIS Q6125-LE 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3 - 129 мм (63.5°–2.3°); 30X; цвет:0,1 лк, Ч/Б:0,008 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с или 50/60 к/с, 1/2,8"; Н.264/Motion JPEG, IP66, NEMA 4X, IK08, IK10; RJ45, OptimizedIR, WDR, Zipstream, Lightfinder, Sharpdome; слот microSD/microSDHC/microSDXC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 V IEEE 802.3at, источник питания (midspan) с разъемом для оптоволокну и входом RJ45, -50° до +50° С.	113 815,00
AXIS M5054	1 Мп, IP купольная камера, объектив 2,2-11 мм (14°-71°); цвет:0,9 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4,85"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP51; слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af, источник питания (midspan) не входит в поставку, кронштейны для потолочного монтажа входит в поставку, 0 до 45°С.	18 940,00
AXIS M5055	1 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 2,2-11 мм (14°-71°);10X; цвет:1,2 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/4,85"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP51; WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af, кронштейн для монтажа в потолок входит в поставку, источник питания (midspan) не входит в поставку, 0 до 45°С.	22 735,00
AXIS M5525-E 50HZ	2 Мп HD, IP PTZ-камера, объектив 4,7-47 мм (61,8°–6,7°); 10X; цвет:0,45 лк, Ч/Б: 0,01 лк; 1920x1080 при 25 к/с, 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK09; RJ45, WDR, Zipstream, три профиля сцены, 4 I/O, двусторонняя передача звука, AXIS Video Motion Detection, детектор звука, Advanced Gatekeeper, слот microSD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at. Кронштейн и источник питания (midspan) не входит в поставку, -20 до 50°С.	37 915,00
AXIS P5414-E 50HZ	1 Мп, IP купольная PTZ-камера, объектив 4.7-84.6 мм (59°-4°); 18X; цвет:0,4 лк, Ч/Б:0,04 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/2,8"; Н.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); двухканальная передача звука, I/O, встроенный солнцезащитный козырек с возможностью перекраски и встроенный настенный кронштейн в входит в поставку, источник питания (midspan) не входит в поставку, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3at, -20 до +50°С.	60 685,00
AXIS P5415-E 50HZ	2 Мп, IP купольная PTZ-камера, объектив 4.7-84.6 мм (59° - 4°); 18X; цвет:0,5 лк, Ч/Б:0,04 лк;1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,8"; Н.264/Motion JPEG, IP66, IK10; двухканальная передача звука, I/O, встроенный солнцезащитный козырек с возможностью перекраски и встроенный настенный кронштейн входит в поставку, источник питания (midspan) не входит в поставку, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3at, -20 до +50°С.	75 865,00
AXIS P5624-E MK II 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–98,9 мм (57,9°–2,9°); 23X; цвет:0,2 лк, Ч/Б:0,01 лк;1280 x 720 при 50/60 к/с, 1/2,8"; Н.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; Zipstream, Advanced Gatekeeper, слотSD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, монтажные кронштейны и источник питания (midspan) не входит в поставку, -20 до +50°С.	60 685,00
AXIS P5635-E MK II 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (65.6°–2.0°); 30х; цвет:0,2 лк, Ч/Б:0,01 лк;1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; Н.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, WDR, Zipstream, Advanced Gatekeeper, слотSD/SDHC/SDXC, PoE+ IEEE 802.3at, монтажные кронштейны, источник питания (midspan)/кабель для аудио, ввода/вывода не входит в поставку, -30 до +55° С.	75 865,00

AXIS P5655-E 50HZ	PTZ camera with continues 360° pan for both indoor and outdoor with 32x optical zoom, Lightfinder 2, Autofocus and Focus Recall. HDTV 1080p @ 25/50fps (1920x1080) in Motion JPEG, H.264, H.265, and Axis Zipstream. Two-way audio, 4xI/O, 24V and PoE, Day & Night, IP66, IK10 and NEMA 4X classification. Advanced Gatekeeper, full-size SD-card slot. Mounting brackets, Midspan/Power supply and connector or cable for audio, I/O and 24V are not included.	75 865,00
AXIS Q6000-E 50HZ MK II	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 1,37 мм (4:3 -113°;16:9-152°); цвет:0,3 лк; 4 x1280 x 720 при 25/30 к/с, 4 x 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, WDR, Zipstream, Gatekeeper, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, High PoE источник питания (midspan) входит в поставку, -30 до +50°С.	60 685,00
AXIS Q6055 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,44–142,6 мм (62.8°–2.23°); 32X; цвет:0,3 лк, Ч/Б:0,03 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1280 x 720 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IP52, IK10; EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Gatekeeper, автоматическое слежение; слот SD/SDHC/SDXC, 20–28 V DC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 V AC, IEEE 802.3at, прозрачный и тонированный купол, монтажные комплекты для потолка (подвесного) входят в поставку, 0° до +50° С.	96 738,00
AXIS Q6055-E 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,44–142,6 мм (62.8°–2.23°); 32X; цвет:0,3 лк, Ч/Б:0,03 лк; 11920x1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Arctic Temperature Control, Gatekeeper, автоматическое слежение; слот SD/SDHC/SDXC, 20–28 V DC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 V AC, IEEE 802.3at, прозрачная крышка купола и High PoE midspan с разъемом для волокон входит в поставку, монтажный кронштейн не входит в поставку, -50° до +50° С.	117 610,00
AXIS Q6055-C 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,44–142,6 мм (62.8°–2.23°); 32X; цвет:0,3 лк, Ч/Б:0,03 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1280 x 720 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Gatekeeper, детектор ограждения, обнаружение исчезновения объекта из кадра и детектор входа и выхода с территории; слот SD/SDHC/SDXC, 20–28 V DC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 V AC, IEEE 802.3at, кабель 5 м, медиаконвертера с разъемами 2xSFP, 2xRJ-45, 2xI / O и 24 V, кронштейны в поставку не входят, -20° до +75° С.	155 560,00
AXIS Q6055-S 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,44–142,6 мм (62.8°–2.23°); цвет:0,3 лк, Ч/Б:0,03 лк; 1920 x 1080 при 25 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP6K9K, IP66, IP67, NEMA 4X, NEMA 6P, IK10b; RJ45, EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Arctic Temperature Control, Gatekeeper, автоматическое слежение; SFP-слоты, слот SD/SDHC/SDXC, 20–28 V DC, IEEE 802.3at, Axis High PoE на 1 порт:100–240 V AC, 7-метровый кабель, медиаконвертер с разъемами 2xSFP, 2xRJ-45, 2xI / O и 24 В, кронштейны и источник питания (midspan) не входят в поставку, -30° до +50° С.	170 740,00
AXIS Q6074 50HZ	Top performance PTZ camera with HDTV 720p @50fps 30x optical zoom for indoor use. IP52 rated. Zipstream with H.264/ H.265. Auto day/night functionality. Continuous 360° rotation and 180° tilt with E-flip. Two-way audio, I/O and external power with multi-connector cable (not included). Shock detection, Autotracking 2, tour recording and Active Gatekeeper. Compass ruler overlay, Privacy mask with mosaic. Highlight compensation. Build in analytics; object removed, loitering guard, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection. Clear and smoked transparent dome cover and High PoE midspan are included. Mounting kits for hard and drop ceilings	79 660,00
AXIS Q6074-E 50HZ	Top performance PTZ camera with HDTV 720p @50fps, 30x optical zoom, outdoor-ready, IP66, IK10 and NEMA 4x-rated. Zipstream with H.264/ H.265, Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C (-58 °F to 122 °F). Auto day/night functionality. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Shock detection, Autotracking 2, tour recording and Active Gatekeeper. Compass ruler overlay, Privacy mask with mosaic. Highlight compensation. Build in analytics; object removed, loitering guard, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection. Clear transparent dome cover and High PoE midspan with fiber slot are included. No mounting bracket included (several different accessories available).	98 635,00

AXIS Q6075 50HZ	Top performance PTZ camera with HDTV 1080p @50fps 40x optical zoom for indoor use. IP52 rated. Zipstream with H.264/H.265. Auto day/night functionality. Continuous 360° rotation and 180° tilt with E-flip. Two-way audio, I/O and external power with multi-connector cable (not included). Shock detection, Autotracking 2, tour recording and Active Gatekeeper. Compass ruler overlay, Privacy mask with mosaic. Highlight compensation. Build in analytics; object removed, loitering guard, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection. Clear and smoked transparent dome cover and High PoE midspan are included. Mounting kits for hard and drop ceilings	96 738,00
AXIS Q6075-E 50HZ	Top performance PTZ camera with HDTV 1080p @50fps, 40x optical zoom, outdoor-ready, IP66, IK10 and NEMA 4x-rated. Zipstream with H.264/ H.265, Arctic Temperature Control enables operation and start up from -40 °C to +50 °C (-58 °F to 122 °F). Auto day/night functionality. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Shock detection, Autotracking 2, tour recording and Active Gatekeeper. Compass ruler overlay, Privacy mask with mosaic. Highlight compensation. Build in analytics; object removed, loitering guard, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection. Clear transparent dome cover and High PoE midspan with fiber slot are included. No mounting bracket included (several different accessories available).	117 610,00
AXIS Q6124-E 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3 - 129 мм (58.3°–2.1°); 30X; цвет:0,15 лк, Ч/Б:0,008 лк; 1280 x 720 при 50/60 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG/ MPEG4, IK08, IP66, NEMA 4X; RJ45, EIS, Axis Sharpdome, Speed Dry, скорость поворота 700 °/с, WDR, Zipstream, Lightfinder; слот SD/SDHC/SDXC, источник питания (Midspan) с разъемом для волокна входит в поставку, -55° до +50° С.	102 430,00
AXIS Q6128-E 50HZ	8 Мп UltraHD 4K, IP PTZ-камера, объектив 3,9–46,8 мм (70.7°–6.2°); цвет:0,45 лк, Ч/Б:0,03 лк; 3840 x 2160 при 25 к/с, 1080p при 50/60 к/с, 1/2,3"; H.264/Motion JPEG, IP66, NEMA 4X, IK08; EIS, WDR, Sharpdome, Speed Dry; слот SD/SDHC/SDXC, High PoE IEEE 802.3at, монтажные кронштейны не входят в комплект поставки, источник питания (Midspan) с SFP разъемом входит в поставку, -50° до +50° С.	121 405,00
AXIS Q6154-E 50HZ	Compact top performance HDTV PTZ for outdoor and indoor use with unique Laser Focus giving perfect focus. HDTV 720p resolution in 50fps, perfect image quality in all directions without distortion due to Axis' Sharpdome technology with hard coating. Repaintable surface, will easily blend into the surroundings. 30x zoom 120dbWDR, EIS, automatic defog, Advanced gate keeper and Lightfinder. Midspan with fiber slot included	102 430,00
AXIS Q6155-E 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (66.7°–2.36°); 30X; цвет:0,15 лк, Ч/Б:0,01 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66, NEMA 4X, IK08; EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Sharpdome, Speed Dry, лазерная фокусировка; слот SD/SDHC/SDXC, High PoE IEEE 802.3at, источник питания (Midspan) с SFP разъемом входит в поставку, -50° до +50° С.	113 815,00
AXIS Q6215-LE 50HZ	PTZ for the toughest conditions. MIL specified, build in IR illumination 300M (984ft), can be mounted face up or face down. IP66/67/68, IK10, MIL 8105 521. Camera part; ½" sensor with HDTV 1080p, 30x optical zoom, 50fps, H264 with Zipstream and Motion JPEG, WDR. Perfect image quality in all directions without distortion, window wiper. Advanced gate keeper analytics. 90W Midspan included. Color; Urban grey.	132 790,00
AXIS V5914 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (63.7°-2.3°); 30X; цвет:0,6 лк, Ч/Б:0,03 лк; 1280 x 720 при 50/60 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG; EIS, P-Iris, SDI, HDMI, WDR, запись звука и входы XLR, VISCA с AXIS P8221, функция компенсации тумана, интеграция с NewTek TriCaster®; слот SD/SDHC/SDXC, DC 8-28 В, блок питания и настенный кронштейн входят в поставку, 0° до +40° С.	75 865,00
AXIS V5915 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (63.7°-2.3°); цвет:1,0 лк, Ч/Б:0,03 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/2,8"; H.264/Motion JPEG; EIS, P-Iris, HDMI, WDR, Advanced Gatekeeper, DC 8-28 В, слот и microSD/microSDHC/microSDXC, блок питания и настенный кронштейн входят в поставку, 0° до +40° С.	98 635,00
AXIS P1280-E 4MM 8.3 FPS	Тепловизионная IP камера; 4 мм (35.4°), NETD < 100 мк; 208x156 при 8,3 к/с; размер пикселя 12 мкм, спектральный диапазон: 8–14 мкм; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66(NEMA 4X), IP67; RJ45, SFP; Zipstream, AXIS Video Motion Detection, слот microSD/microSDHC/microSDXC, (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 55°С.	30 325,00

AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS	Тепловизионная IP камера; 4 мм (35.4°), NETD < 100 мК; 17 мкм; 208x156 при 8,3 к/с; размер пикселя 12 мкм, спектральный диапазон: 8–14 мкм; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, RJ45, SFP; Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 55°C.	32 223,00
AXIS Q1941-E 7MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 7 мм (55°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66/IP67, 384x288 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, microSD/microSDHC/microSDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	106 225,00
AXIS Q1941-E 13MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 13 мм (28°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66/IP67, 384x288 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, microSD/microSDHC/microSDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	106 225,00
AXIS Q1941-E 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 19 мм (19,4°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66/IP67, 384x288 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, microSD/microSDHC/microSDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	106 225,00
AXIS Q1941-E 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 35 мм (10,5°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66/IP67, 384x288 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, microSD/microSDHC/microSDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	144 175,00
AXIS Q1941-E 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 60 мм (6,2°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66/IP67, 384x288 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, microSD/microSDHC/microSDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	201 100,00
AXIS Q1941-E PT MOUNT 7MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 7 мм (55°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66, 384x288 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	106 225,00
AXIS Q1941-E PT MOUNT 13MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 13 мм (28°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66, 384x288 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	106 225,00
AXIS Q1941-E PT MOUNT 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 19 мм (19,4°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66, 384x288 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	106 225,00
AXIS Q1941-E PT MOUNT 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 35 мм (10,7°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66, 384x288 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	144 175,00
AXIS Q1941-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 60 мм (6,2°), 17 мкм, NETD < 70 мК, IP66, 384x288 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	201 100,00
AXIS Q1942-E 10MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, 10 мм (63°) IP66/IP67, VGA 640x480 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	189 715,00
AXIS Q1942-E 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 19 мм (32°), NETD < 50 мК, IP66/IP67, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDX, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °C.	189 715,00

AXIS Q1942-E 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 35 мм (17°), NETD < 50 мК, IP66/IP67, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °С.	227 665,00
AXIS Q1942-E 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP, неохлаждаемый микроболометр 60 мм (10°), 17 мкм, NETD < 50 мК, IP66/IP67, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, EIS, Zipstream, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы, PoE IEEE 802.3af/802.3at, детектор движения и звука, обнаружение шок, AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at,-40 до 60 °С.	284 590,00
AXIS Q1942-E PT MOUNT 10MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 10 мм (63°), 17 мкм, NETD < 50 мК, IP66, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at,-40 до 60 °С.	189 715,00
AXIS Q1942-E PT MOUNT 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 19 мм (32°), 17 мкм, NETD < 50 мК, IP66, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °С.	189 715,00
AXIS Q1942-E PT MOUNT 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 35 мм (17°), 17 мкм, NETD < 50 мК, IP66, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at,-40 до 60 °С.	227 665,00
AXIS Q1942-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, неохлаждаемый микроболометр 60 мм (10°), 17 мкм, NETD < 50 мК, IP66, SVGA 640x480 при 8,3 к/с, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at,-40 до 60 °С.	284 590,00
AXIS Q2901-E 9MM 8.3 FPS	Тепловизор IP с температурной сигнализацией (от -40 °С до 550 °С), неохлаждаемый микроболометр 9 мм (35°), NETD < 50 мК, IP66, 336x256 (720x576) при 8,3 к/с, шесть зон температуры тревоги, изотермические цветовые палитры, точечное отображение температуры, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы I / O, обнаружение удара, AXIS Video Motion Detection 3.0, детектор звука и AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °С.	197 305,00
AXIS Q2901-E 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP с температурной сигнализацией (от -40 °С до 550 °С), неохлаждаемый микроболометр 19 мм (17°), NETD < 50 мК, IP66, 336x256 (720x576) при 8,3 к/с, шесть зон температуры тревоги, изотермические цветовые палитры, точечное отображение температуры, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы I / O, обнаружение удара, AXIS Video Motion Detection 3.0, детектор звука и AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °С.	197 305,00
AXIS Q2901-E PTMOUNT 9MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство с температурной сигнализацией (от -40 °С до 550 °С), неохлаждаемый микроболометр 9 мм (35°), NETD < 50 мК, IP66, 336x256 (720x576) при 8,3 к/с, шесть зон температуры тревоги, изотермические цветовые палитры, точечное отображение температуры, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы I / O, обнаружение удара, AXIS Video Motion Detection 3.0, детектор звука и AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °С.	197 305,00
AXIS Q2901-E PTMOUNT 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство с температурной сигнализацией (от -40 °С до 550 °С), неохлаждаемый микроболометр 19 мм (17°), NETD < 50 мК, IP66, 336x256 (720x576) при 8,3 к/с, шесть зон температуры тревоги, изотермические цветовые палитры, точечное отображение температуры, ONVIF, H.264, аудио, SD/SDHC/SDXC, тревожные входы/выходы I / O, обнаружение удара, AXIS Video Motion Detection 3.0, детектор звука и AXIS Camera Application Platform, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 60 °С.	197 305,00

XF40-Q1765 ATEX IECEx	2 М HDTV, IP взрывозащищенная фиксированная камера AXIS Q1765 в корпусе Oxalis, объектив 4,7-84,6 мм (59°-4°); цвет:0,5 лк, Ч/Б: 0,04 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Motion JPEG, Onvif, WDR, AXISVideo, IP66/67, IP68, 316L, ATEX, IECEx, 1410-15-00, включает съемный солнцезащитный козырек, microSDXC, AC 24 В, -40°С до + 70°С.	265 615,00
XF40-Q1765 -60C ATEX IECEx	2 М HDTV, IP взрывозащищенная фиксированная камера AXIS Q1765 в корпусе Oxalis, объектив 4,7-84,6 мм (59°-4°); цвет:0,5 лк, Ч/Б: 0,04 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Motion JPEG, Onvif, WDR, AXISVideo, IP66/67, IP68, 316L, ATEX, IECEx, 1410-15-00, включает съемный солнцезащитный козырек, microSDXC, AC 24 В, -60°С до + 70°С.	288 385,00
XP40-Q1765 ATEX IECEx	2 М HDTV, IP PTZ взрывозащищенная фиксированная камера AXIS Q1765 в корпусе Oxalis, объектив 4,7-84,6 мм (59°-4°); цвет:0,5 лк, Ч/Б: 0,04 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Motion JPEG, Onvif, WDR, AXISVideo, IP66/67, IP68, 316L, ATEX, IECEx, 1410-25/2420-01, microSDXC, AC 24 В, -60°С до + 40°С.	664 090,00
XP40-Q1765 -60C ATEX IECEx	2 М HDTV, IP PTZ взрывозащищенная фиксированная камера AXIS Q1765 в корпусе Oxalis, объектив 4,7-84,6 мм (59°-4°); цвет:0,5 лк, Ч/Б: 0,04 лк; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Motion JPEG, Onvif, WDR, AXISVideo, IP66/67, IP68, 316L, ATEX, IECEx, 1410-15-00, microSDXC, AC 24 В, -60°С до + 70°С.	702 040,00
AXIS T8353B MICROPHONE PHANTOM POWER	AXIS T8353B микрофон с фантомным питанием является всенаправленным с XLR контактом и пигтейлом. Диапазон питания 12-48V DC. Он совместим устройствами фантомного питания, например, AXIS P8221 Сетевым I/O аудио модулем. AXIS T8353B микрофон обеспечивает высокое качество звука и его деталей, капсула имеет нейтральный звуковой характер и очень естественное звучание. Очень надежный даже в неблагоприятных условиях.	17 043,00
AXIS S2016	AXIS Camera Station S2016 Appliance is an sixteen channel Client/ Server for rack-mount including an integrated managed PoE switch validated and tested with Axis products. Preloaded with AXIS Camera Station software with preconfigured AXIS Camera Station settings and all other necessary software e.g. Windows 10IoT. Includes 8 TB storage, Universal licenses for 16 channels and three year hardware warranty.Supports up to 4k ultra HD.	159 355,00
AXIS S2024	AXIS Camera Station S2024 Appliance is a twenty-four channel Client/ Server for rack-mount including an integrated managed PoE switch validated and tested with Axis products. Preloaded with AXIS Camera Station software with preconfigured AXIS Camera Station settings and all other necessary software e.g. Windows 10IoT. Includes 12 TB storage, Universal licenses for 24 channels and three year hardware warranty.Supports up to 4k ultra HD.	189 715,00
AXIS Q6054 Mk III 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (720р: 63.6°–2.5°; (D1: 49,7°–1,73°); цвет:0,15 лк, Ч/Б:0,03 лк; 1280 x 720, D1 720x576 при 50/60 к/с; 1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10, IP52; EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Gatekeeper, слот SD/SDHC/SDXC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 В, прозрачные или тонированные купола, монтажные комплекты для потолка (в том числе навесного) входят в поставку, 0° до +50°С.	36,00
AXIS Q6054-E Mk III 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,3–129 мм (720р: 63.6°–2.6°; D1: 49,7°–1,73°); 30X; цвет:0,1 лк, Ч/Б:0,008 лк; 1280 x 720, D1 720x576 при 50/60 к/с,1/2,8"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK10; EIS, WDR, Zipstream, Lightfinder, Arctic Temperature Control, Gatekeeper, слот SD/SDHC/SDXC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 В, High PoE midspan с разъемом для оптоволокна и прозрачным куполом в комплекте, монтажные кронштейны не входят в поставку, -50° до +50° С.	36,00
AXIS P1364	1,3 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount объектив 2,8-8,5 мм (92.3°–33.3°); цвет:0,1 лк, Ч/Б: 0,01 лк; 1280x960 при 50/60 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; P-iris, LightFinder, WDR, Zipstream, двусторонняя передача звука, слот SD/SDHC/SDXC, 8-28 V DC, PoE IEEE 802.3af, 0 до 55 °С.	36,00

AXIS P1364-E	1,3 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount объектив 2,8-8,5 мм (83°–33.3°); цвет:0,1 лк, Ч/б: 0,01 лк; 1280x960 при 50/60 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66, IP67(NEMA 4X), IK10; P-iris, WDR, Zipstream, Arctic Temperature Control, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -40 до 50 °C	36,00
AXIS P1353	0,4 Мп SVGA, IP фиксированная камера, CS-mount объектив 3-8 мм (34°-82°); цвет:0,1 лк, Ч/б: 0,02 лк; 800x600 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK08;DC-iris, слот microSD/microSDHC, PoE IEEE 802.3af, 0 до 50 °C.	36,00
AXIS P3905-RE	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 6 мм (56°); цвет: 0,15 лк , Ч/б:0,06 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66/67 (NEMA 4X), IK08; RJ45, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука и I/O, Traffic Light Mode, EN 50155:2017, класс OT2/ST2, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 55°C.	36,00
AXIS P3905-RE M12	2 Мп HDTV, IP фиксированная купольная камера, объектив 6 мм (56°); цвет: 0,2 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с,1/2,8"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP67 (NEMA 4X), IK10; M12, Zipstream, WDR, Lightfinder, двусторонняя передача звука, I/O, Traffic Light Mode, EN 50155:2017, класс OT2/ST2, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 30 до 55°C.	36,00
AXIS T8081 PS57 MODULE 1000W	Модуль блока питания (1 кВт) для использование с шасси AXIS T8082 PS57 2 кВт 1U	12,00
AXIS T8082 PS57 CHASSIS 2KW 1U	Решение для питания для 19" стойки, состоящее из шасси для блоков питания (Т8080), 2 модулей блоков питания мощностью 1 кВт (AXIS Т8081) и одной распределительной панели (Т8088) для использования с blade-модулями AXIS Т8646 PoE+ Over Coax Blade.	12,00
AXIS S1016 MkII	Axis Camera Station S1016 Recorder workstation tested and validated with AXIS products. Preloaded with AXIS Camera Station software with preconfigured AXIS Camera Station settings and all other necessary software e.g. Windows 10IoT. Includes licenses for 16 channels, three year hardware warranty and on-site hardware replacement service. International keyboard and mouse included.	
AXIS S2008	AXIS Camera Station S2008 Appliance is an eight channel compact desktop Client/ Server including an integrated managed PoE switch validated and tested with Axis products. Preloaded with AXIS Camera Station software with preconfigured AXIS Camera Station settings and all other necessary software e.g. Windows 10IoT. Includes 4 TB storage, Universal licenses for 8 channels and three year hardware warranty.Supports up to 4k ultra HD.	
AXIS Q1765-LE PTMOUNT	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 4,7-84,6 мм (59°–4°); цвет:0,5 лк, Ч/б: 0,04 лк; 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); OptimizedIR, Zipstream, Corridor Format, Arctic Temperature Control, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 50 °C.	36,00
AXIS M2026-LE	4 Мп Quad HD, IP фиксированная камера, объектив 2,4 мм (130°); цвет:0,3 лк, Ч/б: 0,06 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 2688 x 1520 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X), IK08; WDR, Zipstream, слот microSD/microSDHC/microSDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30 до 50 °C.	36,00
AXIS M2014-E	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, объектив 4,7-84,6 мм (59°–4°); цвет:0,5 лк, Ч/б: 0,04 лк; ; 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1920x1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/MPEG-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 4X); OptimizedIR, Zipstream, Arctic Temperature Control, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, - 40° до 50 °C.	12,00
AXIS M1033-W	1 Мп HDTV, IP Wi-Fi камера, объектив 2,8 мм (67°); 0 лк с светодиодной подсветкой; 800 x 600 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; WDR, Zipstream, Axis Corridor Format, звук в двух направлениях, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0 до 50 °C.	12,00
YP3040 Wall Bracket	Настенный белый кронштейн для поворотного устройства YP3040 Pan Tilt Motor для AXIS Q1755.	12,00

YP3040 PAN-TILT MOTOR	Компактное поворотное устройство YP3040 PAN TILT MOTOR для управления (поворот, наклон) камерой AXIS Q1755. Для внутренней и наружной установки. Класс защиты IP66. Питание 24 VAC. Совместимость с термокожухами AXIS T92A. Для монтажа требуется кронштейн YP3040 Wall bracket. Рекомендуется использование с БП AXIS PS24.	12,00
AXIS 3D PEOPLE COUNTER E-LICENSE	AXIS 3D People Counter is a cost-efficient and scalable video analytics application for people counting in challenging conditions. This business-improving application, installed on a compatible network camera, enables precise monitoring and analysis of customer flows in crowded environments or in difficult lighting situations. The application is designed for AXIS P8804 Stereo Sensor Kit.	
AXIS P8804-2 3D PEOPLE COUNTER KIT	AXIS P8804-2 3D People Counter Kit - это полное и точное двухстороннее решение для подсчета людей, подходящее для интенсивного трафика и сложных условий освещения. Это интегрированная и готовая к использованию комбинация дискретной камеры с стереоизображением и надежного приложения для аналитики. AXIS P8804-2 - идеальный инструмент для оптимизации маркетинга или улучшения планирования ресурсов, например, в розничных магазинах, банках и станциях. AXIS 3D People Counter хранит все данные подсчета непосредственно в каждой камере для удобного доступа через веб-интерфейс камеры или в AXIS Store Reporter, который обеспечивает четкое графическое представление данных.	36,00
AXIS F8804 STEREO SENSOR UNIT	2 Мп, оптический стереоблок AXIS F8804, объектив 2x2,1 мм (102°), цвет:0,4 лк, 1280 x 720 при 25/30 к/с, 2x1/4", WDR с основным блоком AXIS F41, стереоизображение, Axis Corridor Format, -20°C до 50°C.	36,00
AXIS P8804 STEREO SENSOR KIT	1 Мп, комплект видеонаблюдения, объектив 2,1 мм (102°); цвет:0,4 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0 до 40 °C.	36,00
AXIS P3353 6MM	2 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 2,5 - 6 мм (105° - 49°); цвет: 0,1 лк, Ч/б: 0,02 лк; 800 x 600 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, двусторонняя передача звука, коридорный формат, P-Iris, OptimizedIR, Lightfinder, WDR, Zipstream; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af, 0° до 50°C.	36,00
AXIS P1354	1,3 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount объектив 2.8-8 мм (100°-34°); цвет:0,1 лк, Ч/б: 0,02 лк, 0 лк с включенной ИК-подсветкой; 1280x960 при 25/30 к/с, 1/3"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; DC-iris, LightFinder, IR-corrected, Digital PTZ, WDR, Zipstream, слот SD/SDHC, 8-28 V DC, PoE IEEE 802.3af, 0 до 50 °C.	36,00
AXIS M1004-W	1 Мп HDTV, IP Wi-Fi камера, объектив 2,8 мм (79°); цвет:1,2 лк; 1280 x 720 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, DC 5V±10%, 0 до 40 °C.	36,00
AXIS Q7404 VIDEO ENCODER	4-канальный видеокодер сетевой, H.264 / M-JPEG, D1 (720 x 576) при 25/30 к/с (NTSC/PAL), встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса, одноканальная двусторонняя передача звука и аудиодетектор, поддержка PTZ-устройств, 8-20 V DC, 0 до 45 °C.	36,00
LuxRiot Basic Edition	LuxRiot Basic - профессиональное программное обеспечение для управления системами IP-видеонаблюдения. Поддерживается одновременная запись и просмотр видео от 4 источников (видеокамер). Удаленный клиентский доступ для 1 оператора . Контроль состояния системных ресурсов и ошибок с возможностью автоматического рестарта ПО и ОС. Функция поиска движения в видеоархивах. Поддержка плавающих окон. Возможность цифрового зуммирования изображения. ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 СЕРВЕР	
LuxRiot Professional Edition	LuxRiot Professional - профессиональное программное обеспечение для управления системами IP-видеонаблюдения. Поддерживается одновременная запись и просмотр видео от 9 источников (видеокамер). Удаленный клиентский доступ для 3 операторов . Контроль состояния системных ресурсов и ошибок с возможностью автоматического рестарта ПО и ОС. Поддержка многомониторных конфигураций. Функция поиска движения в видеоархивах. Поддержка плавающих окон. ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 СЕРВЕР	

LuxRiot Advanced Edition	LuxRiot Advanced - профессиональное программное обеспечение для управления системами IP-видеонаблюдения. Поддерживается одновременная запись и просмотр видео от 16 источников (видеокамер). Удаленный клиентский доступ для 5 операторов . Контроль состояния системных ресурсов и ошибок с возможностью автоматического рестарта ПО и ОС. Поддержка многомониторных конфигураций. Функция поиска движения в видеоархивах. Поддержка плавающих окон. ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 СЕРВЕР	
LuxRiot Enterprise Edition	LuxRiot Enterprise - профессиональное программное обеспечение для управления системами IP-видеонаблюдения большого масштаба. Поддерживается одновременная запись и просмотр видео от неограниченного числа видеокамер. Неограниченное число одновременных клиентских подключений . Контроль состояния системных ресурсов и ошибок с возможностью автоматического рестарта ПО и ОС. Поддержка многомониторных конфигураций. Функция поиска движения в видеоархивах. Поддержка плавающих окон. ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 СЕРВЕР	
AXIS M3027-PVE	5 Мп, IP фиксированная купольная камера, объектив 1,27мм (187°); цвет:0,3–200 000 лк, Ч/Б:0,06 лк; 2592 x 1944 при 12 к/с, 1/3,2"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG, IP66 (NEMA 250), IK10; слот SD/SDHC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, -30° до 50° С.	36,00
AXIS Q6115-E 50HZ	2 Мп HDTV, IP PTZ-камера, объектив 4,4-132 мм (62.8°–2.23°); 30X; цвет:0,2 лк, Ч/Б:0,02 лк; 1920 x 1080 при 50/60 к/с, 1/3"; H.264/Motion JPEG, IP66, NEMA 4X, IK10; RJ45, BLC, OptimizedIR, WDR, Zipstream, Lightfinder, Sharpdome, Speed Dry, Shock Detection; слот SD/SDHC/SDXC, Axis High PoE на 1 порт:100–240 В, источник питания (Midspan) с SFP разъемом входит в поставку, -50° до +50° С.	36,00
AXIS M1014	1 Мп HDTV, IP камера, объектив 2,8 мм (80°); цвет:1,2-100000 лк; 1280 x 800 при 25/30 к/с, 1/4"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; слот microSD/microSDHC/microSDXC, 4.9-5.1 V DC, 0 до 40 °С.	12,00
AXIS STORE REPORTER E-LICENSE	AXIS Store Reporter - это веб-инструмент, который используется для графического отображения статистических данных, собранных из приложений розничной аналитики Axis. Лицензия продается отдельно на каждый канал. Действительна до 31 декабря 2018 года. После этой даты лицензия должна быть обновлена.	
AXIS T91A57 POLE MOUNT 60-400MM	Aluminum pole mount with stainless steel straps for poles between 60-400 mm (2.4"-15.7") in diameter. AXIS T91A57 is compatible with AXIS T91G61 Wall mount and AXIS T98A Surveillance Cabinet Series.	12,00
AXIS DOME MICROPHONE A	Микрофон для установки на внутри купола камеры AXIS Q35-V и подключается к гнезду микрофона 3,5 мм.	36,00
AXIS M1145	2 Мп HDTV, IP фиксированная камера, CS-mount объектив 3–10,5 мм (95°-34°); цвет:0,4 лк, Ч/Б: 0,08 лк; 1920 x 1080 при 25/30 к/с, 1/2,9"; H.264/Mpeg-4/Motion JPEG; P-Iris, WDR, Zipstream, слот SD/SDHC/SDXC, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 0°С до 50°С.	12,00
AXIS Q6054 Mk II 50HZ	HDTV 720p compliant, high-speed PTZ dome camera with 30x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25 fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP52. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Focus recall, Zipstream, WDR, EIS, Automatic Defogging, shock detection. Full-size SD slot. Two-way audio, four I/Os and external power with multi-connector cable (not included). Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kits for hard and drop ceilings.	36,00
AXIS Q6054-E Mk II 50HZ	HDTV 720p compliant, outdoor-ready, high-speed PTZ dome camera with 30x optical zoom. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66, IK10 and NEMA 4X classification. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Focus recall, Zipstream, WDR, EIS, automatic defogging, shock detection, Arctic Temperature Control enables operation and start up from from -50 °C to +50 °C (-58 °F to 122 °F). Active Gatekeeper, tour recording and autotracking. Includes High PoE midspan and clear dome cover. Mounting brackets are not included (several different accessories available)	36,00

<p>AXIS Q3505-VE 9MM MkII</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная IK10+, день/ночь, для наружной установки, с поддержкой WDR – Forensic Capture и Lightfinder. Варифокальный объектив 3-9 mm P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p при 30 к/с при включенном WDR и 1080p при 60 к/с или 720p при до 120 к/с с выключенным WDR, технологию - Zipstream для снижения требований к пропускной способности сети и хранению архива. Видео обнаружение движения, и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. Электронная система стабилизации изображения. Слот для подключения. Работа в расширенном температурном диапазоне, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку и козырек для защиты от солнца, дождя и снега.</p>	<p>36,00</p>
<p>AXIS Q3505-V 22MM MkII</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, день/ночь с поддержкой WDR - Forensic Capture и Lightfinder в пылезащищенном антивандальном корпусе IK10 для внутренней установки. Варифокальный объектив 9-22 мм P-iris, с дистанционным управлением фокусом и зумом для установки или мониторинга, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p при 30 к/с с WDR и 1080p при 60 к/с или 720p при 120 к/с с выключенным WDR, технологию Zipstream для более низких требований к полосе пропускания и архиву. Функция видеодетекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы. Электронная система стабилизации изображения. Слот для карт памяти для локального хранения видео, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.</p>	<p>36,00</p>
<p>AXIS Q3505-V 9MM MkII</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, день/ночь с поддержкой WDR - Forensic Capture и Lightfinder в пылезащищенном антивандальном корпусе IK10 для внутренней установки. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, с дистанционным управлением фокусом и зумом для установки или мониторинга, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p при 30 к/с с WDR и 1080p при 60 к/с или 720p при 120 к/с с выключенным WDR, технологию Zipstream для более низких требований к полосе пропускания и архиву. Функция видеодетекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы. Электронная система стабилизации изображения. Слот для карт памяти для локального хранения видео, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.</p>	<p>36,00</p>
<p>AXIS Q3504-VE</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная IK10+, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 mm P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p/2MP при 60 к/с. Электронная стабилизация изображения. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для настенного/потолочного крепления и козырек для защиты от солнца, дождя и снега.</p>	<p>36,00</p>
<p>AXIS Q3504-V</p>	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, день/ночь с поддержкой WDR - Forensic Capture и Lightfinder в пылезащищенном антивандальном корпусе IK10 для внутренней установки. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, с дистанционным управлением фокусом и зумом для установки или мониторинга, технологию Zipstream для более низких требований к полосе пропускания и архиву. Функция видеодетекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы. Электронная система стабилизации изображения. MicroSD/MicroSDHC, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.</p>	<p>36,00</p>

AXIS T91A47 POLE MOUNT 60-110MM	AXIS T91A47 Pole Mount for Indoor and outdoor installations, for poles between 60-110 mm (2.4"-4.3") in diameter. AXIS T91A47 is compatible with all outdoor fixed and thermal cameras and most fixed outdoor dome cameras such as the AXIS P33-VE.	12,00
AXIS T91A47 POLE MOUNT 110-400MM	AXIS T91A47 Pole Mount for Indoor and outdoor installations, for poles between 110-400 mm (4.3"-15.7") in diameter. AXIS T91A47 is compatible with all outdoor fixed and thermal cameras and most fixed outdoor dome cameras such as the AXIS P33-VE.	12,00
AXIS M3014	Ультра-компактная фиксированная купольная камера для монтажа в подвесной потолок. Фиксированный объектив 2.9 мм. 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 (1 Мп) при частоте 30 кадров в секунду. Встроенный детектор движения. Питание только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора.	36,00
AXIS P3363-VE 6MM	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, светочувствительная, Lightfinder технология, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное SVGA при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега.	36,00
AXIS M3007-P	Компактная, фиксированная купольная камера с панорамным обзором на 360°/180° и цифровым PTZ, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264 и Motion JPEG. Максимальное 5 МП при 12 к/с. MicroSD/microSDHC. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Функции обнаружения движения. Питание только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора. Поставляется с 2 метровым сетевым шнуром.	36,00
AXIS P1425-LE	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-10.5 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. HDTV 1080p/2 Мп при 25 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор-формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. Оптимизированная адаптивная ИК-подсветка до 15 метров. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -30°C до 50°C.	36,00
AXIS P1425-LE Mk II	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-10.5 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 1080p/2 Мп при 50/60 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, коридор-формат, Lightfinder, технология Zipstream и WDR - Forensic Capture. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. OptimizedIR Оптимизированная адаптивная ИК-подсветка до 20 метров. Интегрированный кронштейн для удобного монтажа на стену и потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -30°C до 50°C.	36,00
AXIS P3915-R M12	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 1080p при 30/25 кадров в секунду. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Усиленный IP разъем M12. Аудио вход и тревожные вход/выход, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00

AXIS P3915-R	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 1080р при 30/25 кадров в секунду. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Аудио вход и тревожные вход/выход, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P3905-R M12	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 1080р при 30/25 кадров в секунду. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Усиленный IP разъем M12, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P3905-R	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 1080р при 30/25 кадров в секунду. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P3904-R M12	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 720р при 30/25 кадров в секунду. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Усиленный IP разъем M12, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P3904-R	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 720р при 30/25 кадров в секунду. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS T91C67 POLE BRACKET STAINLESS STEEL	Кронштейн из нержавеющей стали для крепления на столб	12,00
AXIS M1025	Миниатюрная IP-камера. Фиксированный объектив с регулируемым фокусом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 1080р или 2 MP при 30 к/с. Детектор движения. Подключается к Ethernet поддерживает PoE.. Выход HDMI (Micro) для просмотра на мониторе. Поставка включает кронштейн, трубку, блок питания.	36,00
AXIS Q6052 50HZ	IP52, PTZ dome camera with 36x optical zoom. Lightfinder, Focus recall, Zipstream, WDR, EIS. Auto day/night functionality; min. illumination down to 0.15 lux in color and 0.008 in black/white. Continuous 360° rotation and 180° tilt with E-flip. Progressive scan, D1 resolution @ 50 fps in H.264 and Motion JPEG. Shock detection, autotracking, Active Gatekeeper, tour recording. Full size SD slot. Two way audio, four I/Os and external power with multi-connector cable (not included). Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kits for hard and drop ceilings	36,00
AXIS Q6052-E 50HZ	Outdoor-ready, IP66, 2599IK10 and NEMA 4X classification, PTZ dome camera with 36x optical zoom. Arctic Temperature Control enables operation and start up from -50 °C to +50 °C (-58 °F to 122 °F). Lightfinder, Focus recall, Zipstream, WDR, EIS. Auto day/night functionality; min. illumination down to 0.15 lux in color and 0.008 in black/white. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Progressive scan, D1 resolution @ 50 fps in H.264 and Motion JPEG. Shock detection, Autotracking, Active Gatekeeper, tour recording. Full size SD slot. Power through High PoE only. Includes clear transparent dome cover and High PoE midspan. No mounting bracket included (several different accessories available).	36,00

AXIS P1405-LE Mk II	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-10 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 1080p/2MP при 25 к/с. Видео обнаружение движения, активное оповещение при несанкционированных действиях, коридор-формат, технология Zipstream и WDR - широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. MicroSD/MicroSDHC. Встроенная ИК-подсветка покрытия до 10 метров. Интегрированный кронштейн для удобного монтажа на стену и потолок. Питание через Ethernet. Условия эксплуатации от -10°C до +50°C	36,00
AXIS P1427-LE	Компактная сетевая камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-9.8 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. 5 Мп при 12 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. Оптимизированная адаптивная ИК-подсветка до 15 метров. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -30°C до 50°C	36,00
AXIS T90A66 Pole Bracket	Кронштейн для установки на столбы	36,00
AXIS T90B15 W-LED	White LED illuminator for Axis network cameras. Included interchangeable diverging lenses providing 10°, 35°, 60° & 80° beam angles. Beam distance ranges 10 m to 50 m (33 ft to 164 ft). Made of IK09 impact-resistant aluminium and polycarbonate. IP66 and NEMA 4X ratings. Operating temperature -50 °C to 50°C (-58 °F to 122 °F).	36,00
AXIS T90B25 W-LED	White LED illuminator for Axis network cameras. Included interchangeable diverging lenses providing 10°, 35°, 60° & 80° beam angles. Beam distance ranges 15 m to 90 m (49 ft to 295 ft). Made of IK09 impact resistant aluminium and polycarbonate. IP66 and NEMA 4X ratings. Operating temperature -50°C to 50°C (-58 °F to 122 °F).	36,00
AXIS T90B35 W-LED	White LED illuminator for Axis network cameras. Included interchangeable diverging lenses providing 10°, 35°, 60° & 80° beam angles. Beam distance ranges 20 m to 150 m (66 ft to 492 ft). Made of IK09 impact-resistant aluminium and polycarbonate. IP66 and NEMA 4X ratings. Operating temperature -50°C to 50°C (-58 °F to 122 °F).	36,00
AXIS P1428-E	Компактная сетевая 4K Ultra HD камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-9.8 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. 8.3 Мп/4K Ultra HD при 12 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -30°C до 50°C	36,00
AXIS Q8665-E 230V AC	High speed and precision PT-head design PTZ camera with integrated wiper. HDTV 1080p resolution and 18x optical zoom. Pan speed: 0.02°/s to 100°/s, tilt speed: 0.02°/s to 40°/s. Continuous pan rotation, 360° endless and +90° to -40° tilt. IP66-rated and NEMA 4X-rated, operating temperature -40 °C to 55 °C (-40 °F to 131 °F). Power input 230V AC.	36,00
AXIS Q8665-LE 230V AC	High precision PT-head design PTZ camera with integrated wiper and IR illuminators enabling a viewing range in darkness up to 150m. HDTV 1080p resolution and 18x optical zoom. Pan speed: 0.02°/s to 40°/s, tilt speed: 0.02°/s to 30°/s. Continuous pan rotation, 360° endless and +90° to -40° tilt. IP66-rated and NEMA 4X-rated, operating temperature -40 °C to 55 °C (-40 °F to 131 °F). External power supply with power input 230V AC and integrated light sensor for IR illuminator control included.	36,00

AXIS Q1635	Видеокамера фиксированная, матрица 1/2", день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 4 - 13 мм DC-iris и удаленным управлением задним фокусом, поддержка P-Iris. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p или 2 МП при 50 к/с. WDR и технология Lightfinder для сложных условий освещения. Электронная стабилизация изображения и функция defogging. Функция детекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях и обнаружение удара. Двусторонняя передача звука, встроенный микрофон, детекция звука и тревожные входы/выходы. Последовательный порт RS485/RS422. Слот для подключения. Питание по PoE или 8-28 V DC. Блок питания не входит в поставку.	36,00
AXIS Q1635-E	Видеокамера фиксированная для наружной установки, день/ночь, матрица 1/2", объектив с переменным фокусным расстоянием 4.4-10 мм P-Iris и удаленным управлением задним фокусом, DC-iris, несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p или 2 МП при 50 к/с. WDR - Forensic Capture и технология Lightfinder для сложных условий освещения. Электронная стабилизация изображения и функция defogging. Функция детекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях и обнаружение удара. Двусторонняя передача звука, встроенный микрофон, детекция звука и тревожные входы/выходы. Последовательный порт RS485/RS422. Слот для подключения. Функция Arctic Temperature Control, рабочий диапазон от -30°C до 60°C при питании от инжектора IEEE 802.3af или от -40°C до 60°C от инжектора PoE+. Поставка включает солнцезащитный козырек и кронштейн. Инжектор не входит в поставку.	36,00
AXIS Q1635 BULK 10PCS	AXIS Q1635 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.	36,00
AXIS T90B40 IR-LED	Two panel IR LED illuminator for Axis network cameras. Included interchangeable diverging lenses providing 10°-140° beam angles. Beam distance ranges 45 m to 310 m (148 ft to 1010 ft). Made of IK09 impact-resistant aluminium and polycarbonate. IP66 and NEMA 4X ratings. Operating temperature -50°C to 50°C (-58 °F to 122 °F).	36,00
AXIS T90B30 IR-LED	IR LED illuminator for Axis network cameras. Included interchangeable diverging lenses providing 10°, 35°, 60° & 80° beam angles. Beam distance ranges 30 m to 220 m (98 ft to 722 ft). Made of IK09 impact-resistant aluminium and polycarbonate. IP66 and NEMA 4X ratings. Operating temperature -50°C to 50°C (-58 °F to 122 °F).	36,00
AXIS T90B20 IR-LED	IR LED illuminator for Axis network cameras. Included interchangeable diverging lenses providing 10°, 35°, 60° & 80° beam angles. Beam distance ranges 20 m to 120 m (66 ft to 394 ft). Made of IK09 impact-resistant aluminium and polycarbonate. IP66 and NEMA 4X ratings. Operating temperature -50°C to 50°C (-58 °F to 122 °F).	36,00
AXIS Q6114-E 50HZ	Наружная сетевая поворотная PTZ-камера, HDTV 720p при 50fps с 30-кратным оптическим зумом. Отличное качество изображения во всех направлениях без искажений. 115dbWDR, EIS, Lightfinder, автоматический defog, Advanced gate keeper. Благодаря компактным размерам и красящейся поверхности, легко вписываться в окружающую среду. Midspan (инжектор) включен в поставку.	36,00
AXIS P3365-V	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для внутренней установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p/2MP 30 к/с. широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet. Midspan не входит. Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00
AXIS P3365-VE	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом. Несколько отдельно настраиваемых H.264 и Motion JPEG потоки; Full HDTV 1080p/2-Мп 30 к/с. WDR. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы, SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега, затемненный и прозрачный защитный купол. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00

AXIS P3364-VE 6MM	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, светочувствительная, Lightfinder технология, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 720р при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега.</p>	36,00
AXIS P3364-VE 12MM	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, светочувствительная, Lightfinder технология, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 720р при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега.</p>	36,00
AXIS P3364-LVE 6MM	<p>Видеокамера сетевая купольная, выполненная в уличном исполнении, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, Lightfinder технология. Встроенная ИК-подсветка. Варифокальный объектив 2.5-6 мм, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720р при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Диапазон рабочих температур составляет: -40°C to +55°, при питании по Power over Ethernet (PoE) Поставка включает 5 метровый Ethernet кабель.</p>	36,00
AXIS P3364-LVE 12MM	<p>Видеокамера сетевая купольная, выполненная в уличном исполнении, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, Lightfinder технология. Встроенная ИК-подсветка. Варифокальный объектив 3.3-12 мм, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720р при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Диапазон рабочих температур составляет: -40°C to +55°, при питании по Power over Ethernet (PoE) Поставка включает 5 метровый Ethernet кабель.</p>	36,00
AXIS P3354 6MM	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, ударопрочная, светочувствительная, день/ночь, Lightfinder технология, для внутренней установки. Варифокальный объектив 2.5-6 мм, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720р при частоте 30 кадров в секунду. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. SD/SDHC слот для карты памяти для локальной записи архива., Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.</p>	36,00

AXIS P3364-V 12MM	Видеокамера сетевая купольная, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь. Варифокальный объектив 3.3-12 mm, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом. Lightfinder технология, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720p при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC.Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00
AXIS P3364-V 6MM	Видеокамера сетевая купольная фиксированная, антивандальная, день/ночь. Варифокальный объектив 2.5-6 mm, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, Lightfinder технология, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720p при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC.Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00
AXIS P3364-LV 12MM	Видеокамера сетевая купольная, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, Lightfinder технология.Встроенная ИК-подсветка.Варифокальный объектив 3.3-12 mm, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720p при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC.Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P3364-LV 6MM	Видеокамера сетевая купольная, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, Lightfinder технология.Встроенная ИК-подсветка.Варифокальный объектив 2.5-6 mm, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720p при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC.Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P3354 12MM	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, ударопрочная, светочувствительная, день/ночь, Lightfinder технология, для внутренней установки. Варифокальный объектив 3.3-12 mm, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное HDTV 720p при частоте 30 кадров в секунду. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. SD/SDHC слот для карты памяти для локальной записи архива., Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00
AXIS P5514 50HZ	Компактная сетевая поворотная HDTV камера (PTZ), панорамирование на 360° с автоматическим переворотом изображения, с 12-кратным оптическим зумом, автоматической диафрагмой, день/ночь, автофокусировка. 720P (1280x720)при частоте 25 к/с.H.264/Motion JPEG, стандарт IEEE 802.3af PoE (Midspan не входит в комплект). В поставку входит монтажный комплект для жестких и подвесных потолков, затемненный и прозрачный купол. IP51.Тревожные входы/выходы I/O.Двухсторонняя передача звука.	36,00
AXIS P5514-E 50HZ	Компактная сетевая поворотная HDTV камера (PTZ) для наружной установки, панорамирование на 360°, автопереворот изображения, с 12-кратным оптическим зумом, автоматической диафрагмой, день/ночь, автофокусировка. 720P (1280x720)при частоте 25 к/с.H.264/Motion JPEG, стандарт IEEE 802.3af PoE. Слот для SD-карты, IP66, Advanced Gatekeeper. Midspan и монтажные кронштейны не включены.	36,00

AXIS P5515 50HZ	Компактная сетевая поворотная HDTV камера (PTZ), панорамирование на 360° с автоматическим переворотом изображения, с 12-кратным оптическим зумом, автоматической диафрагмой, день/ночь, автофокусировка. 1080P (1920x1080)при частоте 25 к/с.Н.264/Motion JPEG, стандарт IEEE 802.3af PoE (Midspan не входит в комплект). В поставку входит монтажный комплект для жестких и подвесных потолков, затемненный и прозрачный купол. IP51, слот для SD карты.Тревожные входы/выходы I/O.Двухсторонняя передача звука.	36,00
AXIS P5515-E 50HZ	Компактная сетевая поворотная HDTV камера (PTZ) для наружной установки, панорамирование на 360°, автопереворот изображения, с 12-кратным оптическим зумом, автоматической диафрагмой, день/ночь, автофокусировка. 1080P (1920x1080)при частоте 25 к/с.Н.264/Motion JPEG, стандарт IEEE 802.3af PoE. Слот для SD-карты, IP66, Advanced Gatekeeper. Midspan и монтажные кронштейны не включены.	36,00
AXIS M5014	Купольная мини-PTZ видеокамера см HDTV 720p, формат 16:9, 3-х кратный цифровой зум.1280x720 при 30fps, H.264/Motion JPEG. IP51. Питание только PoE IEEE 802.3af/802.3at, инжектор не включен в поставку. Крепления к потолку в комплекте.	36,00
AXIS M5014-V	Вандалозащищенная купольная мини-PTZ видеокамера см HDTV 720p , формат 16:9, 3-х кратный цифровой зум.1280x720 при 30fps, H.264/Motion JPEG. IP66, IK10. Питание только PoE IEEE 802.3af/802.3at, инжектор не включен в поставку. Крепления к потолку в комплекте.	36,00
AXIS M5013-V	Вандалозащищенная купольная мини-PTZ видеокамера. Класс защитыIP66, IK10. SVGA, 800x600 при 30fps, H.264/Motion JPEG, 3-х кратный цифровой зум. Питание только PoE IEEE 802.3af/802.3at, инжектор не включен в поставку. Крепления к потолку в комплекте.	36,00
AXIS M5013	Купольная мини PTZ видеокамера см SVGA, 800x600 при 30fps, H.264/Motion JPEG, 3-х кратный цифровой зум. IP51. Питание только PoE IEEE 802.3af/802.3at, инжектор не включен в поставку. Крепления к потолку в комплекте.	36,00
AXIS M3007-PV	Компактная, фиксированная купольная камера в антивандальном пылезащищенном корпусе. С панорамным обзором на 360°/180° либо со стандартным четырехугольным обзором и цифровым PTZ, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264 и Motion JPEG. Максимальное 5 МПпри 12 к/с. MicroSD/microSDHC.. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Встроенный детектор движения. Питание только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора. Поставляется с 2 метровым сетевым шнуром.	36,00
AXIS M3106-L	Компактная фиксированная купольная камера день/ночь для использования внутри помещений. Встроенная ИК-подсветка. Фиксированный объектив. Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG; Максимальное 4MP при 30 к/с с WDR, технологию Zipstream для снижения требований к полосе пропускания и объему архива. Слот для карт памяти длялокального хранения видео. Функция видеодетекции движения, активное оповещение при несанкционированных действия, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS P1357-E	Видеокамера фиксированная для наружной установки, IP66 см 5MP, режим день/ночь, с объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм и Р-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. (камера также поддерживает объектив с DC-диафрагмой). Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG;5MP при12 к/с, 3MP при 20 к/с, либо HDTV 1080p при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC. Питание через Ethernet. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00

CANON VB-M42B	HD PTZ сетевая видеокамера 1,3Мр, 1/3 дюймовый CMOS-датчик с основным цветovým фильтром, 4,7-94 мм объектив с 20-кратным зумом с автофокусировкой (с 12-кратным цифровым зумом, совокупная кратность приближения 240x), регулировка скорости вращения в зависимости от зума, MJPEG, H.264 до 1280 x 720, трансляция нескольких видеопотоков в формате MJPEG, поддержка двух одновременных потоков H.264, ONVIF v2.4 и Profile S, функция интеллектуального управления тенями (SSC), -10°C до +50°C, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 12 В/24 В (черная)	36,00
CANON VB-M42	HD PTZ сетевая видеокамера 1,3Мр, 1/3 дюймовый CMOS-датчик с основным цветovým фильтром, 4,7-94 мм объектив с 20-кратным зумом с автофокусировкой (с 12-кратным цифровым зумом, совокупная кратность приближения 240x), регулировка скорости вращения в зависимости от зума, MJPEG, H.264 до 1280 x 720, трансляция нескольких видеопотоков в формате MJPEG, поддержка двух одновременных потоков H.264, ONVIF v2.4 и Profile S, функция интеллектуального управления тенями (SSC), -10°C до +50°C, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 12 В/24 В (белая)	36,00
AXIS M3106-LVE	Компактная фиксированная купольная камера в антивандальном корпусе для установки внутри/снаружи помещения с встроенной ИК-подсветкой и WDR – Forensic Capture. Фиксированный объектив. Передача нескольких отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG; Максимальное 4MP при 30 к/с с WDR, технологию Zipstream для снижения требований к пропускной способности сети и хранению архива. Функция видеодетекции движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Слот для карт памяти для локального хранения видео, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	36,00
AXIS T91B61 WALL MOUNT	Настенный кронштейн для PTZ камер AXIS P55-серии и AXIS Q60-серии. Включает монтажную пластину, уплотнитель, подвесной комплект AXIS T94A01D. Белый.	12,00
AXIS Q1775	Видеокамера фиксированная 1080p HDTV, день/ночь, с 10-кратным оптическим зумом и автофокусом; макс. HDTV 1080p при 50 к/с. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; . WDR-динамическая контрастность (130dB@ 30 fps and 90dB@ 60 fps). Детектор движения и активное оповещение. Двусторонняя передача звук, тревожные входы/выходы; последовательный порт с поддержкой RS422/485. MicroSD/MicroSDHC слот для карт памяти для дополнительного локального хранилища видео. Температурный режим от 0°C до +50°C, PoE (IEEE 802-3af), 8-28 В постоянного тока или 20-24 В переменного тока. В комплекте входит крепление на стену/потолок. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1775-E	Видеокамера фиксированная 1080p HDTV, для наружной установки, IP66 и NEMA 4X, день/ночь, с 10-кратным оптическим зумом и автофокусом. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 1080p при 50/60 к/с. WDR - динамический захват (130dB@ 30 fps and 90dB@ 60 fps). Детектор движения, функция Gatekeeper и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звук, тревожные входы/выходы; последовательный порт с поддержкой RS422/485. MicroSD/MicroSDHC слот для карт памяти для дополнительного локального хранилища видео. Работа от -30°C до +45°C при использовании PoE (IEEE 802.3af) либо от -40°C to +45°C при PoE+ (IEEE 802.3at). В комплекте входит съемный солнцезащитный козырек, встроенное крепление на стену/потолок. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS P3215-V	Фиксированная купольная камера день/ночь в антивандальном корпусе, степень защиты IK08. Варифокальный объектив 3-10.5 мм с автодиафрагмой P-Iris и удаленным управлением фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; макс full HDTV 1080p/2MP при 30 к/с. широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. MicroSD/MicroSDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.	36,00

AXIS P1357	Видеокамера фиксированная см 5MP, режим день/ночь, с объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм и Р-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. (камера также поддерживает объектив с DC-диафрагмой). Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG;5MP при12 к/с, 3MP при 20 к/с, либо HDTV 1080p при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC. Питание через Ethernet. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q6045-S Mk II 50HZ	Stainless steel, (SS-316L) pressurized (5psi) Top performance HDTV 1080p compliant, outdoor-ready, IP66, IK10 and NEMA 4X-rated PTZ dome camera with 32x optical zoom. Auto day/night functionality. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, 720@50 fps. Shock detection, autotracking, tour recording and Active Gatekeeper. Highlight compensation. Basic built-in analytics: object removed, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection. Including 7 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in. Brackets and power adapter are not included (several different accessories available).	36,00
AXIS T91C61 WALL MOUNT STAINLESS STEEL	Настенный кронштейн для AXIS Q60-S из нержавеющей стали. В комплект входит AXIS T94S01D	12,00
AXIS Q1932-E PT MOUNT 10MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 57°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q1932-E PT MOUNT 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 32°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q1932-E PT MOUNT 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 18°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q1932-E PT MOUNT 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на поворотное устройство, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 10°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q8632-E 230V AC 35MM 8.3 FPS	Высокоскоростная точная поворотная турель с тепловизором, тепловизора 640x480. Скорость панорамирования: 0.02 °/с до 100 ° с, скорость наклона: 0,02 °/с до 40 °/с. Непрерывное вращение панорамирования на 360°, наклон от + 90° до -40°. IP66 и NEMA 4X рейтингом, рабочая температура от -40 ° С до 55 ° С (-40 ° F до 131 ° F). Питание 230 В	36,00
AXIS Q8631-E 230V AC 35MM 8.3 FPS	Высокоскоростная точная поворотная турель с тепловизором, тепловизора 384x288. Скорость панорамирования: 0.02 °/с до 100 ° с, скорость наклона: 0,02 °/с до 40 °/с. Непрерывное вращение панорамирования на 360°, наклон от + 90° до -40°. IP66 и NEMA 4X рейтингом, рабочая температура от -40 ° С до 55 ° С (-40 ° F до 131 ° F). Питание 230 В	36,00
AXIS M1144-L	Миниатюрная сетевая HDTV камера для установки внутри помещения, объектив с переменным фокусным расстоянием 2,5-6 мм и автодиафрагмой DC-iris. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков H.264 и Motion JPEG, максимальное HDTV 720p или 1MP при 30 к/с. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Встроенная ИК-подсветка до 15 метров. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Поставка включает кронштейн. Питается только по PoE. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00

AXIS M1144-L	Миниатюрная сетевая HDTV камера для установки внутри помещения, объектив с переменным фокусным расстоянием 2,5-6 мм и автодиафрагмой DC-iris. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков H.264 и Motion JPEG, максимальное HDTV 720p или 1MP при 30 к/с. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Встроенная ИК-подсветка до 15 метров. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Поставка включает кронштейн. Питается только по PoE. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS P1354-E	Видеокамера фиксированная, см HDTV 720p (1MP), день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Lightfinder технология, Поддержанесколькоих отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG. WDR -широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата . Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC. Питание через Ethernet. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q3505-V 22MM	Видеокамера сетевая купольная, антивандальная IK10, день/ночь, для внутренней установки. с поддержкой WDR. Варифокальный объектив 9-22 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; полное HDTV 1080p/2MP при частоте 60 к/с. Электронная стабилизация изображения. Встроенный детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы.SD/SDHC, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает кронштейн для настенного/потолочного крепления.	36,00
AXIS Q3505-VE 22MM	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная IK10+, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив9-22 мм P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p/2MP при 60 к/с. Электронная стабилизация изображения. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях.Двусторонняя передача звука и аудиодетектор.Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для настенного/потолочного крепления и козырек для защиты от солнца, дождя и снега.	36,00
AXIS A4010-E READER WITHOUT KEYPAD	AXIS A4010-E бесклавиатурный считыватель идеально подходящий к контроллеру A1001. Компактный размер позволяет легко найти место для его установки. Два варианта светодиодной индикации позволяют легко судить о состоянии устройства. Считыватель поддерживает бесконтактные карты большинства форматов и предназначен как для внутренней, так и для наружной установки. Сертификация по стандарту IP65 позволяет использовать его в самых суровых условиях.	36,00
AXIS M3006-V	Компактная, фиксированная купольная камера в антивандальном пылезащищенном корпусе. Фиксированный объектив с углом обзора 134° , цифровой PTZ может быть использован для изменения угла обзора, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 1080p при частоте 30 кадров в секунду или 3 MP при 20 fps. MicroSD/microSDHC. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Встроенный детектор движения. Питание только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора. Поставляется с 2 метровым сетевым шнуром.	36,00
AXIS M3005-V	Ультра-компактная фиксированная купольная камера для установки на стену или потолок. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 1080p при частоте 30 кадров в секунду. MicroSD/microSDHC.. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Встроенный детектор движения. Питние только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора.	36,00

AXIS P1365-E	Видеокамера фиксированная для наружной установки, защита NEMA 4X, IP66/67, IK10, HDTV 1080p, день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-8 мм P-Iris диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 1080p (1920x1200) при 60 к/с. WDR - широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата, технологии Lightfinder и Zipstream. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC, последовательный порт RS422/485. Питание через Ethernet IEEE 802.3af. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS F44 MAIN UNIT	AXIS F44 MAIN UNIT 4-канальный основной блок для использования с любым из блоков AXIS F Series Sensor Units, 1080p при 15/12,5 к/с или 720p при полной частоте кадров, двухстороннее аудио, 4 конфигурируемых входов/выходов с выходом 12 В и интерфейс RS232, хранение архива с помощью NAS или SD карты (опционально). Два слота для карты SD. Питание по PoE или 8-28 В постоянного тока.	36,00
AXIS Q6054-E 50HZ	HDTV 720p compliant, outdoor-ready, high-speed PTZ dome camera with 30x optical zoom. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66, IK10 and NEMA 4X classification. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Focus recall, Zipstream, WDR, EIS, automatic defogging, shock detection, Arctic Temperature Control enables operation and start up from from -50 °C to +50 °C (-58 °F to 122 °F). Active Gatekeeper, tour recording and autotracking. Includes High PoE midspan and clear dome cover. Mounting brackets are not included (several different accessories available)	36,00
AXIS Q6054 50HZ	HDTV 720p compliant, high-speed PTZ dome camera with 30x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25 fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP52. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Focus recall, Zipstream, WDR, EIS, Automatic Defogging, shock detection. Full-size SD slot. Two-way audio, four I/Os and external power with multi-connector cable (not included). Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kits for hard and drop ceilings.	36,00
AXIS P3224-LVE MKII	Видеокамера сетевая купольная, день/ночь с поддержкой WDR - Forensic Capture, Lightfinder и OptimizedIR с встроенной ИК-подсветкой в антивандальном корпусе IK10 для наружной установки. Варифокальный объектив 2.8-10 мм P-Iris с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом. Поддержка нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. HDTV 720p при 60 к/с, технологию - Zipstream для снижения требований к пропускной способности сети и хранению архива. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Слот для подключения карт памяти MicroSD/MicroSDHC для локальной записи архива, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.	36,00
AXIS T91A67 MOUNT POLE	Кронштейн для крепления к штанге камер серии AXIS Q6xx PTZ, AXIS P55xx PTZ, AXIS P33xx Pendant kit, AXIS P33xx-VEPendant kit. Белый. Поставка включает стальные хомуты. Требуется монтажный инструмент код: 21776	12,00
AXIS P1435-E	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-10.5 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. HDTV 1080p/2 Мп при 50 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, Lightfinder, Zipstream технологии и WDR – Forensic Capture. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. -30°C до +60°C.	36,00

AXIS P1427-E	Компактная сетевая камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-9.8 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. 5 Мп при 12 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -30°C до 50°C.	36,00
AXIS P3224-VE MKII	Видеокамера сетевая купольная, день/ночь с поддержкой WDR - Forensic Capture, Lightfinder в антивандальном корпусе IK10 для наружной установки. Варифокальный объектив 2.8-10 mm P-Iris с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом. Поддержка нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. HDTV 720p при 30 к/с с WDR и 60 к/с с выключенным WDR, технологию - Zipstream для снижения требований к пропускной способности сети и хранению архива. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Слот для подключения карт памяти MicroSD/MicroSDHC для локальной записи архива. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.	36,00
AXIS Camera Station 4 license base pack eLicense	ПО для просмотра видео с сетевых камер в реальном времени, записи на HDD, управления поворотными камерами через LAN & WAN. Позволяет работать с цифровыми и аналоговыми форматами. Обеспечение видеобuffers для записи пред- и посттревожных сигналов. Передача тревожного оповещения через e-mail. Базовый пакет на 4 камеры. Включает поддержку бесплатного обновления ПО в течении 1 года. Лицензия AXIS Camera Station для версий 1,2,3,4. Не поддерживает версию 5. Примечание: Электронная лицензия не подлежит отмене, изменению и возврату.	36,00
AXIS Camera Station 10 license base pack eLicense	ПО для просмотра видео с сетевых камер, записи на HDD, управления поворотными камерами через LAN & WAN. Позволяет работать с цифровыми и аналоговыми форматами. Обеспечение видеобuffers для записи пред- и посттревожных сигналов. Передача тревожного оповещения через e-mail. Базовый пакет 10 камер. Включает поддержку бесплатного обновления ПО в течении 1 года. Лицензия AXIS Camera Station для версий 1,2,3,4. Не поддерживает версию 5. Примечание: Электронная лицензия не подлежит отмене, изменению и возврату.	36,00
AXIS Camera Station 1 license add-on eLicense	Дополнительная лицензия на 1 камеру. Требуется предварительно установленный базовый пакет. Лицензия AXIS Camera Station для версий 1,2,3,4. Не поддерживает версию 5. Примечание: Электронная лицензия не подлежит отмене, изменению и возврату.	36,00
AXIS Camera Station 5 license add-on eLicense	Дополнительная лицензия на 5 камер. Требуется предварительно установленный базовый пакет. Лицензия AXIS Camera Station для версий 1,2,3,4. Не поддерживает версию 5. Примечание: Электронная лицензия не подлежит отмене, изменению и возврату.	36,00
AXIS Camera Station 20 license add-on eLicense	Дополнительная лицензия на 10 камер. Требуется предварительно установленный базовый пакет. Лицензия AXIS Camera Station для версий 1,2,3,4. Не поддерживает версию 5. Примечание: Электронная лицензия не подлежит отмене, изменению и возврату.	36,00
AXIS Q6045-C Mk II 50HZ	Actively cooled, outdoor-ready high-speed PTZ dome camera with 32x optical zoom. IP66-, MIL-, IK10 and NEMA 4X-rated. Temperature range -20 °C to +75 °C. Auto day/night functionality. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps. 720P@50 fps. Shock detection, autotracking, tour recording and Active Gatekeeper. Highlight compensation. Basic built-in analytics: object removed, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection. Including 5 m cable, media converter switch with 2xSFP slots for optical fiber modules, 2xRJ-45, 2xI/O and 12 V in. Power supply and brackets are not included. (several different accessories available).	36,00
AXIS M7001	Одноканальный видеокодер. Одновременная передача нескольких видеопотоков в форматах H264 и MotionJPEG, 25/30 полных кадров в секунду при разрешении D1. Аппаратный видеодетектор движения. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af), PTZ устройств. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00

AXIS M1034-W	Миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. Фиксированный объектив с регулируемым фокусом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 720p или 1 МП при 30 к/с. Встроенные детекторы движения и шумов, двусторонней передачи звука. Встроенные микрофон, динамик, пассивный инфракрасный (PIR) датчик и светодиодная (LED) подсветка, порты ввода / вывода. Подключение по беспроводной сети (IEEE 802.11b/g/n) или Ethernet, Wi-Fi Protected Setup™ PBC. Поставка включает кронштейн, трубку, блок питания.	12,00
AXIS M1034-W BULK 10PCS	AXIS M1034-W in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.	12,00
AXIS M1054	Миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное HDTV 720p (1 Мпикс) при 30 к/с. Встроенный детектор движения и аудиодетектор. Встроенные микрофон, динамик, пассивный инфракрасный (PIR) датчик движения, светодиодная (LED) подсветка и тревожные входы/выходы. Питание от БП и Power over Ethernet (PoE). Поставка включает кронштейн и трубку.	12,00
AXIS M1054 BULK 10PCS	AXIS M1054 in 10-pack/bulk. Power supplies, clamps and stand extensions not included.	12,00
AXIS M1014 BULK 10PCS	AXIS M1014 in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.	12,00
AXIS M1013	Миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. Фиксированный объектив с регулируемым фокусом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное SVGA 800x600 пикселей при 30 к/с. Детектор движения. карт памяти SD/SDHC для локальной записи архива. Поставка включает кронштейн, трубку, блок питания.	12,00
AXIS M1013 BULK 10PCS	AXIS M1013 in 10-pack/bulk. Cannot be sold separately as single packs. Power supplies included.	12,00
AXIS P1405-E	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2,8-10 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. HDTV 1080p/2 Мп при 30 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. MicroSD/MicroSDHC. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -10°C до 50°C.	36,00
AXIS P1405-LE	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2,8-10 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. HDTV 1080p/2 Мп при 30 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Встроенная ИК-подсветка до 10 м. MicroSD/MicroSDHC. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -10°C до 50°C.	36,00
AXIS P1425-E	Компактная сетевая HDTV камера для наружной установки, IP66, режим день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-10.5 мм и диафрагмой P-iris. Удаленное управление 3,5-х кратным оптическим зумом и фокусом. Автоматический ИК-фильтр. Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс. HDTV 1080p/2 Мп при 30 к/с. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи, коридор формат, широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Тревожные входы/выходы, MicroSD/MicroSDHC. Интегрированный кронштейн для монтажа на стену или потолок. Поддержка PoE. Условия эксплуатации от -30°C до 50°C.	36,00
AXIS M3004-V	Ультра-компактная фиксированная купольная камера для установки на стену или потолок. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264 и Motion JPEG. Максимальное HDTV 720p или 1 МП при частоте 30 кадров в секунду. MicroSD/microSDHC. Видео обнаружение движения и активное оповещение при попытке порчи. Встроенный детектор движения. Питание только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора.	12,00

AXIS Q6000-E 50HZ SOLO	Камера для наружной установки с углом обзора 360°, включающая 4 датчика 4x2MP см 4x720p (1280x720) при 30 к/с в форматах H.264 и Motion JPEG. Полноразмерный слот для SD-карты. Для установки применяются те же кронштейны, что и AXIS Q60-E. Может использоваться автономно или интегрироваться с любой AXIS Q60xx-E. Инжектор AXIS T8133 Midspan включен в поставку.	36,00
AXIS Q6000-E 50HZ	Составная камера с полноценным 360° обзором и возможностью установки вне помещения. Объединяет четыре 2MP камеры с возможностью получения 4 потоков в разрешении 720p с частотой кадров 25 к/с с использованием кодеков H.264 или Motion JPEG. Камера используется в комбинации с любой камерой серии Q60-E для получения постоянного обзора большой площади комбинированного с моментальным приближением выбранного участка в один клик. Полноразмерный слот для SD-карты. Не требуются дополнительные крепление, используются те же кронштейны, питание и IP кабель, как и для камер AXIS Q60-E.	36,00
AXIS P5635-E 50HZ	PTZ camera with continues 360° pan for both indoor and outdoor with 30x optical zoom. HDTV 1080p @ 25fps (1920x1080) in H.264 and Motion JPEG, Two-way audio, 4xI/O, 24V and PoE IEEE 802.3af/802.3at, Day & Night, IP66 and NEMA 4X classification. Advanced Gatekeeper, full-size SD-card slot. Mounting brackets, Midspan/Power supply and connector or cable for audio, I/O and 24V are not included.	36,00
AXIS P5624-E 50HZ	PTZ camera with continues 360° pan for both indoor and outdoor with 18x optical zoom. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X classification. Advanced Gatekeeper, full-size SD-card slot, smoked and clear dome. Mounting brackets and Midspan are not included.	36,00
AXIS Q3505-V 9MM	Видеокамера сетевая купольная, антивандальная IK10, день/ночь, для внутренней установки. с поддержкой WDR. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; полное HDTV 1080p/2MP при частоте 60 к/с. Электронная стабилизация изображения. Встроенный детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает кронштейн для настенного/потолочного крепления.	36,00
AXIS Q3505-VE 9MM	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная IK10+, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 мм P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p/2MP при 60 к/с. Электронная стабилизация изображения. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для настенного/потолочного крепления и козырек для защиты от солнца, дождя и снега.	36,00
AXIS Q1932-E 10MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на потолок или стену, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 57°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q1932-E 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на потолок или стену, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 18°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q1932-E 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на потолок или стену, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 32°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00
AXIS Q1932-E 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки на потолок или стену, IP66, 640x480 при 8,3 к/с, 10°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC.	36,00

AXIS Q8721-E 35MM 8.3 fps	IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1921 thermal camera with 35mm lens that delivers 384x288 resolution in 8.3 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. - 30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Requires: Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket.	36,00
AXIS Q8721-E 60MM 8.3 fps	IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1921 thermal camera with 60mm lens that delivers 384x288 resolution in 8.3 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. - 30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Requires: Power supply AXIS Q872X-E and wall- or column mount bracket.	36,00
AXIS Q8722-E 35MM 8.3 fps	IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1922 thermal camera with 35mm lens that delivers 640x480 resolution in 8.3 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. - 30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Requires: AXIS Q872X-E Power Supply and AXIS Wall Bracket K or AXIS Column Bracket K.	36,00
AXIS Q8722-E 60MM 8.3 fps	IP66-rated outdoor-ready pan tilt network camera for visual and thermal imaging is comprised of an AXIS Q1755 visual 10x optical zoom- and autofocus camera that delivers video in HDTV 1080i or 720p and an AXIS Q1922 thermal camera with 60mm lens that delivers 640x480 resolution in 8.3 fps. Preset accuracy of 0.02° and continues pan 360° endless. Temp spec. - 30 °C to 45 °C (-22 °F to 113 °F). Requires: AXIS Q872X-E Power Supply and AXIS Wall Bracket K or AXIS Column Bracket K.	36,00
AXIS T8414 INSTALLATION DISPLAY	AXIS T8414 портативный дисплей для установки, облегчающий настройку сетевых видеокамер Axis, а также аналоговых видеокамер на месте. Отображение видео в реальном времени для быстрой и удобной установки угла обзора камеры и фокусировки. Питание от батарей, сенсорный экран, зум и моментальный снимок. Подключается напрямую к камере или к сети с последующим поиском видеоустройств Axis. Передача питания на камеры Axis с поддержкой PoE. В комплект поставки входят футляр, батарея, зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, IP и коаксиальный (BNC) кабель.	12,00
AXIS Camera Station 1 year support extension eLicense	Добавляет 1 год поддержки и бесплатного обновление программного обеспечения для базовых лицензий AXIS Camera Station на 4 или 10 каналов. Электронная лицензия.	
AXIS M1011	Миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264, Motion JPEG или MPEG-4 Part 2; максимальное 640X480 при 30 к/с. Встроенный детектор движения. Поставка включает кронштейн, трубку, блок питания.	12,00
AXIS M1011 10-pack/bulk	AXIS M1011 10-pack/bulk. Поставка включает блоки питания.	12,00
AXIS M1011 Surveillance Kit	Комплект состоящий из 4-х камер AXIS M1011 и пакета AXIS Camera Station на 4 канала. Дополнительные камеры и расширение AXIS Camera Station на 1 или 4 канала могут заказываться отдельно.	12,00
AXIS M1011-W	Беспроводная миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой. Фиксированный объектив. Возможность подключения по беспроводной сети (IEEE 802.11g) или стандартной сети Ethernet, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264, Motion JPEG или MPEG-4 Part 2. Максимальное 640X480 при 30 к/с. Встроенный детектор движения. Поставка включает кронштейн, трубку, блок питания.	12,00
AXIS M1011-W 10-pack/bulk	AXIS M1011-W 10-pack/bulk. Поставка включает блоки питания.	12,00

AXIS M1031-W	Беспроводная миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой. Фиксированный объектив. Возможность подключения по беспроводной сети (IEEE 802.11g) или стандартной сети Ethernet, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формата H.264, Motion JPEG или MPEG-4 Part 2; максимальное 640X480 при 30 к/с. Встроенные детекторы движения и шумов, двусторонней передачи звука. Встроенные микрофон, динамик, пассивный инфракрасный (PIR) датчик и светодиодная (LED) подсветка. Поставка включает кронштейн, трубку, блок питания.	12,00
AXIS M1031-W 10-pack/bulk	AXIS M1031-W 10-pack/bulk. Поставка включает блоки питания.	12,00
AXIS M1031-W Surveillance Kit	Комплект состоящий из 4-х камер AXIS M1031-W и пакета AXIS Camera Station на 4 канала. Дополнительные камеры и расширение AXIS Camera Station на 1 или 4 канала могут заказываться отдельно.	12,00
AXIS M1103 6.0MM	Миниатюрная сетевая SVGA камера для установки внутри помещения с фиксированным CS объективом 6.0 мм (31°), светочувствительность 0.9-100000 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M1103 6.0MM BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1103 6.0mm. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов).	12,00
AXIS M1103 2.8MM	Миниатюрная сетевая SVGA камера для установки внутри помещения с фиксированным CS объективом 2.8 мм (66°), светочувствительность 1.0-100000 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M1103 2.8MM BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1103 2.8mm. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов).	12,00
AXIS M1103 2.8MM SURVEILLANCE KIT	Комплект, состоящий из 4-х камер AXIS M1103 2.8mm и программного обеспечения AXIS Camera Station на 4 канала. Дополнительные камеры и расширение AXIS Camera Station могут заказываться отдельно. Комплекты могут быть объединены в единую систему видеонаблюдения до 50 камер.	12,00
AXIS M1103 BAREB BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1103 Barebone. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов), БЕЗ ОБЪЕКТИВОВ	12,00
AXIS M1104 6.0MM	Миниатюрная сетевая HDTV камера для установки внутри помещения с фиксированным CS объективом 6.0 мм (37°), светочувствительность 0.9-100000 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 1280x800 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M1104 6.0MM BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1104 6.0mm. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов).	12,00
AXIS M1104 2.8MM	Миниатюрная сетевая HDTV камера для установки внутри помещения с фиксированным CS объективом 2.8 мм (80°), светочувствительность 1.0-100000 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 1280x800 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M1104 2.8MM BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1104 2.8mm. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов).	12,00
AXIS M1104 2.8MM SURVEILLANCE KIT	Комплект, состоящий из 4-х камер AXIS M1104 2.8mm и программного обеспечения AXIS Camera Station на 4 канала. Дополнительные камеры и расширение AXIS Camera Station могут заказываться отдельно. Комплекты могут быть объединены в единую систему видеонаблюдения до 50 камер.	12,00
AXIS M1104 BAREB BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1104 Barebone. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов), БЕЗ ОБЪЕКТИВОВ	12,00
AXIS M1113	Миниатюрная сетевая SVGA камера для установки внутри/снаружи помещения, варифокальный CS объектив 2.9-8.2 мм (65°-25°) с автодиафрагмой DC-Iris, светочувствительность 0.6 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00

AXIS M1113 BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1113. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов).	12,00
AXIS M1113 BAREB BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1113 Varebone. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов), БЕЗ ОБЪЕКТИВОВ	12,00
AXIS M1113-E	Видеокамера фиксированная SVGA, для наружной установки, IP66. варифокальный CS объектив 2.9-8.2 мм (65°-25°) с автодиафрагмой DC-Iris, светочувствительность 0.6 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Работа от -20°С до +50°С. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M1114	Миниатюрная сетевая HDTV камера для установки внутри/снаружи помещения, варифокальный CS объективом 2.8-8.0 мм (87°-29°) с автодиафрагмой DC-Iris, светочувствительность 0.6 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 1280x800 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M1114 BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1114. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов).	12,00
AXIS M1114 BAREB BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M1114 Varebone. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов), БЕЗ ОБЪЕКТИВОВ	12,00
AXIS M1114-E	Видеокамера фиксированная HDTV, для наружной установки, IP66. варифокальный CS объектив 2.9-8.2 мм (65°-25°) с автодиафрагмой DC-Iris, светочувствительность 0.6 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков H.264 / Motion JPEG; максимальное 1280x800 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af). Работа от -20°С до +50°С. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS T8123 30W MIDSPAN ANGLE	High PoE 1-port 30W инжектор обеспечивает передачу данных и подачу питания по кабелю Ethernet на устройства, поддерживающие стандарты 802.3.at и PoE 802.3af. Совместим с AXIS T98A Surveillance Cabinet.	36,00
AXIS T8123 High PoE 30W Midspan 1-Port	High PoE 1-port 30W инжектор обеспечивает передачу данных и подачу питания по кабелю Ethernet на устройства, поддерживающие стандарты 802.3.at и PoE 802.3af. Совместим с AXIS T8126/T8128 разделитель (сплиттер). Замена AXIS T8121	36,00
AXIS T8124 POE 60W MDSPN 1P	High PoE 1-port 60W инжектор. Соответствует IEEE802.3.at и IEEE802.3af.	36,00
AXIS T8124 60W MIDSPAN ANGLE	High PoE 1-port midspan 60W. Compliant with 802.3.at and PoE 802.3af. Power solution for AXIS T98A Surveillance Cabinet.	36,00
AXIS POE Midspan 1-port	Power-over-Ethernet Midspan (инжектор) обеспечивает передачу данных и подачу питания (до 100 м) по кабелю cat 5 Ethernet на устройства, соответствующие стандарту IEEE 802.3af, поддерживает 1 устройство. Пластиковый корпус.	36,00
AXIS T8412 Installation Display	Портативный дисплей для установки, облегчающий настройку сетевых видеокамер Axis, а также аналоговых видеокамер на месте. Отображение видео в реальном времени для быстрой и удобной установки угла обзора камеры и фокусировки. Питание от батарей, сенсорный экран, зум и моментальный снимок. Подключается напрямую к камере или к сети с последующим поиском видеоустройств Axis. Передача питания на камеры Axis с поддержкой PoE. В комплект поставки входят футляр, батарея, зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство, IP и коаксиальный (BNC) кабель.	12,00
AXIS 209FD	Сетевая фиксированная купольная камера для установки внутри помещения. 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой. Фиксированный объектив 3 мм, форматов M-JPEG/MPEG-4, до 640x480 при 30 fps; встроенный WEB-сервер. Встроенный детектор движения. Питание только по PoE. Поставка включает one-port Midspan (PoE инжектор).	36,00
AXIS 209FD 10 Pack	AXIS 209FD in 10-pack - без Midspan	36,00

AXIS 206	Видеокамера сетевая миниатюрная, M-JPEG, 640x480, до 30 кадров в секунду, 4лк, встроенный объектив 4мм (F2.0), встроенный WEB-сервер, AXIS Camera Explorer	12,00
AXIS 206 10 pack	AXIS 206 10 pack	12,00
AXIS 207	Видеокамера сетевая миниатюрная, M-JPEG / MPEG-4, 640x480, до 30 кадров в секунду, 1лк, встроенный детектор движения, поддержка аудио (встроенный микрофон), WEB-сервер	12,00
AXIS 207 10-pack	AXIS 207 10-pack	12,00
AXIS 207W	Видеокамера сетевая беспроводная миниатюрная, M-JPEG / MPEG-4, 640x480, до 30 кадров в секунду, 1лк, встроенный детектор движения, поддержка аудио (встроенный микрофон), WEB-сервер	12,00
AXIS 207W 10-pack	AXIS 207W 10-pack	12,00
AXIS 207MW	Видеокамера сетевая беспроводная мегапиксельная миниатюрная, M-JPEG / MPEG-4, 1280x1024, до 30 кадров в секунду, 2лк, объектив f3.6мм F1.8, 1/3" Micron1.3 Megapixel CMOS с прогрессивным сканированием, встроенный детектор движения, поддержка аудио (встроенный микрофон), WEB-сервер	12,00
AXIS 207MW 10-pack	AXIS 207MW 10-pack	12,00
AXIS 209MFD	Сетевая фиксированная мегапиксельная купольная камера для установки внутри помещения. 1.3 megapixel 1/3" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой. Фиксированный объектив 3 мм, форматов M-JPEG/MPEG-4, до 1280x1024 при 12 fps; встроенный WEB-сервер. Встроенный детектор движения. Питание только по PoE. Поставка включает one-port Midspan (PoE инжектор).	36,00
AXIS 209MFD 10 Pack	AXIS 209MFD 10 Pack - без Midspans	36,00
AXIS 210	Камера формата JPEG/ MPEG-4. Чувствительность 1-10 000лк. Построчная развертка дает высококачественное изображение. 640x480 при 30 к/с, детектор движения, охранный датчик. В комплекте поставки фиксированный объектив	36,00
AXIS 210 10-pack	AXIS 210 10-pack	36,00
AXIS 210 Surveillance Kit	Комплект из 4 камер AXIS 210 и 4 лицензий AXIS Camera Station IP-Surveillance software для видеомониторинга, записи и событийного менеджмента	36,00
AXIS 210 Barebone 10-pack	AXIS 210 Barebone 10-pack - Без объектива.	36,00
AXIS 210A	Камера JPEG/ MPEG-4 с объективом с ручной диафрагмой. Построчная развертка. 640x480 при 30 к/с. Чувствительность 1-10 000лк. Детектор движения и тревожный вход. Двухнаправленная передача звука G.711. Одновременное обслуживание до 20 пользователей сети. Комплект поставки: штатив, БП	36,00
AXIS 210A 10-pack/bulk	AXIS 210A 10-pack/bulk	36,00
AXIS 210A Surveillance Kit	Комплект из 4 камер AXIS 210A и 4 лицензий AXIS Camera Station surveillance для видеомониторинга, записи и событийного менеджмента. Для каждой камеры необходима отдельная лицензия!	36,00
AXIS 210A Barebone 10-pack	AXIS 210A Barebone 10-pack - Без объектива.	36,00
AXIS 211W	Беспроводная камера JPEG/ MPEG-4 с варифокальным объективом. до 640x480 при 30 к/с. 1/4" высококачественный CMOS сенсор. Чувствительность 0.75 лк. Детекция движения, тревожный вход. Двухнаправленная передача звука AAC/G.711, встроенный микрофон, проводных и беспроводных протоколов передачи данных (IEEE 802.11g), PoE; сменная антенна, регулируемый кронштейн и БП в комплекте поставки	36,00
AXIS 211W 10-pack	AXIS 211W 10-pack	36,00
AXIS 211W Outdoor Verso Bundle with outdoor camera	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 211W, поликарбонатный кожух Verso (IP66), внешнюю антенну, кронштейн для настенного крепления с внутренней прокладкой проводов, БП, обогреватель, термостат и солнцезащитное устройство.	36,00
AXIS 212 PTZ	Видеокамера сетевая цифровой контроль PTZ, (БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кадр/сек, 640x480, ZOOM 3-х цифр., 140°, матрица 3.1 Мегапиксел, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 212 PTZ 10 pack/bulk	AXIS 212 PTZ 10 pack/bulk - блок питания и объектив в комплекте	36,00

AXIS 212 PTZ-V	Вандализационная версия камеры AXIS 212 PTZ (Видеокамера сетевая поворотная (цифровой контроль PTZ, БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кадр/сек, 640x480, ZOOM 3-х цифр., 140°, матрица 3.1 Мегapixel, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, встроенный WEB-сервер)	36,00
AXIS 212 PTZ-V 10 pack/bulk	AXIS 212 PTZ-V in 10 pack	36,00
AXIS 214 PTZ	Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кадр/сек, 768x576, ZOOM 18x оптич. + 12-х цифр., автофокус, PT 340°/100°, 1лк + ИК до 0,005лк, режим, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS M1043-W	Беспроводная миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264, Motion JPEG или MPEG-4, максимальное SVGA 800x600 пикселей при 30 к/с, двусторонней передачи звука. Встроенные микрофон, динамик, пассивный инфракрасный (PIR) датчик, светодиодная (LED) подсветка и тревожные входы/выходы. Беспроводное подключение(IEEE 802.11b/g/n) или Ethernet, Wi-Fi Protected Setup. карт памяти SD/SDHC для локальной записи архива. Поставка включает кронштейн, трубку.	12,00
AXIS M1044-W	Беспроводная миниатюрная сетевая камера для установки внутри помещения. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264, Motion JPEG или MPEG-4, максимальное HDTV 720p или 1 MP при 30 к/с, двусторонней передачи звука. Встроенные микрофон, динамик, пассивный инфракрасный (PIR) датчик, светодиодная (LED) подсветка и тревожные входы/выходы. Беспроводное подключение(IEEE 802.11b/g/n) или Ethernet, Wi-Fi Protected Setup. карт памяти SD/SDHC для локальной записи архива. Поставка включает кронштейн, трубку.	12,00
AXIS 211	Видеокамера сетевая, M-JPEG / MPEG-4, 640x480, до 30 кадров в секунду, 0.75лк, ZOOM 3x - ручной, автодиафрагма, детектор движения, PoE IEEE 802.3af/802.3at, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 211 10-pack	AXIS 211 10-pack	36,00
AXIS 211 Outdoor Verso Bundle	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 211, поликарбонатный кожух Verso (IP66), кронштейн для настенного крепления с внутренней прокладкой проводов, БП, обогреватель, термостат и солнцезащитное устройство.	36,00
AXIS 211 Outdoor T92A Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 211, термокожух AXIS T92A00 Housing (5015-001) aluminum outdoor housing, кронштейн для настенного крепления (0217-031), БП.	36,00
AXIS 211 Barebone 10-pack	AXIS 211 Barebone 10-pack - Без объектива.	36,00
AXIS 211A	Видеокамера сетевая, M-JPEG / MPEG-4, 640x480, до 30 кадров в секунду, 0.75лк, ZOOM 3x - ручной, автодиафрагма, детектор движения, PoE IEEE 802.3af/802.3at, встроенный WEB-сервер, поддержка двухстороннего аудиоканала	36,00
AXIS 211A 10-pack	AXIS 211A 10-pack	36,00
AXIS 211A Barebone 10-pack	AXIS 211A Barebone 10-pack - Без объектива.	36,00
AXIS 211M	Камера AXIS 211M см 1,3 Мегapixel (1280x1024). 12 кадров в сек. при полном разрешении, 30 кадров в сек. при разрешении 800x600. Охранный датчик, детектор движения, полнодуплексное аудио AAC/G.711. по горизонтали 37° – 93°, PoE IEEE 802.3af/802.3at, БП в комплекте поставки.	36,00
AXIS 211M 10-pack	AXIS 211M 10-pack	36,00
AXIS 211M Barebone 10-pack/bulk	AXIS 211M 10-pack. БЕЗ объективов. Поставка НЕ включает блоки питания.	36,00
AXIS 211M Outdoor Verso Bundle	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 211M, поликарбонатный кожух Verso (IP66), кронштейн для настенного крепления с внутренней прокладкой проводов, БП, обогреватель, термостат и солнцезащитное устройство.	36,00
AXIS 211M Outdoor T92A Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 211M, термокожух AXIS T92A00 Housing (5015-001) aluminum outdoor housing, кронштейн для настенного крепления (0217-031), включает б/п	36,00

AXIS 221	Видеокамера сетевая день/ночь, M-JPEG / MPEG-4, 640x480, до 45 кадров в секунду, 0.65лк + ИК режим (без ограничений), ZOOM 3x - ручной, автодиафрагма, многооконный детектор движения, PoE IEEE 802.3af/802.3at, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 221 10-pack	AXIS 221 10-pack	36,00
AXIS 221 Barebone 10-pack	AXIS 221 Barebone 10-pack - Без объектива.	36,00
AXIS 221 Outdoor Verso Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 221, поликарбонатный кожух Verso (IP66), кронштейн для настенного крепления с внутренней прокладкой проводов, БП, обогреватель, термостат и солнцезащитное устройство.	36,00
AXIS 221 Outdoor T92A Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 221, термокожух AXIS T92A00 Housing (5015-001) aluminum outdoor housing, кронштейн для настенного крепления, БП.	36,00
AXIS 221 Outdoor T92A Night Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 221, термокожух AXIS T92A00 Housing (5015-001) aluminum outdoor housing, ИК-прожектор AXIS T90A21 IR-LED 50-100 DEG (5013-211), кронштейн для настенного крепления, БП.	36,00
AXIS 223M	2-х мегапиксельная сетевая видеокамера день/ночь, M-JPEG / MPEG-4, 1600x1200, до 12 кадров в секунду, 0.2 Лк (ИК режим) , ZOOM 3x - ручной, автодиафрагма, многооконный детектор движения, аудио-детектор, PoE IEEE 802.3af/802.3at, дуплексный звук, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 223M 10-pack	AXIS 223M 10-pack - Без блока питания.	36,00
AXIS 223M Barebone 10 pack	AXIS 223M in Barebone 10-pack. Без блока питания, без объектива.	36,00
AXIS 223M Outdoor Verso Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 223M, поликарбонатный кожух Verso (IP66), кронштейн для настенного крепления с внутренней прокладкой проводов, БП, обогреватель, термостат и солнцезащитное устройство.	36,00
AXIS 223M Outdoor T92A Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS 223M, термокожух AXIS T92A00 Housing (5015-001), кронштейн для настенного крепления (0217-031), БП.	36,00
AXIS 209FD-R	Видеокамера сетевая купольная фиксированная миниатюрная (FIXED DOME), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кадр/сек, 640x480, PT +/-10°/90°, 1.5лк, фиксированная диафрагма, многооконный детектор движения, антивандальный ударопрочный корпус, виброзащищенная конструкция. Питание только по PoE IEEE 802.3af/802.3at, HTTPS, встроенный WEB-сервер. В комплекте 1-port Midspan.	36,00
AXIS 209FD-R 10-Pack/Bulk	AXIS 209FD-R 10 Pack - без Midspans	36,00
AXIS 209FD-R 50 Pack/Bulk	AXIS 209FD-R 50 Pack - без Midspans	36,00
AXIS 209FD-R M12	Фиксированная сетевая купольная камера адаптированная для применения на транспорте. Фиксированный объектив. 1/4" CMOS матрица с прогрессивным сканированием. Виброустойчивое исполнение. До 30 кадр/сек при 640x480. Поддержка форматов M-JPEG/MPEG-4. Многооконный детектор движения, активное ооещение при попытке съема / порчи камеры. Питание только по PoE. Усиленный IP разъем M12. Поставка БЕЗ Midspans.	36,00
AXIS 209FD-R M12 10 Pack/Bulk	AXIS 209FD-R M12 10-pack/bulk. Без Midspans	36,00
AXIS 209FD-R M12 50 Pack/Bulk	AXIS 209FD-R M12 50-pack/bulk. Без Midspans	36,00
AXIS 209MFD-R	Сетевая фиксированная мегапиксельная купольная камера для установки внутри помещения. 1.3 megapixel 1/3" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой. Фиксированный объектив 3 мм, форматов M-JPEG/MPEG-4, до 1280x1024 при 12 fps; встроенный WEB-сервер. Встроенный детектор движения. Антивандальный ударопрочный корпус, виброзащищенная конструкция. Питание только по PoE. Поставка включает one-port Midspan (PoE инжектор).	36,00
AXIS 209MFD-R 10-pack/bulk	AXIS 209MFD-R in 10-pack - без Midspans	36,00
AXIS 209MFD-R 50-pack/bulk	AXIS 209MFD-R in 50-pack - без Midspan	36,00
AXIS 209MFD-R M12	Камера AXIS 209MFD-R с усиленным сетевым разъемом M12	36,00
AXIS 209MFD-R M12 10-pack/bulk	AXIS 209MFD-R M12 in 10-pack/bulk - без Midspans (PoE инжекторов)	36,00
AXIS 209MFD-R M12 50-pack/bulk	AXIS 209MFD-R M12 in 50-pack/bul - без Midspans (PoE инжекторов)	36,00

AXIS M3114-VE	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, для наружной установки. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	12,00
AXIS M3113-VE	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, для наружной установки. Фиксированный объектив, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Power over Ethernet. Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	12,00
AXIS M3113-R	Фиксированная купольная камера в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Усиленный IP разъем, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора)	12,00
AXIS M3113-R BULK 10PCS	Комплект из 10 камер AXIS M3113-R. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3113-R BULK 50PCS	Комплект из 50 камер AXIS M3113-R. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3113-R M12	Фиксированная купольная камера в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Усиленный IP разъем M12, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора)	12,00
AXIS M3113-R M12 BULK 10PCS	Комплект из 10 камер AXIS M3113-R M12. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3113-R M12 BULK 50PCS	Комплект из 50 камер AXIS M3113-R M12. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3114-R	Фиксированная купольная камера в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное HDTV 720p или 1 Мпикс при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Усиленный IP разъем, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора)	12,00
AXIS M3114-R BULK 10PCS	Комплект из 10 камер AXIS M3114-R. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3114-R BULK 50PCS	Комплект из 50 камер AXIS M3114-R. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3114-R M12	Фиксированная купольная камера в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное HDTV 720p или 1 Мпикс при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Усиленный IP разъем M12, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора)	12,00
AXIS M3114-R M12 BULK 10PCS	Комплект из 10 камер AXIS M3114-R M12. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3114-R M12 BULK 50PCS	Комплект из 50 камер AXIS M3114-R M12. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS P3301	Видеокамера сетевая купольная фиксированная, MotionJPEG / H.264, варифокальный объектив 2.8-10 mm, 1/4" CMOS матрица, прогрессивное сканирование, 30 кадров в секунду при разрешении 640x480, питание Power-over-Ethernet, широкий динамический диапазон, двусторонняя поддержка аудио со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука, тревожные входы/выходы, активное оповещение при несанкционированных действиях. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS P3301 10-pack/bulk	AXIS P3301 10-pack. Поставка НЕ включает блоки питания.	36,00
AXIS P3301-V	Вандалозащищенный вариант камеры AXIS P3301. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS P3301-V 10 pack/bulk	AXIS P3301-V 10-pack . Поставка НЕ включает блоки питания.	36,00

AXIS M3011	Ультра-компактная фиксированная купольная камера для скрытой установки в подвесном потолке. Фиксированный объектив. 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264, Motion JPEG или MPEG-4 Part 2. Максимальное 640X480 при частоте 30 кадров в секунду. Встроенный детектор движения. Питние только Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора.	12,00
AXIS M3011 10-pack/bulk	AXIS M3011 in 10-pack - без Midspans (PoE инжекторов)	12,00
AXIS M3203 BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M3203 с прозрачными куполами. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3203 SURVEILLANCE KIT	Комплект, состоящий из 4-х камер AXIS M3203 и программного обеспечения AXIS Camera Station на 4 канала.Дополнительные камеры и расширение AXIS Camera Station могут заказываться отдельно. Комплекты могут быть объединены в единую систему видеонаблюдения до 50 камер.	12,00
AXIS M3203-V	Фиксированная купольная камера в антивандальном корпусе. Варифокальный объектив 2.8-10 мм, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное 800x600 при 30 к/с. Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Функция подсчета пикселей, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	12,00
AXIS M3203-V BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS M3203-V с прозрачными куполами. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3204 BULK 10PCS	Комплект из AXIS M3204 с прозрачными куполами. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS M3204 SURVEILLANCE KIT	Комплект, состоящий из 4-х камер AXIS M3204 и программного обеспечения AXIS Camera Station на 4 канала.Дополнительные камеры и расширение AXIS Camera Station могут заказываться отдельно. Комплекты могут быть объединены в единую систему видеонаблюдения до 50 камер.	12,00
AXIS M3204-V	Фиксированная купольная камера в антивандальном корпусе. Варифокальный объектив 2.8-10 мм, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное HDTV 720p или 1 Мпикс при 30 к/с. Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Функция подсчета пикселей, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора).	12,00
AXIS M3204-V BULK 10PCS	Комплект из AXIS M3204-V с прозрачными куполами. Поставка БЕЗ Midspans (PoE-инжекторов)	12,00
AXIS P3304	Фиксированная купольная камера в ударопрочном корпусе. Варифокальный объектив 2.8-10 мм, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; максимальное HDTV 720p или 1 Мпикс при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двухнаправленная передача звука, встроенный микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы, Power over Ethernet (PoE).Поставкабез блока питания.	36,00
AXIS P3304 BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS P3304. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P3304-V	Вандалозащищенный вариант камеры AXIS P3304. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS P3304-V BULK 10PCS	Комплект из 10 видеокамер AXIS P3304-V. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P3343 12mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, ударопрочная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3343 12mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3343 12mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3343 12mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3343 12mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00

AXIS P3343 6mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, ударопрочная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3343 6mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3343 6mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3343 6mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3343 6mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-V 12mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3343-V 12mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3343-V 12mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-V 12mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3343-V 12mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-V 6mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3343-V 6mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3343-V 6mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-V 6mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3343-V 6mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3224-LV	Фиксированная купольная камера день/ночь в антивандальном корпусе со встроенной оптимизированной адаптивной ИК-подсветкой и широким динамическим диапазоном WDR – Forensic Capture, степень защиты IK08. Варифокальный объектив 3.0-10.5 мм с автодиафрагмой P-Iris и удаленным управлением фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 720p или 1MP при 60 к/с. Технология Zipstream для снижения требований к пропускной способности и архиву. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. MicroSD/MicroSDHC, Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.	36,00

AXIS P3225-LV	<p>Фиксированная купольная камера день/ночь в антивандальном корпусе со встроенной оптимизированной адаптивной ИК-подсветкой и широким динамическим диапазоном WDR – Forensic Capture, степень защиты IK08. Варифокальный объектив 3-10.5 мм с автодиафрагмой P-Iris и удаленным управлением фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; макс full HDTV 1080p/2MP при 60 к/с. Технология Zipstream для снижения требований к пропускной способности и архиву. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. MicroSD/MicroSDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.</p>	36,00
AXIS P3215-VE	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная IK10, для наружной установки. Варифокальный объектив 3-10,5 мм с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом. оддержка нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; full HDTV 1080p/2MP при 30 к/с. широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Слот для карт памяти для дополнительного локального хранения видеоархива. Работа от -30°C до +50°C, Power over Ethernet. Поставка без PoE инжектора, включает монтажный кронштейн для настенного/потолочного крепления и козырек для защиты от солнца, дождя и снега.</p>	36,00
AXIS P3224-LVE	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, с адаптивной ИК-подсветкой, день/ночь, для наружной установки IP66, антивандальная IK10. Варифокальный объектив 2.8-10 мм диафрагма P-iris, удаленное управление фокусом и зумом. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; HDTV 720p/1Mп при 60 к/с. WDR - Forensic Capture, технологию Zipstream - для снижения требований к пропускной способности канала и хранения. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы, SD/SDHC. Работа от -30°C до +55°C, Power over Ethernet. Монтажный кронштейн входит в поставку. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).</p>	36,00
AXIS P3225-LVE	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, с адаптивной ИК-подсветкой, день/ночь, для наружной установки IP66, антивандальная IK10. Варифокальный объектив 3-10.5 мм диафрагма P-iris, удаленное управление фокусом и зумом. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; Full HDTV 1080p/2Mп при 60 к/с. WDR- Forensic Capture, технологию Zipstream - для снижения требований к пропускной способности канала и хранения. Детектор движения и активное оповещение при несанкционированных действиях. Двусторонняя передача звука и детектор звука. Тревожные входы/выходы, SD/SDHC. Работа от -30°C до +55°C, Power over Ethernet. Монтажный кронштейн входит в поставку. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).</p>	36,00
AXIS P3344 6mm	<p>Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, ударопрочная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet</p>	36,00

AXIS P3344 12mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, ударопрочная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3344 12mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3344 12mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3344 12mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3344 12mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3344 6mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3344 6mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3344 6mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3344 6mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3214-V	Фиксированная купольная камера день/ночь в антивандальном корпусе, степень защиты IK08. Варифокальный объектив 2.8-10 мм с автодиафрагмой P-Iris и удаленным управлением фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 720p/1MP при 30 к/с. широкий динамический диапазон (WDR) с функцией динамической контрастности. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. MicroSD/MicroSDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Включает монтажный кронштейн для монтажа на стену/потолок или монтажную коробку.	36,00
AXIS P3344-V 12mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3344-V 12mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3344-V 12mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3344-V 12mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3344-V 12mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3344-V 6mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для внутренней установки. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet	36,00
AXIS P3344-V 6mm 10-pack/bulk CLEAR	AXIS P3344-V 6mm in 10-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3344-V 6mm 10-pack/bulk SMOKED	AXIS P3344-V 6mm in 10-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00

AXIS P3346	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, день/ночь, для внутренней установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 2048x1536 при частоте 20 кадров/сек и 1920x1080 (HDTV 1080p) при 30 кадров/сек. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet.	36,00
AXIS P3346-V	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для внутренней установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 2048x1536 при частоте 20 кадров/сек и 1920x1080 (HDTV 1080p) при 30 кадров/сек. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet.	36,00
AXIS P3346-VE	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3-9 мм P-iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 2048x1536 при частоте 20 кадров/сек и 1920x1080 (HDTV 1080p) при 30 кадров/сек. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега	36,00
AXIS P3344-VE 12mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега	36,00
AXIS P3344-VE 12mm 4-pack/bulk CLEAR	AXIS P3344-VE 6mm in 4-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3344-VE 12mm 4-pack/bulk SMOKED	AXIS P3344-VE 6mm in 4-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3344-VE 6mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега	36,00
AXIS P3344-VE 6mm 4-pack/bulk CLEAR	AXIS P3344-VE 6mm in 4-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3344-VE 6mm 4-pack/bulk SMOKED	AXIS P3344-VE 6mm in 4-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00

AXIS P3343-VE 12mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой , удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега	36,00
AXIS P3343-VE 12mm 4-pack/bulk CLEAR	AXIS P3343-VE 12mm in 4-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-VE 12mm 4-pack/bulk SMOKED	AXIS P3343-VE 12mm in 4-pack. No Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-VE 6mm	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 2.5-6 мм с автодиафрагмой , удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 800x600 при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега	36,00
AXIS P3343-VE 6mm 4-pack/bulk CLEAR	AXIS P3343-VE 6mm in 4-pack. No Midspans. Clear transparent cover only.	36,00
AXIS P3343-VE 6mm 4-pack/bulk SMOKED	AXIS P3343-VE 6mm in 4-pack. o Midspans. Smoked transparent cover only.	36,00
AXIS P3353 12MM	Видеокамера сетевая купольная, светочувствительная, день/ночь, Lightfinder технология. Варифокальный объектив 3.3-12 мм, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное SVGA при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. SD/SDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00
AXIS P3363-V 12MM	Видеокамера сетевая купольная, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, Lightfinder технология. Варифокальный объектив 3.3-12 мм, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное SVGA при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00
AXIS P3363-V 6MM	Видеокамера сетевая купольная, светочувствительная, фиксированная, антивандальная, день/ночь, Lightfinder технология. Варифокальный объектив 2.5-6 мм, с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, Максимальное SVGA при 30 к/с. WDR - динамический контраст. Встроенный детектор движения и активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Поддержка Power over Ethernet (PoE). Поставка без Midspan (PoE-инжектора). Поставка включает затемненный и прозрачный защитный купол.	36,00

AXIS P3363-VE 12MM	Видеокамера сетевая купольная, фиксированная, антивандальная, светочувствительная, Lightfinder технология, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3.3-12 мм с автодиафрагмой P-Iris, удаленное управление фокусом и зумом, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное SVGA при частоте 30 кадров в секунду. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -40°C до +55°C, Power over Ethernet. Поставка включает 5 метровый кабель Ethernet, козырек для защиты от солнца, дождя и снега.	36,00
AXIS 225FD	Видеокамера сетевая купольная фиксированная (FIXED DOME), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кдр/сек, 640x480, ZOOM 3x - ручной, PT +/-180°/85°, 1лк + ИК режим до 0.2лк, автодиафрагма, многооконный детектор движения, антивандальный корпус, PoE IEEE 802.3af/802.3at, HTTPS, встроенный WEB-сервер, до -35C без дополнительного кожуха.	36,00
AXIS 225FD22 mm	Varifocal 9-22 mm DC-iris lens. 1/4" progressive scan CCD. Auto day/night mode. Fixed dome with discreet, vandal-resistant out-door proof IP66 casing with built-in heater and fan . Up to VGA 640x480 resolution at 30 fps frame rate. Simultaneous Motion JPEG and MPEG-4 . Video Motion Detection and I/O for alarm/event handling . Power over Ethernet . RS-485 for data. Includes cable gland and indoor power supply .	36,00
AXIS 232D+	Видеокамера сетевая купольная поворотная (DOME), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кдр/сек, 768x576, ZOOM 18x оптич. + 12x цифр., PT 360°/90°, 0.3лк + ИК режим до 0.005лк, 50 предустановок, патрулирование, HTTPS	36,00
AXIS 212 PTZ	Видеокамера сетевая цифровой контроль PTZ, (БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кдр/сек, 640x480, ZOOM 3-х цифр., 140°, матрица 3.1 Мегапиксел, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 212 PTZ 10 pack/bulk	AXIS AXIS 212 PTZ 10 pack/bulk - блок питания и объектив комплекте	36,00
AXIS 212 PTZ-V	Вандалозащищенная версия камеры AXIS 212 PTZ (Видеокамера сетевая поворотная (цифровой контроль PTZ, БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кдр/сек, 640x480, ZOOM 3-х цифр., 140°, матрица 3.1 Мегапиксел, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, HTTPS, встроенный WEB-сервер)	36,00
AXIS 212 PTZ-V 10 pack/bulk	AXIS 212 PTZ-V in 10 pack	36,00
AXIS 213 PTZ	Сетевые камеры наблюдения "день-ночь" AXIS213 MPEG-4 на поворотном устройстве обеспечивают 340° в горизонтальной и 100° в вертикальной плоскости. Эти ip-камеры оснащены ИК-прожектором, 26-кратным объективом с автофокусировкой, имеют 12-кратное цифровое увеличение, 20 предустановок, встроенный веб-сервер и передают видео по сети со скоростью до 25 к/с им до 768x576 пикс. Камера легко и быстро крепится к потолку.	36,00
AXIS 215 PTZ	Видеокамера сетевая поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кдр/сек, 704x576, ZOOM 12x оптич. + 4-х цифр., автофокус, поворот +/-170° (360° при использовании Auto-flip), наклон 180°, 1лк + ИК режим до 0,3лк, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс аудио, звуковой детектор, HTTPS, IEEE 802.1X контроль, IPv6, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 215PTZ -E	Внешняя сетевая поворотная (PTZ) камера день/ночь. IP66. Автофокус, 12-ти кратный оптический зум. до 4CIF при 30/25 fps. MPEG-4 / Motion JPEG. Предустановленный настенный кронштейн, 5-ти метровые IP кабель и кабель электропитания. Питание 100 - 240 V AC. Прозрачный купол.	36,00
AXIS P5512	Компактная сетевая поворотная (DOME PTZ) камера с12-ти кратным оптическим зумом, автодиафрагма, день/ночь, автофокус. до 4CIF при 25/30 fps, H.264/Motion JPEG, питание по стандарту IEEE 802.3af PoE (инжектор не входит в поставку), Монтажный комплект для обычных и подвесных потолков с затемненным и прозрачным куполом. I/O разъемы ввода/вывода для тревоги/обработки событий. Двухсторонняя передача звука, необходимо кабельное подключение (не входит в поставку)	36,00

AXIS P5512-E	Внешняя сетевая поворотная (DOME PTZ) камера с12-ти кратным оптическим зумом, IP66, автодиафрагма, день/ночь, автофокус. до 4CIF при 25/30 fps, H.264/Motion JPEG, питание по стандарту IEEE 802.3af PoE (инжектор не входит в поставку).Комплектуется затемненным и прозрачным куполом. Кронштейны AXIS T91A продаются отдельно.	36,00
AXIS P5522-E	Внешняя сетевая поворотная (DOME PTZ) камера с 18-ти кратным оптическим зумом,IP66. D1 (720x576) H.264/Motion JPEG, день/ночь.Поставка включает High PoE инжектор, затемненный и прозрачный купол. Кронштейны продаются отдельно.	36,00
AXIS P5522	Видеокамера сетевая поворотная (DOME PTZ) с 18-ти кратным оптическим зумом,IP51. D1 (720x576) H.264/Motion JPEG, день/ночь, двунаправленная передача звука, I/O разъемы ввода / вывода. Поставка включает High PoE инжектор и монтажный комплект для обычных и подвесных потолков с затемненным и прозрачным куполом.	36,00
AXIS P5532 50HZ	Видеокамера сетевая поворотная (DOME PTZ) для установки внутри помещения, день/ночь, IP51, H.264/ MotionJPEG, D1 resolution (720x480/576), ZOOM 29x оптич. Двунаправленная передача звука, необходимо кабельное подключение (не входит в поставку). Тревожные входы/выходы, питания по High PoE (IEEE 802.3at). Поставка включает High PoE инжектор, задымленный и прозрачный купол.	36,00
AXIS P5532-E 50HZ	Наружная сетевая поворотная (DOME PTZ) видеокамера день/ночь, IP66. Автофокус, 29-ти кратный оптический зум. Запуск и работа от -20°C до +50°C. Широкий динамический диапазон (WDR), электронный стабилизатор изображения (EIS), PT 360°/180°,0.5лк + ИК режим 0.01, E-flip. до D1 (720x576) при 30/25 fps. H.264 / Motion JPEG. Автоматическое увеличение движущегося объекта (Gatekeeper). Двунаправленная передача звука,необходимо кабельное подключение (не входит в поставку). Тревожные входы/выходы. Построчная развертка. Питание только по High PoE. В поставку входит High PoE midspan (инжектор), задымленный и прозрачный купол, потолочное крепление. Поставка НЕ включает кронштейн.	36,00
AXIS P5534 50HZ	Видеокамера сетевая поворотная (DOME PTZ) для установки внутри помещения, IP51, MotionJPEG/H.264, HDTV 720p 1280x720, 25 кадр/сек, ZOOM 18x оптич. + 12 цифр., PT 360°/90°, 0.74лк + ИК режим до 0.04лк, построчная развертка, двусторонняя передача звука, 4 тревожных входа/выхода, локальное хранение видео архивов на карту памяти SD/SDHC,автоматическое увеличение движущегося объекта (Gatekeeper), аудио- и видеодетекторы, Поддержка питания по High PoE (IEEE 802.3at). В поставку входит High PoE midspan (инжектор).	36,00
AXIS P5534-E 50HZ	Наружная сетевая поворотная (DOME PTZ) HDTV 720p видеокамера день/ночь, IP66. Автофокус, 18-ти кратный оптический зум. E-flip. до 720p (1280x720) при 30/25 fps. H.264 / Motion JPEG. Тревожные входы/выходы. Построчная развертка. Двунаправленная передача звука,необходимо кабельное подключение (не входит в поставку). Тревожные входы/выходы. Питание только по High PoE. В поставку входит High PoE midspan (инжектор), задымленный и прозрачный купол, потолочное крепление. Поставка НЕ включает кронштейн.	36,00
AXIS P5544 50HZ	Видеокамера сетевая поворотная (DOME PTZ) для установки внутри помещения, IP51, день/ночь, 360-градусный панорамный вид, 18-кратный оптический зум. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) в форматах H.264 и Motion JPEG. Двухсторонняя передача звука, тревожные входы/выходы.Поставка включает High PoE инжектор, задымленный и прозрачный купол, монтажный комплект для жестких и подвесных потолков.	36,00
AXIS Q6032 50HZ	Внутренняя сетевая купольная поворотная (DOME) камера день/ночь, IP52.Автофокус, 35-ти кратный оптический зум. Запуск и работа от -40°C до +50°C. Широкий динамический диапазон (WDR), PT 360°/220°,0.5лк + ИК режим 0.008, E-flip. до 4CIF при 30/25 fps. H.264 / Motion JPEG. Построчная развертка. Слежение за объектом (Auto-tracking). Питание только по High PoE. В поставку входит High PoE midspan (инжектор). Поставка без кронштейна.	36,00

AXIS Q6032-E	Наружная сетевая купольная поворотная (DOME) камера день/ночь, IP66, IK10 UL и NEMA 4X . Автофокус, 36-ти кратный оптический зум. Функция "Arctic Temperature Control " позволяет запускать и работать с камерой при температурах от -40°C до +50°C. Широкий динамический диапазон (WDR), PT 360°/220°, 0.5лк + ИК режим 0.008, E-flip.D1 при 25 fps H.264 / Motion JPEG. Функции Active Gatekeeper, Tour recording, autotracking. Слот SDXC Питание только по High PoE. В поставку входит High PoE midspan (инжектор). Поставка без кронштейна.	36,00
AXIS Q6032-C 50Hz	Наружная сетевая купольная поворотная камера (DOME PTZ) с активным охлаждением, день/ночь с классом защиты IP66-, MIL-, IK10 и NEMA 4X. Автофокус, 35-ти кратный оптический зум. Запуск и работа от -20°C до +75°C. Широкий динамический диапазон (WDR). Функции Active Gatekeeper, Tour recording, autotracking. PT 360°/220° E-flip. Разрешение D1 при 25 fps H.264 / Motion JPEG. Функции Active Gatekeeper, Tour recording, autotracking (слежение за объектом). Включает 5 м кабеля, медиаконвертор с 2xSFP слотами и 2xRJ-45, 2xI/O. Поставка БЕЗ блока питания и кронштейна.	36,00
AXIS Q6034	Сетевая купольная поворотная (DOME PTZ) HDTV камера день/ночь с классом защиты IP52. Автофокус, 18-ти кратный оптический зум. Широкий динамический диапазон (WDR). до 720p (1280x720) при 30/25 fps в H.264 / Motion JPEG. Построчная развертка. Двухнаправленная передача звука, необходимо кабельное подключение (не входит в поставку). Тревожные входы/выходы. Питание по High PoE (IEEE 802.3at). Поставка включает High PoE midspan (инжектор), затемненный и прозрачный купол.	36,00
AXIS Q6034-E 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (DOME PTZ) HDTV 720p камера день/ночь с классом защиты IP66, IK10 и NEMA 4X. Автофокус, 18-ти кратный оптический зум. Широкий динамический диапазон (WDR). до 720p (1280x720) при 25 fps в H.264 / Motion JPEG. Построчная развертка. Двухнаправленная передача звука, необходимо кабельное подключение (не входит в поставку). Тревожные входы/выходы. Функции Active Gatekeeper, Tour recording, autotracking (слежение за объектом). Запуск и работа от -40°C до +50°C. Питание по High PoE (IEEE 802.3at). В поставку входит High PoE midspan (инжектор).. Поставка БЕЗ кронштейна.	36,00
AXIS Q6034-C 50Hz	Наружная сетевая купольная поворотная (DOME PTZ) HDTV 720p камера день/ночь с классом защиты IP66 и NEMA 4X-rated, и активным охлаждением. Автофокус, 18-ти кратный оптический зум. Запуск и работа от -20°C до +75°C. Широкий динамический диапазон (WDR). PT 360°/220° E-flip. HDTV 720p (1280x720) @ 25 fps, in H.264 and Motion JPEG. Функции Active Gatekeeper, Tour recording, autotracking (слежение за объектом). Включает 5 м кабеля, медиаконвертор с 2xSFP слотами и 2xRJ-45, 2xI/O. Поставка БЕЗ блока питания и кронштейна.	36,00
AXIS Q6035 50HZ	Сетевая купольная поворотная (DOME PTZ) HDTV камера день/ночь с классом защиты IP52. Автофокус, 20-ти кратный оптический зум. Широкий динамический диапазон (WDR). HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, HDTV 720p @ 50 fps in H.264. Двухнаправленная передача звука, необходимо кабельное подключение (не входит в поставку). Тревожные входы/выходы. Поставка включает High PoE midspan (инжектор), задымленный и прозрачный купол.	36,00
AXIS Q6035-E 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (DOME PTZ) HDTV 1080p камера день/ночь с классом защиты IP66, IK09 и NEMA 4X-rated. Автофокус, 20-ти кратный оптический зум. Запуск и работа от -40°C до +50°C. Широкий динамический диапазон (WDR). PT 360°/220° E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, HDTV 720p @ 50 fps in H.264. Слежение за объектом (Auto-tracking), функции Tour recording и Active gatekeeper. Питание только по High PoE. В поставку входит High PoE midspan (инжектор). Поставка БЕЗ кронштейна.	36,00
AXIS Q6035-C 50Hz	Наружная сетевая купольная поворотная (DOME PTZ) HDTV 1080p камера день/ночь с классом защиты IP66 и NEMA 4X-rated, и активным охлаждением. Автофокус, 20-кратный оптический зум. Запуск и работа от -20°C до +75°C. Широкий динамический диапазон (WDR). PT 360°/220° E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps, HDTV 720p @ 50 fps in H.264 и Motion JPEG. Функции Active Gatekeeper, Tour recording, autotracking (слежение за объектом).. Питание только по High PoE. Включает 5 м кабеля, медиаконвертор с 2xSFP слотами и 2xRJ-45, 2xI/O. Поставка БЕЗ блока питания и кронштейна.	36,00

AXIS Q6042 50HZ	Сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) камера день/ночь с классом защиты IP52. Автофокус, 36-кратный оптический зум. Широкий динамический диапазон WDR, Электронная стабилизация изображения EIS, работа до 0,5 люкс в цветном и 0,008 в ч/б режиме. PT 360°/180° E-flip. D1 (736x576) @ 25 к/с в форматах H.264 и Motion JPEG. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording. Слот для SD карт, двухстороннее аудио, I/O. В поставку входит High PoE midspan (инжектор), затемненный и прозрачный купол, монтажный комплект для плоских и подвесных потолков.	36,00
AXIS Q6042-E 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) камера день/ночь с классом защиты IP66, IK09 и NEMA 4X-rated. Автофокус, 36-кратный оптический зум. Запуск и работа от -40°C до +50°C. Широкий динамический диапазон WDR, Электронная стабилизация изображения EIS, работа до 0,5 люкс в цветном и 0,008 в ч/б режимах. PT 360°/180° E-flip. D1 (736x576) @ 25 к/с в форматах H.264 и Motion JPEG. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. Слот для SD карт, двухстороннее аудио, I/O. Питание только по High PoE. В поставку входит High PoE midspan (инжектор) затемненный и прозрачный купол. Поставка БЕЗ кронштейна.	36,00
AXIS Q6042-C 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) камера день/ночь с классом защиты IP66-, MIL-, IK10 и NEMA 4X, активное охлаждением. Автофокус, 36-кратный оптический зум. Температурный диапазон от -20°C до +75°C. Широкий динамический диапазон WDR, Gatekeeper, Тур записи и автоматическое сопровождение, Электронная стабилизация изображения EIS, работа до 0,5 люкс в цветном и 0,008 лк в ч/б режиме. PT 360°/220° E-flip. D1 (736x576) @ 25 к/с в форматах H.264 и Motion JPEG. разъем для 2xSFP-модулей, 2xRJ-45, 2xI/O, разъем питания 12 В. В поставку входит кабель 5 м. Поставка БЕЗ блока питания и кронштейна.	36,00
AXIS Q6042-S 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) камера с 36-кратным оптическим зумом. Корпус из нержавеющей стали (SS-316L), IP66, IK10 и NEMA 4X. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Авто день/ночь, работа до 0,5 люкс в цвете и 0,008 в ч/б. PT 360°/220° E-flip. Прогрессивное сканирование, D1 (736x576) @ 25 к/с в форматах H.264 и Motion JPEG. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. Слот для SD-карт. разъем для 2xSFP-модулей, 2xRJ-45, 2xI/O, разъем питания 12 В. В поставку входит кабель 7 м. Поставка без блока питания и кронштейна.	36,00
AXIS Q6044 50HZ	Сетевая купольная поворотная камера с 30-кратным оптическим зумом, классом защиты IP52. HDTV 720p @ 25 к/с (1280x720) в форматах H.264 и Motion JPEG. День/Ночь, PT 360°/220° E-flip, Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Обнаружение удара. Слот для SD-карты. Двусторонняя передача звука. Поставка включает High PoE Midspan (инжектор), затемненный и прозрачный купола и монтажные комплекты для установки на плоских и подвесных потолках.	36,00
AXIS Q6044-E 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) HDTV 720p камера с 30-кратным оптическим зумом. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) в форматах H.264 и Motion JPEG, День/Ночь, IP66, IK10 и NEMA 4X. PT 360°/220° E-flip. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Arctic Temperature Control обеспечивает работу и запуск от -40°C до +50°C. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. В поставку входит High PoE midspan (инжектор) и прозрачный купол. Поставка БЕЗ кронштейна.	36,00
AXIS Q6044-C 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) камера с классом защиты IP66, MIL, IK10 и NEMA 4X, активное охлаждение. Автофокус, день/ночь, 30-кратный оптический зум. HDTV 720p @ 25fps (1280x720) в форматах H.264 и Motion JPEG. Температурный диапазон от -20°C до +75°C. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Gatekeeper, Тур записи и автоматическое сопровождение, работа до 0,5 люкс в цветном и 0,008 лк в ч/б режиме. PT 360°/220° E-flip. Разъем для 2xSFP-модулей, 2xRJ-45, 2xI/O, разъем питания 12 В. В поставку входит кабель 5 м. Поставка БЕЗ блока питания и кронштейна.	36,00

AXIS Q6044-S 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME)HDTV 720p камера с 30-кратным оптическим зумом. Корпус из нержавеющей стали (SS-316L), IP66, IK10 и NEMA 4X. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Авто день/ночь, работа до 0,5 люкс в цвете и 0,008 в ч/б. PT 360°/220° E-flip. Прогрессивное сканирование, HDTV 720p @ 25fps (1280x720) в форматах H.264 и Motion JPEG. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. Слот для SD-карты, разъем для 2xSFP-модулей, 2xRJ-45, 2xI/O, разъем питания 12 В. В поставку входит кабель 7 м. Поставка без блока питания и кронштейна.	36,00
AXIS Q6045 MkII 50HZ	HDTV 1080p compliant, high-speed PTZ dome camera with 32x optical zoom for indoor use. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps. Continuous 360° rotation and 220° tilt with E-flip. Day & Night, IP52. Shock detection, autotracking, tour recording and Active Gatekeeper. Two-way audio, I/O and external power with multi-connector cable (not included). Basic built-in analytics: object removed, fence detector, object counter, enter/exit detection, video motion detection/ Includes High PoE midspan, smoked and clear dome covers, and mounting kits for hard and drop ceilings	36,00
AXIS Q6045-E MkII 50HZ	Наружная сетевая высокопроизводительная купольная поворотная камера (SPEED DOME)HDTV 1080p, с 32-кратным оптическим зумом. IP66, IK09 and NEMA 4X-rated. Функция Arctic Temperature Control обеспечивает работу и запуск от -40°C до +50°C. Автофокус, день/ночь. Непрерывное вращение на 360°, наклон 220° E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 к/с. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. Питание только через High PoE. Компенсация засветки. Базовая встроенная аналитика: исчезновение объекта, пересечение, подсчет, обнаружения входа/выхода, обнаружение движения. В поставку входит прозрачный купол и High PoE инжектор. Поставка БЕЗ кронштейна.	36,00
AXIS Q6045 50HZ	Сетевая купольная поворотная камера с 20-кратным оптическим зумом, класс защиты IP52. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 к/с форматах H.264 и Motion JPEG. День/Ночь, PT 360°/220° E-flip, Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Обнаружение удара, слот для SD-карты, двусторонняя передача звука. Базовая встроенная аналитика: пропажа объекта, подсчет объектов, обнаружение прохода, видео обнаружения движения. Поставка включает High PoE Midspan (инжектор), затемненный и прозрачный купола и монтажные комплекты для установки на плоских и подвесных потолках.	36,00
AXIS Q6045-E 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) HDTV 1080p камера с 20-кратным оптическим зумом. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 к/с в форматах H.264 и Motion JPEG, День/Ночь, IP66, IK10 и NEMA 4X. PT 360°/220° E-flip. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Arctic Temperature Control обеспечивает работу и запуск от -40°C до +50°C. Обнаружение удара, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. Базовая встроенная аналитика: пропажа объекта, подсчет объектов, обнаружение прохода, видео обнаружения движения. В поставку входит High PoE midspan (инжектор) и прозрачный купол. Поставка БЕЗ кронштейна.	36,00
AXIS Q6045-C 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME) камера с классом защиты IP66, MIL, IK10 и NEMA 4X, активное охлаждение. Автофокус, день/ночь, 20-кратный оптический зум, работа до 0,5 люкс в цветном и 0,008 лк в ч/б режиме. PT 360°/220° E-flip. HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps в форматах H.264 и Motion JPEG. Температурный диапазон от -20°C до +75°C. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Gatekeeper, Тур записи и автоматическое сопровождение, Базовая встроенная аналитика: пропажа объекта, подсчет объектов, обнаружение прохода, видео обнаружения движения. Разъем для 2xSFP-модулей, 2xRJ-45, 2xI/O, разъем питания 12 В. В поставку входит кабель 5 м. Поставка БЕЗ блока питания и кронштейна.	36,00

AXIS Q6045-S 50HZ	Наружная сетевая купольная поворотная (SPEED DOME)HDTV 1080p камера с 20-кратным оптическим зумом. Корпус из нержавеющей стали (SS-316L), IP66, IK10 и NEMA 4X. Широкий динамический диапазон WDR, электронная стабилизация изображения EIS. Авто день/ночь, работа до 0,5 люкс в цвете и 0,008 в ч/б. PT 360°/220° E-flip. Прогрессивное сканирование, HDTV 1080p (1920x1080) @ 25 fps в форматах H.264 и Motion JPEG. Обнаружение удра, автоматическое сопровождение, tour recording, Gatekeeper. Компенсация встречной засветки. Базовая встроенная аналитика: пропажа объекта, подсчет объектов, обнаружение прохода, видео обнаружения движения. Слот для SD-карты, разъем для 2xSFP-модулей, 2xRJ-45, 2xI/O, разъем питания 12 В. В поставку входит кабель 7 м. Поставка без блока питания и кронштейна.	36,00
AXIS 216MFD-V	Видеокамера сетевая мегапиксельная купольная фиксированная (FIXED DOME), MotionJPEG / MPEG-4, 30 кдр/сек, 1280x1024, ZOOM 4x - ручной, PT 360°/170°, 2лк, автодиафрагма, многооконный детектор движения, дуплексной звук, звуковой детектор, антивандальный алюминиевый ударопрочный корпус, PoE IEEE 802.3af/802.3at, HTTPS, IEEE 802.1x контроль, IPv6, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 216MFD-V 10 pack	AXIS 216MFD-V 10 Pack, блок питания и объектив комплекте	36,00
AXIS 216FD	Видеокамера сетевая купольная фиксированная (FIXED DOME), MotionJPEG / MPEG-4, 30 кдр/сек, 640x480, ZOOM 3x - ручной, PT +/-180°/85°, 1лк, автодиафрагма, многооконный детектор движения, дуплексной звук, антивандальный ударопрочный корпус, PoE IEEE 802.3af/802.3at, HTTPS, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 216 FD 10-Pack	AXIS 216 FD 10-Pack - блок питания и объектив комплекте	36,00
AXIS 216FD-V	Видеокамера сетевая купольная фиксированная (FIXED DOME), MotionJPEG / MPEG-4, 30 кдр/сек, 640x480, ZOOM 3x - ручной, PT +/-180°/85°, 1лк, автодиафрагма, многооконный детектор движения, дуплексной звук, антивандальный алюминиевый ударопрочный корпус, PoE IEEE 802.3af/802.3at, HTTPS, встроенный WEB-сервер	36,00
AXIS 216FD-V 10 Pack-Bulk	AXIS 216FD-V 10 Pack-Bulk, блок питания и объектив комплекте	36,00
AXIS P1311	Сетевая камера для установки внутри помещения. Фиксированный объектив CS, 1/4" CMOS матрица с прогрессивной развёрткой, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в формате H.264, Motion JPEG или MPEG-4 Part 2; максимальное 640X480 при 30 к/с. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC карт памяти с возможностью локальной записи архива.Поддержка Power over Ethernet. Поставка включает кронштейн, блок питания.	36,00
AXIS P1311 10-pack/bulk	AXIS P1311 10-pack. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1311 Barebone 10-pack/bulk	AXIS P1311 Barebone 10-pack. Поставка БЕЗ блоков питания и БЕЗ объективов.	36,00
AXIS Q1614	Видеокамера фиксированная HDTV, день/ночь объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм P-Iris и удаленным управлением задним фокусом, P-Iris, нескольких отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; HDTV 720p или 1MP при 50 к/с. WDR - динамический захват и Lightfinder для сложных условий освещения. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука встроены микрофон, аудиодетектор, тревожные входы/выходы. Порт RS422/485.. Питание PoE или 8-28 VDC. Поставка без блока питания (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1614-E	Видеокамера фиксированная HDTV, день/ночь для наружной установки, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм P-Iris и удаленным управлением задним фокусом, DC-Iris, нескольких отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; HDTV 720p или 1MP при 50 к/с. WDR - динамический захват и Lightfinder для сложных условий освещения. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука, встроены микрофон, аудиодетектор, тревожные входы/выходы. Порт RS422/485.. Работа от -30°C до +45°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +45°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. Включает в себя съемный солнцезащитный козырек и кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00

AXIS Q1615	Видеокамера фиксированная HDTV, день/ночь объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм P-Iris и удаленным управлением задним фокусом, DC-iris, Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p или 2 МП при 50/60 кадров в секунду. WDR и технология Lightfinder для сложных условий освещения. Электронная стабилизация изображения. Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях и обнаружение удара. Двусторонняя передача звука с помощью встроенного микрофона, детектор звука и тревожные входы/выходы. Последовательный порт RS485/RS422. Слот для подключения. Питание по PoE или 8-28 V DC. Блок питания не входит в поставку.	36,00
AXIS P1365	Видеокамера фиксированная, HDTV 1080p, день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 3-8 мм P-Iris диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Несколько отдельно настраиваемых потоков в форматах H.264 и Motion JPEG; макс HDTV 1080p (1920x1200) при 60 к/с. WDR - широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата, технологии Lightfinder и Zipstream. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC, последовательный порт RS422/485. Питание через Ethernet. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS P1353-E	Видеокамера фиксированная см SVGA (800×600) день/ночь, для наружной установки, IP66. Объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Lightfinder технология, нескольких индивидуально настраиваемых потоков видео в форматах H.264 и Motion JPEG, расширенное SVGA при 30 к/с. широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC. Питание через Ethernet. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS P1355	Видеокамера фиксированная см HDTV 1080p, день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG. WDR - широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Функция обнаружения движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC. Питание через Ethernet. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS P1355 BULK 10PCS	AXIS P1355 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.	36,00
AXIS P1355 BAREBONE	AXIS P1355 Barebone. No lens. No power supply.	36,00
AXIS P1355 BAREB BULK 10PCS	AXIS P1355 Barebone in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No lenses. No power supplies.	36,00
AXIS P1355-E	Видеокамера фиксированная для наружной установки, IP66, см HDTV 1080p, день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Несколько отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG. широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Функция обнаружения движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. MicroSD/MicroSDHC. Питание через Ethernet. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00

AXIS P1344	Сетевая фиксированная HDTV 720P 1MP видеочамера день/ночь, несколько видеопотоков H264 и Motion JPEG, 1280x800, до 30 кадров в секунду, варифокальный объектив 3-8 мм с автодиафрагмой, удаленное управление задним фокусом. Широкий динамический диапазон. Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении чамеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двухнаправленная передача звука со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. карт памяти SD/SDHC для локальной записи архива, Power over Ethernet. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS P1343	Сетевая фиксированная SVGA видеочамера день/ночь, несколько видеопотоков H264 и Motion JPEG, 800x600, до 30 кадров в секунду, варифокальный объектив 3-8 мм с автодиафрагмой, удаленное управление задним фокусом. Широкий динамический диапазон. Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении чамеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двухнаправленная передача звука со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC, Power over Ethernet. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS P1343 10-pack/bulk	AXIS P1343 упаковка 10-раск. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1343 Barebone 10-pack/bulk	AXIS P1343 Barebone (без объективов) упаковка 10-раск. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1344-E	Видеочамера фиксированная HDTV, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 3-8 мм (72° - 28°) с автодиафрагмой DC-Iris, светочувствительность цвет: 0.3 лк и ч/б: 0.05 лк, удаленное управление задним фокусом. Несколько индивидуальных видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1280x800 при 30 к/с. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении чамеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS P1344 10-pack/bulk	AXIS P1344 упаковка 10-раск. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1344 Barebone 10-pack/bulk	AXIS P1344 Barebone (без объективов) упаковка 10-раск. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1346	Сетевая фиксированная 3 Mpix HDTV 1080P видеочамера день/ночь, H264 и Motion JPEG, до 20 кадров в секунду при разрешении 2048x1536, до 30 кадров в секунду в разрешении 1920x1080, варифокальный объектив 4-10 мм с управлением диафрагмой P-Iris (поддерживаются объективы DC-iris), удаленное управление задним фокусом. Широкий динамический диапазон. Цифровое PTZ, одновременная передача нескольких отдельных видеопотоков с увеличенной частью изображения и уменьшенным изображением общего вида. Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении чамеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двухнаправленная передача звука со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. карт памяти SD/SDHC для локальной записи архива, Power over Ethernet. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS P1346 10-pack/bulk	AXIS P1346 упаковка 10-раск. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1346 Barebone 10-pack/bulk	AXIS P1346 Barebone (без объективов) упаковка 10-раск. Поставка БЕЗ блоков питания.	36,00
AXIS P1346-E	Видеочамера фиксированная 3MP, день/ночь, для наружной установки, IP66. Варифокальный объектив 4-10 мм (61° - 29°) с автодиафрагмой P-Iris (поддержка DC-Iris), светочувствительность цвет: 0.6 лк и ч/б: 0.08 лк, удаленное управление задним фокусом. Несколько индивидуальных видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG. 20 кадров в секунду при 2048x1536, 30 кадров в секунду при 1920x1080. Цифровое PTZ, одновременная передача нескольких отдельных видеопотоков с увеличенной частью изображения и уменьшенным изображением общего вида. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении чамеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -30°C до +50°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +50°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00

AXIS P1347	Сетевая фиксированная 5 Мрiх видеочамера день/ночь, H264 и Motion JPEG, до 12 к/с при максимальном разрешении, до 30 к/с в разрешении 1920x1080, варифокальный объектив 3.5-10 мм с управлением диафрагмой P-Iris (поддерживаются объективы DC-iris), удаленное управление задним фокусом. Широкий динамический диапазон. Цифровое PTZ, одновременная передача нескольких отдельных видеопотоков с увеличенной частью изображения и уменьшенным изображением общего вида. Многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении чамеры, блокировке объектива и потере фокуса. Двухнаправленная передача звука со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. Тревожные входы/выходы. карт памяти SD/SDHC для локальной записи архива, Power over Ethernet. Поставка без блока питания.	36,00
AXIS Q1602	Видеокамера фиксированная см D1 (768x576), день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Lightfinder технология, P-Iris, нескольких отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; расширенное D1 при 30 к/с. широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. . Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Питание через Ethernet. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1602 BULK 10PCS	AXIS Q1602 in 10-pack. Cannot be sold separately as single packs. No power supplies.	36,00
AXIS Q1602-E	Видеокамера фиксированная Extended D1 (768x576), день/ночь, для наружной установки, IP66, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом. Lightfinder технология, P-Iris, нескольких отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; расширенное D1 при 30 к/с. широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Арктический контроля температуры, работа от -30°C до +50°C при питании IEEE 802.3af от инжектора или от -40°C до +50°C от High PoE инжектора. Включает в себя съемный солнцезащитный козырек и кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1615-E	Видеокамера фиксированная HDTV, день/ночь для наружной установки, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм P-Iris и удаленным управлением задним фокусом, DC-iris, Несколько индивидуально настраиваемых видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG; HDTV 1080p или 2 МП при 50/60 кадров в секунду. WDR и технология Lightfinder для сложных условий освещения. Электронная стабилизация изображения. Детектор движения, активное оповещение при несанкционированных действиях и обнаружение удара. Двусторонняя передача звука с помощью встроенного микрофона, детектор звука и тревожные входы/выходы. Последовательный порт RS485/RS422. Слот для подключения. Питание по PoE или 8-28 V DC. Работа от -30°C до +45°C при использовании PoE (IEEE 802.3af) либо от -40°C to +45°C при PoE+ (IEEE 802.3at). Включает в себя съемный солнцезащитный козырек и кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1604	Видеокамера фиксированная см HDTV 720p или 1MP, день/ночь, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом, P-Iris, нескольких отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG. WDR - широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата . Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонний аудио-канал со встроенным микрофоном и функцией включения тревоги при обнаружении звука. . Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Питание через Ethernet. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00

AXIS Q1604-E	Видеокамера фиксированная HDTV, день/ночь, для наружной установки, IP66, объектив с переменным фокусным расстоянием 2.8-8 мм DC-диафрагмой и удаленным управлением задним фокусом, P-Iris, нескольких отдельно настраиваемых потоков H.264 и Motion JPEG; HDTV 720p или 1MP при 30 к/с, WDR - широкий динамический диапазон с функцией динамического захвата. Функция детекции движения, активное оповещение при попытке порчи. Двусторонняя передача звука и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -30°C до +45°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +45°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. Включает в себя съемный солнцезащитный козырек и кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1755	Сетевая 2-хмегапиксельная HDTV камера день/ночь с 10-тикратным оптическим зумом и автофокусом. Соответствует стандартам SMPTE для HDTV 1080i и 720P. 25/30 кадров в секунду во всех разрешениях форматов H.264 или Motion JPEG. Встроенный детектор движения, функция активного оповещения при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Функция Gatekeeper (камера автоматически выполняет приближение, зафиксировав детектором изменение в сцене, а затем, по истечении заданного временного интервала, возвращается к первоначальной настройке). Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы, Power over Ethernet. Поставка БЕЗ блока питания.	36,00
AXIS Q1755 10-pack/bulk	AXIS Q1755 50Hz in 10-pack. No midspan.	
AXIS Q1755 with PoE midspan	Камера AXIS Q1755 в комплекте с PoE инжектором	36,00
AXIS Q1755-E	Видеокамера фиксированная 2MP, день/ночь, для наружной установки, IP66. Трансфокаторный объектив с 10-кратным оптическим зумом и автофокусом (50° - 5.4°), светочувствительность цвет: 2 лк и ч/б: 0.2 лк. Несколько индивидуальных видеопотоков в форматах H.264 и Motion JPEG. Максимальное 1920x1080 при 30 к/с. Цифровое PTZ. Широкий динамический диапазон (WDR). Встроенный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Функция Gatekeeper (камера автоматически выполняет приближение, зафиксировав детектором изменение в сцене, а затем, по истечении заданного временного интервала, возвращается к первоначальной настройке). Двусторонняя передача звука. Встроенные микрофон и аудиодетектор. Тревожные входы/выходы. SD/SDHC. Работа от -30°C до +45°C при использовании PoE Class 3 либо от -40°C to +45°C при AXIS T8123 High PoE Midspan. В поставке солнцезащитный козырек, настенный кронштейн. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	36,00
AXIS Q1755 Outdoor T92A Kit	Набор для наружного видеонаблюдения. Включает в себя сетевую камеру AXIS Q1755 50 Hz (0303-001), алюминиевый термокожух AXIS T92A00 Housing (5015-001) и алюминиевый настенный кронштейн (0217-031).	36,00
AXIS 243SA	Видеокодер IP, M-JPEG / MPEG-4, 1 канал, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 25 кадров в секунду в любом формате, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), S-VHS вход, аналоговый выход (BNC), RS-232, RS-485, поддержка PTZ устройств, QoS, поддержка двухстороннего аудиоканала	36,00
AXIS 84 CHANNELS VIDEO ENCODER BUNDLE	14 блейд-серверов AXIS Q7406 Blade в стойке AXIS Q7900 Rack	36,00
AXIS M7010 VIDEO ENCODER	Видеокодер IP, 16 каналов. Двойное поток H.264 и Motion JPEG на всех каналах. Максимальное D1 при 15 (NTSC / PAL) кадров в секунду на все потоки. Детектор движения. Активное оповещение. Питание через Ethernet (IEEE 802.3af). Локальное хранение данных с использованием MicroSDHC карт, PTZ-устройств. В поставку входит БП.	12,00
AXIS P7210 VIDEO ENCODER	Видеокодер IP, 16 каналов. Двойное поток H.264 и Motion JPEG на всех каналах. Максимальное D1 при 30/25 (NTSC / PAL) кадров в секунду на все потоки. Детектор движения. Активное оповещение. Питание через Ethernet (IEEE 802.3af). Локальное хранение данных с использованием MicroSDHC карт, PTZ-устройств. В поставку входит БП.	36,00

AXIS Q7406 VIDEO ENCODER	Видеокодер IP стоечного исполнения на 6 каналов, 25/30 полных кадров в секунду при любом разрешении до D1 (720x480 в NTSC, 720x576 в PAL), одновременная передача потоков в форматах H.264 и Motion JPEG, настройка параметров изображения, поддержка PTZ-устройств и купольных камер других производителей с помощью загружаемых PTZ-драйверов, интеллектуальные возможности видео, активное оповещение при несанкционированных действиях.	36,00
AXIS Q7424-R VIDEO ENCODER	Видеокодер IP, 4 канала, в ударопрочном корпусе. Виброустойчивое исполнение. Передача потоков в форматах H.264 и Motion JPEG. Детектор движения. Двусторонняя передача звука и аудиодетектор, ACAP на одном канале. Ethernet порт и SFP слот. Питание Power over Ethernet (IEEE 802.3af) БП (опционально). Локальное хранение данных с использованием SDHC карт или NAS, PTZ-устройств и настраиваемых разъемов ввода/вывода.	36,00
AXIS18 CHANNELS VIDEO ENCODER BUNDLE	3 блейд-сервера AXIS Q7406 Blade в стойке AXIS 291 1U	36,00
AXIS M7001 Covert Surveillance Kit	Одноканальный видеокодер в комплекте с миниатюрной аналоговой камерой (возможность скрытой установки, IP66). Одновременная передача нескольких видеопотоков в форматах H264 и MotionJPEG, 25/30 полных кадров в секунду при разрешении D1. Аппаратный видеодетектор движения. Питание только Power over Ethernet(IEEE 802.3af), с возможностью подачи питания для аналоговой камеры. Поставка БЕЗ Midspan (PoE инжектора).	12,00
AXIS M7001 Covert Surveillance Kit 10-pack/bulk	AXIS M7001 Covert Surveillance Kit in 10-pack/bulk. БЕЗ Midspans (PoE инжектора).	12,00
AXIS Q7900 RACK	Видеокодерная стойка, до 14 блейд-видеосерверов, возможность подключения до 84 аналоговых камер. Решение на основе четырех стоек high rack форм-фактора 4U, функция замены и установки без отключения питания, два интегрированных, заменяемых дополнительных источника питания, сменные кассеты вентилятора, четыре порта Gigabit Ethernet, возможность дополнительного использования одного или всех четырех портов, на тыльной панели каждого отсека находятся соединители последовательного порта обмена данными и ввода-вывода, а также общий блок питания, возможность комбинирования видеокодеров AXIS 240Q, AXIS 241Q/S, AXIS 243Q и AXIS Q7406 в любом сочетании	36,00
AXIS 243SA 10-pack/bulk	AXIS 243SA 10-pack/bulk	
AXIS 247S	Видеокодер IP, M-JPEG / MPEG-4, 1 канал, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 25 кадров в секунду в любом формате и разрешении, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM, аналоговый выход (BNC), RS-232, RS-485, поддержка PTZ устройств, QoS, аудиовход, фильтр чересстрочной развертки, Powered over Ethernet (IEEE 802.3af) с разъемом для питания аналоговой камеры.	36,00
AXIS 247S 10 pack/bulk	AXIS 247S 10 pack/bulk	36,00
AXIS 240Q	Видеосервер IP, M-JPEG, 4 канала, 768x576, встроенный WEB-сервер, 5 кадров в секунду на канал, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), RS-232, RS-485, поддержка PTZ устройств, поддержка модема	36,00
AXIS 240Q 10 pack	AXIS 240Q 10 pack	36,00
AXIS 240Q Blade	Blade-версия видеосервера 240Q. Устанавливается в AXIS Video Server Rack	36,00
AXIS 240Q Blade 10 pack	AXIS 240Q Blade 10 pack	36,00
AXIS 241Q 10-Pack	AXIS 241Q in 10-pack.	36,00
AXIS 241QA	Видеосервер IP, M-JPEG / MPEG-4, 4 канала, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 25 кадров в секунду на канал, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), RS-232, RS-485/422, поддержка PTZ устройств, поддержка модема, поддержка двухстороннего аудиоканала.	36,00
AXIS 241QA 10 pack	AXIS 241QA 10-pack. Поставка включает блоки питания.	
AXIS 241Q	Видеосервер IP, M-JPEG / MPEG-4, 4 канала, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 120 кадров в секунду на все каналы, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), RS-232, RS-485/422, поддержка PTZ устройств, поддержка модема	36,00

AXIS 241S Blade	Видекодер IP сверхтонкий ("лезвие"), M-JPEG / MPEG-4, 1 канал, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 25 кадров в секунду, встроенный детектор движения, аналоговый выход (BNC), Pre/Post ALARM (буфер 9MB), RS-232, RS-485/422 (через rack-шасси), поддержка PTZ устройств	36,00
AXIS 241S Blade - 10-pack	AXIS 241S Blade - 10-pack	36,00
AXIS 241S	Видекодер IP, M-JPEG / MPEG-4, 1 канал, 768x576, встроенный WEB-сервер, до 25 кадров в секунду, встроенный детектор движения, Pre/Post ALARM (буфер 9MB), S-VHS вход, аналоговый выход (BNC), RS-232, RS-485, поддержка PTZ устройств, поддержка модема	36,00
AXIS 241S - 10-Pack	AXIS 241S - 10-Pack, блок питания в комплекте.	36,00
AXIS 241Q Blade	Blade-версия видеосервера 241Q. Устанавливается в AXIS Video Server Rack	36,00
AXIS 241Q Blade10-pack	Blade version of AXIS 241Q in 10-pack.	36,00
AXIS Video Server Rack	19" стойка для блейд-серверов. Может вмещать их до 12 шт. Укомплектована БП и заглушками	36,00
SPR LENS CS 3.5-10MM F=1.6 P-IRIS MP	1/3", 3.5-10mm, P-Iris, CS, мега pixels, для AXIS P1347	12,00
VT Ceiling Bracket Ball Joint WCM3A	Кронштейн для потолочного крепления 300 мм 15 кг для кожухов серии HOV и VERSO	24,00
AXIS T91A62 BRACKET PARAPET	Кронштейн для установки на парапет для AXIS Q6032-E/AXIS P5534 PTZ Dome Network Cameras, AXIS P33 Series Pendant kit, AXIS P33-VE Series Pendant kit, AXIS 225 Pendant kit and AXIS 216/P3301 Pendant kit. 67 x 36 cm / 26 x 14 inch. Белый	12,00
AXIS T91A63 BRACKET CEILING	Потолочный кронштейн. Длина 70 см. Для установки AXIS Q6032-E PTZ Dome Network Camera, AXIS P5534 PTZ Network Camera, AXIS P33 Series Pendant kit, AXIS P33-VE Series Pendant kit, AXIS 225 Pendant kit and AXIS 216/P3301 Pendant kit. Белый	12,00
T8126 High PoE Splitter 12V	12V DC High PoE splitter / разделитель (802.3at pre-standard). Для использования требуется либо AXIS T8121 midspan (max 24W output) либо 802.3af PoE midspan (max 12W output). Поставка включает переходник для подключения AXIS 210, 213PTZ, 214PTZ, 215PTZ и 225FD.	36,00
T8128 High PoE Splitter 24V	24V DC High PoE splitter / разделитель (802.3at pre-standard). Для использования требуется AXIS T8121 midspan (max 24W output). Поставка включает переходник для подключения AXIS 231D+, 232D+ and 233D.	36,00
AXIS T8122 DC 30W MIDSPAN	PoE midspan for PTZ dome- and fixed outdoor cameras. IEEE802.3at and IEEE802.3af compliant. input 12-24 VDC or 50-57 VDC. Temp spec: -20 °C to 65 °C (-4 °F to 149 °F).	36,00
VT Dome Housing Trans DBH24K0F028	Купольный термокожух для камер видеонаблюдения DBH24 с прозрачным стеклом и солнцезащитным козырьком для камер 213, 214, 231+/232+. IP65. Диапазон рабочих температур +50 °C to -20 °C	24,00
VT Dome Housing Smoked DBH24K0F022	Купольный термокожух для камер видеонаблюдения DBH24 с "дымчатым" стеклом и солнцезащитным козырьком для камер 213, 214, 231+/232+. IP65. Диапазон рабочих температур +50 °C to -20 °C	24,00
Videotec Dome House Adapt 213 ODBH24H144	Адаптер для размещения камеры AXIS 213 внутри кожуха. Питание 230VAC heater /w fan	24,00
Videotec Dome House Adapt 214 ODBH24H151	Адаптер для размещения камеры AXIS 214 внутри кожуха. Питание 230VAC heater /w fan	24,00
Videotec Dome House Adapt 215 ODBH24H144	Адаптер для размещения камеры AXIS 215 внутри кожуха. Питание 230VAC heater /w fan	24,00
VT DOME ADAPTER for AXIS 231D/232D ODBH24H249	Адаптер для размещения камеры AXIS 231+/232+ внутри кожуха. Питание 24VAC heater /w fan	24,00
VT DOME ADAPTER for AXIS 231D/232D ODBH24H249	Адаптер VideoТес для размещения камеры AXIS 231+/232+ внутри кожуха. Питание 24VAC heater /w fan	24,00
CA233214	Дополнительный адаптер Dome complementary adapter для монтажа AXIS 233 в кожух DBH24K0F028 на базе адаптера ODBH24H249	24,00
ACC MAINS ADAP PS-K TERM-CONN 10PCS	Блоки питания для камер AXIS P1311/43/44 и AXIS Q7401 10 шт.	12,00

VT Dome House Wall Mount DBH04	Настенный кронштейн для купольного термокожуха Videotec DBH24. Нагрузка до 25 кг.	24,00
VT Dome House Ceiling Mount DBH03	Потолочный кронштейн для купольного термокожуха Videotec DBH24, черный	24,00
Videotec Dome House Parapet Mount DBH05	Кронштейн для установки на парапет 820 мм, 25 кг для кожухов серии DBH 24, кабельный канал	24,00
Videotec Dome House Pole Adapter DPTCH	Адаптер для крепления на столб DBH01, DBH04, диаметр 80-150 мм	24,00
VT Pole Mount Adapter WSFPA	Трубный адаптер диаметр 65-110мм для PTAC, WBJA, WBOVA, WBMA	24,00
Videotec Dome House Corner Mount DCWGH	Угловой адаптер для DBH01, DBH04	24,00
ACC OUTDOOR ANTENNA KIT 211W	Внешняя антенна для AXIS 211W. Включает 3 м кабель.	12,00
ACC LIGHTNING PROTECTOR 211W	Грозозащита для AXIS 211W	12,00
AXIS P5534 OUTDOOR T95A00 KIT	Набор для наружного видеонаблюдения, включающий в себя сетевую купольную поворотную (PTZ) камеру AXIS 5534 (0313-002) и купольный термокожух AXIS T95A00 housing (5010-001) с классом защиты IP-66 и питанием 100-240 VAC. Поставка НЕ включает кронштейн.	36,00
AXIS P5534 OUTDOOR T95A10 KIT	Набор для наружного видеонаблюдения, включающий в себя сетевую поворотную (PTZ) камеру AXIS 5534 (0313-002) и купольный термокожух AXIS T95A10 housing (5010-001) с классом защиты IP-66 и питанием 24 VAC. Рекомендуется с использованием блока питания PS24. Поставка НЕ включает кронштейн.	36,00
AXIS T95A63 Extension Bracket	Дополнительный кронштейн для AXIS T95A00 и T95A10 dome housing. Используется с AXIS T95A62 Потолочным / Парапетным кронштейном. Длина: 27 см	12,00
AXIS T95A66 Rotation Bracket	Адаптер для обеспечения вращения AXIS T95A00 and T95A10 dome housing.Используется с AXIS T95A62 Потолочным / Парапетным кронштейном.	12,00
AXIS T95A00 Dome Housing	Купольный термокожух для камер AXIS 213, 214, 215 PTZ, 231D+,232D+, 233D. Поставка включает прозрачный и затемненный купола, обогреватель с вентилятором, блок питания для камер 100-240 VAC	12,00
AXIS T95A10 Dome Housing	Купольный термокожух для камер AXIS 213, 214, 215 PTZ, 231D+,232D+, 233D. Поставка включает прозрачный и затемненный купола, обогреватель с вентилятором, блок питания для камер 24VAC input. (Recommended power supply PS24)	12,00
AXIS T95A61 BRACKET WALL	Настенный кронштейн для AXIS T95A00 и T95A10 dome housing.	12,00
Theia Fixedfocal Megapixel 1.7MM	1/4", 1.7 мм, 99°, DC-Iris, CS, F 1.8, Megapixel, IR. Отсутствие бочкообразных искажений. Для AXIS P1344/-E	12,00
AXIS Q1910	Тепловизор IP для установки внутри помещения, M-JPEG/H.264, 160x128, до 8.33 кадров в секунду, объектив 13мм F1.25, горизонтальный 17°, двунаправленная передача звука со встроенным микрофоном, многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Тревожные входы/выходы, локальная запись видео архивов на карту памяти SD/SDHC, интерфейсов ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461, Power over Ethernet. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 260 м, Автомобиль 800 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 65 м, Автомобиль 200 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 30 м, Автомобиль 100 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00

AXIS Q1910-E	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 160x128, до 8.33 кадров в секунду, объектив 13мм F1.25, горизонтальный 17°, двунаправленная передача звука, многооконный детектор движения, активное оповещение при перемещении камеры, блокировке объектива и потере фокуса. Тревожные входы/выходы, локальная запись видео архивов на карту памяти SD/SDHC, интерфейсов ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°C до +50°C, Power over Ethernet. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 260 м, Автомобиль 800 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 65 м, Автомобиль 200 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 30 м, Автомобиль 100 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1921-E 10MM 8.3 fps	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 384x288, до 8,33 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 55°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°C до +50°C. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 220 м, Автомобиль 660 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 55 м, Автомобиль 170 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 25 м, Автомобиль 85 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
19MM 8.3 fps	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 384x288, до 8,33 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 29°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°C до +50°C. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 390 м, Автомобиль 1200 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 100 м, Автомобиль 300 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 50 м, Автомобиль 150 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1921-E 35MM 8.3 fps	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 384x288, до 8,33 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 15°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°C до +50°C. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 700 м, Автомобиль 2200 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 175 м, Автомобиль 550 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 90 м, Автомобиль 270 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1921-E 60MM 8.3 fps	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 384x288, до 8,33 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 9°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°C до +50°C. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 1200 м, Автомобиль 3700 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 300 м, Автомобиль 920 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 150 м, Автомобиль 460 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1922 10MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для установки внутри помещения, 640x480, 8.3 fps, 57°, ONVIFи AXIS Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461, H.264, двунаправленная передача звука, SD/SDHC, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, tampering alarm, детектор движения. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 320 м, Автомобиль 990 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 80 м, Автомобиль 250 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 40 м, Автомобиль 125 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00

AXIS Q1922 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для установки внутри помещения, 640x480, 8.3 fps, 32°, ONVIFи AXIS Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461, H.264, двунаправленная передача звука, SD/SDHC, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, tampering alarm, детектор движения. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 580 м, Автомобиль 1800 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 150 м, Автомобиль 440 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 75 м, Автомобиль 220 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1922-E 10MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 640x480, до8.3 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 57°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°С до +50°С. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 320 м, Автомобиль 990 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 80 м, Автомобиль 250 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 40 м, Автомобиль 125 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1922-E 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 640x480, до 8.3 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 32°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°С до +50°С. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 580 м, Автомобиль 1800 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 150 м, Автомобиль 440 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 75 м, Автомобиль 220 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1922-E 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 640x480, до 8.3 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 18°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°С до +50°С. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 1050 м, Автомобиль 3500 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 260 м, Автомобиль 875 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 130 м, Автомобиль 400 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1922-E 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, IP-66, M-JPEG/H.264, 640x480, до 8.3 fps, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, 10°, двунаправленная передача звука, детектор движения, tampering alarm, SD/SDHC, ONVIF и Axis Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461. Алюминиевый защитный кожух со стеклом из германия. Работа от -40°С до +50°С. Поставка без блока питания. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 1800 м, Автомобиль 5500 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 440 м, Автомобиль 1350 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 220 м, Автомобиль 680 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1922 19MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для установки внутри помещения, 640x480, 8.3 fps, 32°, ONVIFи AXIS Camera Application Platform, совместимость с поворотным устройством 5502-461, H.264, двунаправленная передача звука, SD/SDHC, I/O, PoE IEEE 802.3af/802.3at, tampering alarm, детектор движения. Дистанция Обнаружение (1,5 пикселя на объект)Человек 580 м, Автомобиль 1800 м; Распознавание (6 пикселей на объект) Человек 150 м, Автомобиль 440 м;Идентификация (12 пикселей на объект)Человек 75 м, Автомобиль 220 м; Посчитано согласно критерию Джонсона. Дальность обнаружения варьируется в различных погодных условиях.	36,00
AXIS Q1931-E 7MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, с классом защиты IP66, 384x288 при 8,3 к/с, 50°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC	36,00

AXIS Q1931-E 13MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, с классом защиты IP66, 384x288 при 8,3 к/с, 28°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC	36,00
AXIS Q1931-E 35MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, с классом защиты IP66, 384x288 при 8,3 к/с, 10°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC	36,00
AXIS Q1931-E 60MM 8.3 FPS	Тепловизор IP для наружной установки, с классом защиты IP66, 384x288 при 8,3 к/с, 6°, ONVIF и AXIS Camera Application Platform, H.264, двунаправленная передача звука, детектор движения, оповещение при попытке порчи, тревожные входы/выходы, SD/SDHC	36,00
AXIS Q7900 RACK	4U 19-дюймовое шасси для установки до 14 взаимозаменяемых сверхтонких (blade) видеосерверов AXIS с возможностью «горячей замены», поддерживает до 84 аналоговых камер. Несколько видеопотоков на канал через четыре порта Gigabit Ethernet. Два резервных блока питания. Каждый слот включает шесть RS-485 разъемов для контроля PTZ и 12 портов ввода/вывода (I/O) для подключения к внешним устройствам. Совместимость со всеми блейд видеокодерами Axis.	36,00
AXIS T90A16 W-LED 50	Белый светодиодный прожектор, угол 50 град., 13 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 10 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A26 W-LED 50-100 DEG	Белый светодиодный прожектор, угол от 50 до 100 град, 20-13 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 25 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A37 W-LED 30-60 DEG	Белый светодиодный прожектор, угол от 30 до 60 град, 42-28 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 50 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A01 IR-LED 50 DEG POE	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, фиксированный угол 50 град, 14 м, 10 W, питание по PoE	36,00
AXIS T90A11 IR-LED 50 DEG	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, фиксированный угол 50 град, 14 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 10 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A20 IR-LED 120-180 DEG	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, угол от 120 до 180 град, 16-11 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 20 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A21 IR-LED 50-100 DEG	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, угол от 50 до 100 град, 28-18 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 20 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A32 IR-LED 30-60 DEG	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, угол от 30 до 60 град, 80-53 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 20 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A33 IR-LED 10-20 DEG	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, угол от 10 до 20 град, 150-100 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 50 W, кабель питания 2,5 м	36,00
AXIS T90A40 IR-LED 120-180 DEG	ИК-прожектор, длина волны 850 nm, угол от 120 до 180 град, 64-42 м, поставка включает блок питания с датчиком освещенности, кронштейн для настенного / потолочного крепления, 100-240 VAC, 80 W, кабель питания 2,5 м	36,00
LENS CONVERTER 0.5X FOR Q1755	Широкоугольный конверсионный объектив с кратностью 0.5X позволяет в 2 раза расширить AXIS Q1755. Конвертирует фокусное расстояние зум-объектива AXIS Q1755 до 2.55 - 25.5 мм, M37 mount.	12,00