

Модель	Опис	Цена(uah)
WiseNet XNB-8000	Корпусная фиксированная IP-видеокамера 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.9Lux@F1.2 (Color), 0.009Lux@F1.2 (B/W), 1/1.8" CMOS, Day & Night (ICR), WDR (120dB), P-Iris, Defog, DIS (built-in Gyro sensor), VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio.	19 125,00
WiseNet XNB-6005	Корпусная фиксированная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.006 Lux@F1.2 (Color), 0.0006 Lux@F1.2 (B/W), 1/2" , Day & Night (ICR), WDR (150dB), P-Iris, Defog, DIS (built-in Gyro sensor), VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio	18 400,00
WiseNet XNB-6000	Корпусная фиксированная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.01Lux@F1.2 (Color), 0.001Lux@F1.2 (B/W), 1/2.8" , Day & Night (ICR), WDR (150dB), P-Iris, Defog, DIS (built-in Gyro sensor), VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio	14 800,00
Samsung SNB-7000	Корпусная фиксированная IP-видеокамера, 3MP (2048x1536), 1/2.8" CMOS, 1/0.08лк, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , 72x60x136.8 мм, 440гр.	23 650,00
Samsung SNB-6005	Корпусная IP-видеокамера 2 MP (1920 x 1080), (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNRIII 2D+3D), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр). 1/1.9" CMOS, 2.42 Мега Pixel, в цветном : 0.015 Lux, в черно-белом : 0.0015 Lux, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 к/с при 800x600 15 к/с при 1920x1080; Multiple Streaming (до 10 профилей), Unicast (до 15 подключений)/ Multicast; C/CS, manual/ DC Auto Iris, P-Iris; , Баланс белого, BLC, WDR 120 dB, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), детектор движения, Privacy Masking, двунаправленный аудиоканал (G.711, G.726); 1 тревожный вх./ 1 тревожный выход (digital); разъем SD/SDHC/SDXC, аналоговый выход видео (для установки),	12 700,00
Samsung SNB-6004F	Корпусная IP-видеокамера 2Mp (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.1/0.01лк, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, Ethernet: Fiber SFP (LC type), аудио : 1вх/1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание 24V AC ±10%, 12V DC ±10%, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт/	14 325,00

WiseNet SNB-6004	Корпусная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.1/0.01лк, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх/1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V/AC 24V/PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт, 73x67x148 мм, 400гр.	11 825,00
Samsung SNB-5001	Корпусная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.7/0.011лк, без объектива, день-ночь (эл.), DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, SDDR, SSNRIII, H.264, JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, ONVIF, питание DC 12V / PoE, тревожные входы: 1; 5Вт, 74.3 x 55.3 x 114.3mm, 170гр.	9 550,00
WiseNet XNZ-6320	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Optical 32x (4.44 ~142.6mm) zoom, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.05Lux@F1.6 (Color), 0.005Lux@F1.6 (B/W), Day & Night (ICR), WDR (150dB), Defog, DIS (built-in Gyro sensor), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear/Disappear, Audio detection, Face detection, Motion detection, Sound classification, Shock detection), Handover, 2ea * SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio	24 700,00
Samsung SNZ-6320	2Мр корпусная IP-видеокамера, разрешение 1920x1080 при 60 к/с. Моторизированный объектив 4,4-142,6 мм, 32x оптический и 16x цифровой зум, матрица 1/2.8" CMOS. Автоматический ICR фильтр. Чувствительность: Цвет: 0.3 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE); 0.15Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE). Ч.Б: 0.03 Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE); 0.015Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE). H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC); MJPEG. 120 дБ WDR, BLC, ONVIF, ППБУ, SSNR3, DIS, DEFOG, 10/100Mb Ethernet, Слот SDXC, Audio I/O, Alarm I/O, RS-485, Питание: 12V DC, PoE (IEEE802.3af class 3)	21 875,00
WiseNet XNB-6001	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с@2MP (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, DIS, VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Heatmap, People counting, Queue management, Face detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio	13 150,00
WiseNet SLA-T2480	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 0.45Lux@F2.0, 2.4mm fixed lens, S/N Ratio 50dB, WDR (120dB), H : 138° / V : 73° / D : 168°, 0.3m (0.98ft), RJ12 connected with main unit	4 600,00
WiseNet SLA-T2480V	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 0.45Lux@F2.0, 2.4mm fixed lens, S/N Ratio 50dB, WDR (120dB), H : 138° / V : 73° / D : 168°, 0.3m (0.98ft), RJ12 connected with main unit	4 600,00
WiseNet SLA-T1080F	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 0.03Lux@F1.6, 1.6mm fixed lens, S/N Ratio 50dB, WDR (120dB), H : 187° / V : 113.9°, 0.3m (0.98ft), RJ12 connected with main unit	6 575,00
WiseNet PNO-9080R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 12Мпикс (4000x3000), с моторизованным P-iris объективом f=4,5-10мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30м, матрица 1/1.7" 12.4Мпикс CMOS (4168 x 3062), 20 к/сек (12Мпикс), 30к/сек (8Мпикс), 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек; H.265, H.264, M-JPEG до 10 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100/1000BASE-T).	31 425,00
WiseNet XNO-8080R	Max. 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 50m), 3.7~ 9.4mm (2.5x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	27 100,00
WiseNet XNO-8020R	Max. 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 30m), 3.7mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	24 950,00

WiseNet XNO-8030R	Max. 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngh 30m), 4.6mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	24 950,00
WiseNet XNO-8040R	Max. 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngh 30m), 7mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	24 950,00
Wisenet QNO-8010R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 2.8mm fixed focal, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, IR Viewable length 20m, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNO-8020R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 4.0mm fixed focal, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, IR Viewable length 25m, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNO-8030R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 6.0mm fixed focal, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, IR Viewable length 30m, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNO-8080R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, IR Viewable length 30m, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection,	11 900,00
Samsung QNO-7010R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 4Мпикс (2592 x 1520), с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов. Audio/Line in, VA (Motion detection, Defocus detection, Tampering), Hallway view support, LDC, IP66, IK10(Metal)	6 400,00
Samsung QNO-7020R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 4Мпикс (2592 x 1520), с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов. Audio/Line in, VA (Motion detection, Defocus detection, Tampering), Hallway view support, LDC, IP66, IK10(Metal)	6 400,00
Samsung QNO-7030R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 4Мпикс (2592 x 1520), с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 53°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб. Audio/Line in, VA (Motion detection, Defocus detection, Tampering), Hallway view support, LDC, IP66, IK10(Metal)	6 400,00
Samsung QNO-7080R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 4Мпикс (2592 x 1520), с моторизированным варифокальным объективом f=2,8-12мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream; переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), -30°C ~ +55°C.	16 200,00

Samsung QNO-6010R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 2Мпикс (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., цв. TBD/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream; переворот изображения Hallway view (90°/270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), рабочая температура -30°С ~ +55°С.	5 400,00
Samsung QNO-6020R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 2Мпикс (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream; переворот изображения Hallway view (90°/270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2),	5 400,00
Samsung QNO-6030R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера - 2Мпикс (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream); поворот изображения Hallway view (90°/270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12VDC, PoE (IEEE802.3af, Class2),	5 400,00
Samsung QNO-6070R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 2Мпикс (1920 x 1080), с вариофокальным объективом f=2,8-12mm, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M- JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream; переворот изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), -	6 500,00
Wisenet QNO-6012R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 2.8mm fixed focal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), H.265, H.264, IR viewable length 20m, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, Motion detection, Tampering, Defocus detection	5 400,00
Wisenet QNO-6022R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 4mm fixed focal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), H.265, H.264, IR viewable length 25m, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, Motion detection, Tampering, Defocus detection	5 400,00
Wisenet QNO-6032R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 6mm fixed focal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), H.265, H.264, IR viewable length 30m, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, Motion detection, Tampering, Defocus detection	5 400,00
Wisenet QNO-6072R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.095Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 3.2 ~ 10mm (3.1x) varifocal lens, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), IR viewable length 30m, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, Motion detection, Tampering, Defocus detection	7 150,00
Wisenet QNO-6082R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.095Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 3.2 ~ 10mm (3.1x) motorized varifocal lens, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), IR viewable length 30m, H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, Motion detection, Tampering, Defocus detection	7 900,00

WiseNet LNO-6010R	2M 30к/c, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 3.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	4 100,00
WiseNet LNO-6020R	2M 30к/c, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 4.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	4 100,00
WiseNet LNO-6030R	2M 30к/c, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 6.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	4 100,00
WiseNet LNO-6070R	2M 30к/c, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 3.2~ 10mm varifocal lens, Color : 0.095Lux (F1.6), B/W : 0Lux (IR LED on /IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66/ IK10 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price	5 050,00
WiseNet XNO-6085R	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 70m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4.1~ 16.4mm (4x) motorized varifocal lens, Digital image stabilization with built-in Gyro sensor, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	28 875,00
WiseNet XNO-6120R	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 70m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 5.2~ 62.4mm (Optical 12X) Optical Lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog Detection, Audio detection, Sound Classification, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X,	26 175,00
WiseNet XNO-6080R	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 50m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	22 325,00
WiseNet XNO-6010R	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.4mm fixed lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	21 000,00
WiseNet XNO-6020R	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4mm fixed lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /	21 000,00
WiseNet XNO-L6080R	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~ 10mm (3.1x) motorized V/F lens, Defog , VA (Tampering, Defocus detection, Motion Detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE, IP66/ IK10	22 025,00

Samsung SNO-L6013R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 2Мр мегапиксельная (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/2.9 CMOS, в цветном : 0.15 Lux (F1.8, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 20 м, отношение сигнал/шум более 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 6 подключений в Unicast, фиксированный объектив f=3.6 мм, (86.5°)коррекция искажения объектива; ATW/AWC, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), однонаправленное аудио (линейный вход), поддержка протокола ONVIF; разъем для SD/SDHC карт, питание PoE (max 6W), 0.25 кг, в комплекте с кронштейном (поворот 90°/270°); 59(О)x165(Н)	5 050,00
Samsung SNO-E6041R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера матрица 1/3" 3MP, CMOS. 30к/с. Объектив с f=8 mm фиксированным фокусом. Чувствительность: Цвет: 0.2Lux @ F1.2, 50IRE, AGC ON; чб: 0 Lux @ F1.2, ИК on. WDR, День/Ночь (ICR), обнаружение движения, видео фальсификации. ИК расстояние 50 м. Степень защиты IP66. Форматы сжатия видео: H.264. Разрешение: главный поток 1920*1080 , 1280*720p; вспомогательный поток 640*480,320*240. Максимальная скорость: 50Hz:25к/с (1920*1080), 25к/с (1280*720); 60Hz: 30к/с (1920*1080), 30к/с (1280*720). Рабочая температура / влажность: -30°С ~ +55°С/менее 90% RH. Входное напряжение/ток:	3 550,00
Wisenet QNE-8011R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 2.8mm fixed focal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, IR Viewable length 20m, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNE-8021R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 4.0mm fixed focal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, IR Viewable length 20m, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
WiseNet QNE-7080RV	Max. 4MP (2592 x 1520) разрешение, Max. 20к/с@4MP(H.265/ H.264), 30к/с@2MP, 0Lux (IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~10mm (3.1x) motorized varifocal lens, VA (Tampering, Motion detection, Defocus detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream support, LDC, PoE / 12V	9 975,00
WiseNet QNE-7080RVW	Max. 4MP (2592 x 1520) разрешение, Max. 20к/с@4MP(H.265/ H.264), 30к/с@2MP, 0Lux (IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~10mm (3.1x) motorized varifocal lens, VA (Tampering, Motion detection, Defocus detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream support, LDC, PoE / 12V	9 975,00
WiseNet QNE-6080RV	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Max. 30к/с@2MP(H.265/ H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~10mm (3.1x) motorized varifocal lens, VA (Tampering, Motion detection, Defocus detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream support, LDC, PoE / 12V DC, IP66/	8 575,00
WiseNet QNE-6080RVW	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Max. 30к/с@2MP(H.265/ H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~10mm (3.1x) motorized varifocal lens, VA (Tampering, Motion detection, Defocus detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB), Hallway view, WiseStream support, LDC, PoE / 12V DC, IP66/	8 575,00
WiseNet PNM-9320VQP	1ea * 2MP 32x (4.44~142.6mm) optional PTZ + 4ea * 2/5MP Optional Lens, Max. 60к/с@2M/ 30к/с@5M (H.265, H.264), H.265, H.264, MJPEG Codec, Multi streaming, 150dB WDR@2M / 120dB WDR@5M, 2.4/ 2.8/ 3.6/ 6/ 12mm fixed lens for 2MP module, 3.7/ 4.6/ 7mm fixed lens for 5MP module, Day & Night (Electrical@Multi directional / ICR@PTZ) DIS, Defog, LDC, VA@Multi directional (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, Appear/Disappear, Face detection, Motion detection, Defocus detection), 5ea * SD/SDHC/SDXC Memory slot, SFP slot, WiseStreamII, IP66/IK10, HPOE (Max. 65W)	137 825,00
WiseNet PNM-9030V	Max. 15MP (6096 x 2540@180° , 7744 x 1936@220°) resolution, Built-in 4.0mm fixed lens, H.265/H.264 : Max. 30fps@all resolutions, MJPEG : Max. 15fps@all resolutions, H.265, H.264, MJPEG codec/WiseStream II supported, Multi streaming, VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Virtual line, Enter / Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Motion detection, Handover, Sound classification, Heatmap), 2ea * SD/SDHC/SDXC (128GB) memory slot, PoE+ / 12V DC,	59 725,00

WiseNet PNM-9000VQ	4ea * 2MP/5MP lens module (8~20MP разрешение by a lens module combination), Max. 60к/с@2М/ 30к/с@5М (H.265, H.264), H.265, H.264, MJPEG Codec, Multi streaming, 150dB WDR@2М / 120dB WDR@5М, 2.4/ 2.8/ 3.6/ 6mm fixed lens for 2MP module, 3.7/ 4.6/ 7mm fixed lens for 5MP module, Day & Night (Electrical) DIS, Defog, LDC, VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Virtual line, Enter / Exit, Appear / Disappear, Face detection, Motion detection, Defocus detection), 4ea * SD/SDHC/SDXC Memory slot, WiseStreamII, IP66/IK10, PoE+	39 825,00
WiseNet PNM-7000VD	2ea * Full HD разрешение (Max. 4MP), 2ea * Max. 60к/с@2М (H.265, H.264), H.265, H.264, MJPEG Codec, Day & Night (Electric), WDR (150dB), DIS, Defog, Hallway View, VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Motion Detection, Face detection), SD/SDHC/SDXC Memory slot, WiseStreamII, IP66/IK10, 12V DC, PoE	24 075,00
WiseNet PNM-9081VQ	4ea * 2560 x 1920 разрешение (Max. 20MP), 4ea * 3.6~ 9.4mm (2.6x) motorized V/F lens, 4ea * Max. 30к/с@5М (H.265, H.264), Digital Image Stabilization with Built-in Gyro Sensor, H.265, H.264, MJPEG Codec, Day & Night (ICR), WDR (120dB), VA (Motion detection, Tampering, Advanced Video Analytics), SD/SDHC/SDXC Memory slot, WiseStreamII, IP66/IK10, 12V DC, HoE (Injector included)	73 500,00
WiseNet PNM-9080VQ	4ea * 1920x1080 разрешение (Max. 8MP), 4ea * 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized V/F lens, 4ea * Max. 60к/с@2М (H.265, H.264), Digital Image Stabilization with Built-in Gyro Sensor, H.265, H.264, MJPEG Codec, Day & Night (ICR), WDR (150dB), VA (Motion detection, Tampering, Advanced Video Analytics), SD/SDHC/SDXC Memory slot, WiseStreamII, IP66/IK10, 12V DC, PoE+	51 850,00
WiseNet PNM-9020V	Max. 7.3М (4096 x 1800) разрешение, Built-in 3.6mm fixed lens, H.265/H.264 : Max. 30к/с для всех разрешений, MJPEG : Max. 15к/с для всех разрешений, H.265, H.264, MJPEG codec/WiseStream supported, Multi streaming, Tampering, defocus detection, Digital auto tracking, Heatmap, SD/SDHC/SDXC (128GB) memory slot, PoE+ / 12V DC,	46 525,00
Wisenet XNF-8010R	6M fisheye (Max. 2048 x 2048 разрешение), H.265, H.264, MJPEG, Variable view mode (Fishyeye, Single panorama, Double panorama, Quad view), WDR (120dB), On board dewarping, Digital PTZ (8x) / Bi-directional audio, VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Motion detection), Handover, IR viewable length 15m (49.21ft), SD / SDHC / SDXC memory slot (Max.	22 200,00
Wisenet XNF-8010RV	6M fisheye (Max. 2048 x 2048 разрешение), H.265, H.264, MJPEG, Variable view mode (Fishyeye, Single panorama, Double panorama, Quad view), WDR (120dB), On board dewarping, Digital PTZ (8x) / Bi-directional audio, VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Motion detection), Handover, IR viewable length 15m (49.21ft), SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 512GB), 12V DC / PoE, IP66/IK10	22 975,00
Wisenet XNF-8010RVM	6M fisheye (Max. 2048 x 2048 разрешение), H.265, H.264, MJPEG, Variable view mode (Fishyeye, Single panorama, Double panorama, Quad view), WDR (120dB), On board dewarping, Digital PTZ (8x) / Bi-directional audio, VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Motion detection), Handover, IR viewable length 15m (49.21ft), SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 512GB), 12V DC / PoE, IP66/IK10, M12 Connector	24 075,00
Wisenet PNF-9010R	12M fisheye, H.265, H.264, MJPEG, Variable view mode (Fishyeye, Single panorama, Double panorama, Quad view etc), True 120dB WDR, On board dewarping, Digital PTZ (16x) / Bi-directional audio, People counting, Heatmap,	18 600,00
Wisenet PNF-9010RV	12M fisheye, H.265, H.264, MJPEG, Variable view mode (Fishyeye, Single panorama, Double panorama, Quad view etc), True 120dB WDR, On board dewarping, Digital PTZ (16x) / Bi-directional audio, People counting, Heatmap, Defocus detection, IK10, IP66	20 450,00
Wisenet PNF-9010RVM	12M fisheye, H.265, H.264, MJPEG, Variable view mode (Fishyeye, Single panorama, Double panorama, Quad view etc), True 120dB WDR, On board dewarping, Digital PTZ (16x) / Bi-directional audio, People counting, Heatmap, Defocus detection, IK10, IP66, M12 connector	21 000,00

Wisenet SNF-8010	Купольная 5Мп IP-видеокамера (fisheye), «День/Ночь», матрица 1/2.8" CMOS, фиксированный объектив 1.14 мм, разрешением 2560x2048 при скорости 20 к/сек в формате H.264. чувствительность 1.3 Лк. Поддерживает ONVIF. Класс защиты IP66 и поддерживает расширенный температурный диапазон от – 10°С до + 55°С.	17 500,00
Samsung XND-8020F	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265 / H.264), Day & Night (Electric), WDR (120dB), 3.7mm fixed lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC	18 025,00
Samsung XND-6085	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4.1~ 16.4mm (4x) optical zoom, Defog , Digital image stabilization with built-in Gyro sensor, VA (Loitering, Directional detection, Fog Detection, Audio detection, Digital Auto Tracking, Sound classification, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-	26 925,00
Samsung XND-6085V	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4.1~ 16.4mm (4x) optical zoom, Defog , Digital image stabilization with built-in Gyro sensor, VA (Loitering, Directional detection, Fog Detection, Audio detection, Digital Auto Tracking, Sound classification, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-	28 175,00
WiseNet XND-6080	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IK08	19 475,00
WiseNet XND-6010	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.4mm fixed lens, Defog , VA Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional	18 900,00
WiseNet XND-6011F	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265 / H.264), Day & Night (Electric), WDR (150dB), 2.8mm fixed lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE	16 625,00
WiseNet XND-L6080V	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.1Lux@F1.6, B/W : 0.01Lux@F1.6, Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~ 10mm (3.1x) motorized V/F lens, Defog , VA (Tampering, Defocus detection, Motion Detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE, IK08	19 175,00
Wisenet QND-8011	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 2.8mm fixed focal lens, 0.15Lux (Color), WDR (120dB), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Tampering, Motion detection, Defocus	6 925,00
Wisenet QND-8021	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 4mm fixed focal, 0.15Lux (Color), WDR (120dB), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Tampering, Motion detection, Defocus detection	6 925,00
Wisenet QND-6011	Max. 2Megapixel (1920 x 1080) resolution, 2.8mm fixed focal lens, 0.1Lux (Color), WDR (120dB), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Tampering, Motion detection, Defocus	4 925,00
Wisenet QND-6021	Max. 2Megapixel (1920 x 1080) resolution, 4mm fixed focal lens, 0.1Lux (Color), WDR (120dB), Max. 30fps@2MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Tampering, Motion detection, Defocus	4 925,00
Samsung SND-7080	Купольная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536), 1/3" CMOS, f=3 ~ 8,5mm (F1.2-2,8), 1/0.08лк, день-ночь (мех. ИК фильтр) APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1.	30 850,00

Samsung SND-7061	Купольная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536), 1/3" CMOS, 1/3" CMOS, f=2.8 ~ 8mm (F1.2-2,8), день-ночь (эл.) 1/0.08лк, APД, BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSSDR, DNR, ONVIF, детектор движения, H.264, MJPEG, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE, тревожные входы:1/1	19 325,00
Samsung SND-6084	Купольная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.1/0.01лк, f=3-8.5 mm, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы:	18 375,00
Samsung SND-5011	Купольная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.3лк, f=3mm, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSSDR, DNR, ONVIF, детектор движения, обнаружение взлома. H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE, 8Вт, 134x56x156мм.	10 875,00
Samsung SND-L6012	Купольная IP-видеокамера 2Мр, с системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (Electric Day&Night). 1/2.9" CMOS, 2.19 Mega Pixel, в цветном : 0.15 Lux (F1.8, 50IRE), в черно-белом : 0.15 Lux (F1.8, 50IRE), H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, встроенный объектив f=2,8 мм (фикс.), горизонтальный угол обзора – 110°, коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, однонаправленное аудио (встроенный микрофон), разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.25 кг, 110(ø)x86 (H) мм, -10°...+55°C.	3 900,00
WiseNet PND-9080R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 12Мр (4000x3000), с моторизованным P-iris объективом f=4,5-10мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 15 м, матрица 1/1.7" 12.4Мпикс CMOS (4168 x 3062), 20 к/сек (12Мпикс), 30к/сек (8Мпикс), чувствительность 0.3Lux (1/30сек, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек.; H.265, H.264, M-JPEG до 10 независимых видео профайлов.; RJ-45 (10/100/1000BASE-T), доп. композитный видеывод CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω; WDR 120Дб, усиление контраста SSSDR, шумоподавление SSSNR (2D+3D фильтр), антитуман (Defog); детектор движения (8 зон), маскирование (16 зон); WiseStream, Smart Codec); Hallway view (90°/270°); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IK08; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class3), макс. 12,5 Вт, рабочая температура -30°C ~ +55°C, размеры Ø140.8 x 113.0 мм, вес 650 г.	24 425,00
WiseNet XND-8080R	Внутренняя купольная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/IR Lenngth 50m), 3.9 ~ 9.4mm (2.4x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	25 175,00
WiseNet XND-8080RV	Внутренняя купольная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/IR Lenngth 30m), 3.9 ~ 9.4mm (2.4x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IK08	25 475,00
WiseNet XND-8081VZ	Max. 5MP (2616 x 1976) resolution, 30fps@all resolutions (H.265/H.264), Color : 0.07lux/ B/W : 0.007lux (F1.2, 1/30sec), 3.6 ~ 9.4mm (2.6x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Pan/ Tilt /Rotate : ±175°/ 0~85° /±175°, Defog, Advanced VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification, Shock detection, Heatmap, People counting, Queue management, Audio Playback on event), DIS with built in Gyro sensor, Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP52/ IK10 Grade	31 850,00

WiseNet XND-8081FZ	Max. 5MP (2616 x 1976) resolution, 30fps@all resolutions (H.265/H.264), Color : 0.07lux/ B/W : 0.007lux (F1.2, 1/30sec), 3.6 ~ 9.4mm (2.6x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Pan/ Tilt /Rotate : ±175°/ 0~85° /±175°, Defog, Advanced VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification, Shock detection, Heatmap, People counting, Queue management, Audio Playback on event), DIS with built in Gyro sensor, Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP52 Grade/ Flush mount type	31 850,00
WiseNet XND-8020R	Внутренняя купольная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 30m), 3.7mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IK08	21 800,00
WiseNet XND-8030R	Внутренняя купольная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 30m), 4.6mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IK08	21 800,00
WiseNet XND-8040R	Внутренняя купольная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 30m), 7mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IK08	21 800,00
WiseNet XND-6081VZ	Max. 2MP (1945 x 1097) resolution, 60fps@all resolutions (H.265/H.264), Color : 0.015lux/ B/W : 0.0015lux (F1.4, 1/30sec), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (150dB), Pan/ Tilt /Rotate : ±175°/ 0~85° /±175°, Defog, Advanced VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification, Shock detection, Heatmap, People counting, Queue management, Audio Playback on event), DIS with built in Gyro sensor, Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP52/ IK10 Grade	24 400,00
WiseNet XND-6081FZ	Max. 2MP (1945 x 1097) resolution, 60fps@all resolutions (H.265/H.264), Color : 0.015lux/ B/W : 0.0015lux (F1.4, 1/30sec), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (150dB), Pan/ Tilt /Rotate : ±175°/ 0~85° /±175°, Defog, Advanced VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification, Shock detection, Heatmap, People counting, Queue management, Audio Playback on event), DIS with built in Gyro sensor, Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP52 Grade/ Flush Mount type	24 400,00
WiseNet XND-6080R	Внутренняя купольная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IK08	19 700,00
WiseNet XND-6020R	Внутренняя купольная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4mm fixed lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional	19 475,00

WiseNet XND-L6080R	Внутренняя купольная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 20m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~ 10mm (3.1x) motorized V/F lens, Defog , VA (Tampering, Defocus detection, Motion Detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE	19 050,00
WiseNet XND-L6080RV	Внутренняя купольная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux(IR LED on, IR Length 20m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~ 10mm (3.1x) motorized V/F lens, Defog , VA (Tampering, Defocus detection, Motion Detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE, IK08	19 250,00
Wisenet QND-8010R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 2.8mm fixed focal, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, IR Viewable length 20m, PoE, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection,	6 925,00
Wisenet QND-8020R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 4.0mm fixed focal, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, IR Viewable length 20m, PoE, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection,	6 925,00
Wisenet QND-8030R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 6.0mm fixed focal, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, IR Viewable length 20m, PoE, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection,	6 925,00
Wisenet QND-8080R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, IR Viewable length 20m, PoE, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	11 250,00
Samsung QND-7010R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м., матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов. 120dB WDR, разъем для SD/SDHC карт, аудио (встроенный микрофон).	5 650,00
Samsung QND-7020R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов. 120dB WDR, разъем для SD/SDHC карт, аудио (встроенный микрофон).	5 650,00
Samsung QND-7030R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520), внутренняя купольная с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 53°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), Олк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов. 120dB WDR, разъем для SD/SDHC карт, аудио (встроенный микрофон).	5 650,00
Samsung QND-7080R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520) с моторизованным DC-объективом f=2,8-12мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, WiseStream; переверот изображения Hallway view (90°/270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: линейный вход; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; защита IP66/IK10, питание 12V DC, PoE	13 775,00
Samsung QND-6010R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080) с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков. VA (Motion detection, Defocus detection, Tampering), Hallway view, WiseNet Stream, LDC, 120dB WDR, разъем для SD/SDHC карт, аудио (встроенный микрофон), питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2)	5 250,00

Samsung QND-6020R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080) с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков. VA (Motion detection, Defocus detection, Tampering), Hallway view, WiseNet Stream, LDC, 120dB WDR, разъем для SD/SDHC карт, аудио (встроенный микрофон), питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2)	5 250,00
Samsung QND-6030R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080) с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков. VA (Motion detection, Defocus detection, Tampering), Hallway view, WiseNet Stream, LDC, 120dB WDR, разъем для SD/SDHC карт, аудио (встроенный микрофон), питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2)	5 250,00
Samsung QND-6070R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080), внутренняя купольная с варифокальным объективом f=2.8-12 мм. (4.3x), гориз. угол обзора 103.8°-32.4°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); детектор внешнего воздействия, детектор расфокусировки, поддержка WiseStream; переверт изображения Hallway view (90° / 270°), корректировка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: встроенный микрофон; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), рабочая температура -10°C ~ +55°C	6 350,00
Wisenet QND-6012R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 2.8mm fixed focal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), Multiple streaming, IR viewable length 20m, PoE, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB)	5 250,00
Wisenet QND-6022R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 4mm fixed focal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), Multiple streaming, IR viewable length 20m, PoE, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB)	5 250,00
Wisenet QND-6032R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 6mm fixed focal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), Multiple streaming, IR viewable length 20m, PoE, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128GB)	5 250,00
Wisenet QND-6072R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.095Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 3.2~10mm(3.1x) manual varifocal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, IR viewable length 20m, PoE/12VDC, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max.	6 350,00
Wisenet QND-6082R	Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution, 0.095Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal, Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264), H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming, IR viewable length 20m, PoE/12VDC, Motion detection, Tampering, Defocus detection, Micro SD/SDHC/SDXC memory slot	7 450,00
WiseNet LND-6010R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2Мр, 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 3.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 20m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 200pcs per an order / non-	3 300,00
WiseNet LND-6020R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2Мр, 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 4.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 20m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 200pcs per an order / non-	3 300,00
WiseNet LND-6030R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2М, 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 6.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 20m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 200pcs per an order / non-	3 300,00

WiseNet LND-6070R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2MP, 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 3.2~ 10mm varifocal lens, Color : 0.095Lux (F1.6), B/W : 0Lux (IR LED on /IR Length 20m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 200pcs per an order / non-price negotiable)	4 550,00
Samsung SND-6084R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2MP (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0,1/0.01лк, f=3-8,5 mm (ИК-подсветка до 15м), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт.	18 825,00
Samsung SND-L6083R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2MP (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/2.9" CMOS, 2.19 Mega Pixel, в цветном : 0.095 Lux (F1.4, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 15 м, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный варио объектив f=2.8-12 мм (4.3x), ручная фокусировка, коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, изменение сцен, встроенный микрофон, разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.29 кг,	6 175,00
Samsung SND-E5011R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 1.3MP, матрица 1/3" PS CMOS, Фиксированный объектив: f=3,6 мм; Цвет: 0.1Lux (F1.2, 50IRE), AGC ON; ч/б: 0 Lux (F1.2). WDR, День/Ночь (ICR), обнаружение движения, видео фальсификации. Ethernet: RJ-45 (10/100/BASE-T). Форматы сжатия видео: H. 264. Диафрагма F1.8. Протоколы TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c, AR, DNS, DDNS, ONVIF. Питание DC12V. Вес 260гр. Рабочая температура / влажность: -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / менее 90% RH.	2 800,00
Samsung SND-1080	Внутренняя купольная IP-видеокамера 640x480, 1/4" PS CMOS, 1,4 лк, f=2.3 ~ 7.9 mm, DSP WizeNet S, BLC, WB, SSNRIII, SSSDR, Micro SD, детектор движения, H.264 / MJPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, тревожные входы/выходы: 1/1, аудио: вход/выход, питание DC 12V /PoE, 5Вт, D102x78мм, 770гр.	13 450,00
Samsung SND-1011	Внутренняя купольная IP-видеокамера 640x480, 1/4" PS CMOS, 1,4 лк, f=2.9 mm, DSP WizeNet S, BLC, WB, SSNRIII, SSSDR, Micro SD, детектор движения, H.264 / MJPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, тревожные входы/выходы: 1/1, аудио: вход/выход, питание DC 12V /PoE, 5Вт, D137x106мм, 770гр.	10 150,00
WiseNet XNV-8081Z	Max. 5MP (2616 x 1976) resolution, 30fps@all resolutions (H.265/H.264), Color : 0.07lux/ B/W : 0.007lux (F1.2, 1/30sec), 3.6 ~ 9.4mm (2.6x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Pan/ Tilt /Rotate : ±175° / 0~85° /±175°, Defog, Advanced VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification, Shock detection, Heatmap, People counting, Queue management, Audio Playback on event), DIS with built in Gyro sensor, Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP67/ IP66/ IP6K9K/ NEMA 4X/ IK10+ Grade	32 475,00
WiseNet XNV-6085	Фиксированная купольная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4.1~ 16.4mm (4x) optical zoom, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog Detection, Audio detection, Digital Auto Tracking, Sound classification, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-	28 000,00

WiseNet XNV-6081Z	Max. 2MP (1945 x 1097) resolution, 60fps@all resolutions (H.265/H.264), Color : 0.015lux/ B/W : 0.0015lux (F1.4, 1/30sec), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (150dB), Pan/ Tilt /Rotate : ±175°/ 0~85° /±175°, Defog, Advanced VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Defocus Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Digital Auto Tracking, Sound Classification, Shock detection, Heatmap, People counting, Queue management, Audio Playback on event), DIS with built in Gyro sensor, Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP67/ IP66/ IP6K9K/ NEMA 4X/ IK10+ Grade	23 200,00
WiseNet XNV-6080	Фиксированная купольная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	21 225,00
WiseNet XNV-6011	Фиксированная купольная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8mm fixed lens, Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP66, IK10, NEMA4X	18 900,00
WiseNet XNV-6010	Фиксированная купольная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.4mm fixed lens, Defog, VA Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, IK10	20 125,00
WiseNet XNV-L6080	Фиксированная купольная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.1Lux@F1.6, B/W : 0.01Lux@F1.6, Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~ 10mm (3.1x) motorized V/F lens, Defog, VA (Tampering, Defocus detection, Motion Detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE, IP66/ IK10	20 875,00
WiseNet PNV-9080R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 12Mp (4096x2160), с моторизованным P-iris объективом f=4,5-10 мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/1.7" 12.4Мпикс CMOS (4168 x 3062), 20 к/сек (12Мпикс), 30к/сек (8Мпикс), 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE)/0лк с ИК подсветкой; WDR, Simple focus, H.265, H.264, скорость затвора 2 ~ 1/12,000 сек., питание PoE/DC/AC	31 900,00
WiseNet XNV-8080R	Купольная уличная антивандальная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 50m), 3.9 ~ 9.4mm (2.4x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	27 000,00
WiseNet XNV-8080RS	Купольная уличная антивандальная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Lenngth 50m), 3.9 ~ 9.4mm (2.4x) motorized varifocal lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC 2 memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10+	37 950,00

WiseNet XNV-8020R	Купольная уличная антивандальная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Length 30m), 3.7mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	23 275,00
WiseNet XNV-8030R	Купольная уличная антивандальная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Length 30m), 4.6mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	23 275,00
WiseNet XNV-8040R	Купольная уличная антивандальная 5MP (2560 x 1920) разрешение, 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on/ IR Length 30m), 7mm fixed lens, Day & Night (ICR), WDR (120dB), Defog, VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, People counting, Queue management, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE /12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	23 275,00
WiseNet XNV-6080R	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 50m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	22 400,00
WiseNet XNV-6080RS	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 50m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8 ~ 12mm (4.3x) motorized varifocal lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC 2 memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10+	29 000,00
WiseNet XNV-6120R	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 70m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 5.2~ 62.4mm (Optical 12X) Optical Lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog Detection, Audio detection, Sound Classification, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10	26 250,00
WiseNet XNV-6120RS	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 70m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 5.2~ 62.4mm (Optical 12X) Optical Lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog Detection, Audio detection, Sound Classification, Tampering), Handover, SD/SDHC/SDXC 2 memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 24V AC, 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, NEMA 4X, IK10+	36 325,00
WiseNet XNV-6020R	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 4mm fixed lens, Defog , VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Heatmap, Tampering, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 512GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE / 12V DC, Bi-directional audio, IP67/IP66, IK10	20 300,00
WiseNet XNV-6012	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.04Lux@F2.0 (Color), 0.04Lux@F2.0 (B/W), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.4mm fixed lens, Defog , VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection, Digital auto tracking, Sound classification, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, LDC, PoE, IP66/ IK10/ NEMA 4X	22 750,00

WiseNet XNV-6012M	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.04Lux@F2.0 (Color), 0.04Lux@F2.0 (B/W), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.4mm fixed lens, Defog , VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection, Digital auto tracking, Sound classification, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, LDC, PoE, M12 connector, IP66/ IK10/ NEMA 4X	22 750,00
WiseNet XNV-6013M	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.04Lux@F2.0 (Color), 0.04Lux@F2.0 (B/W), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 2.8mm fixed lens, Defog , VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection, Digital auto tracking, Sound classification, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, LDC, PoE, M12 connector, IP67/ IP6K9K/ IK10/ NEMA4X	22 750,00
WiseNet XNV-6022R	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.04Lux@F2.0 (Color), 0.Lux (B/W : IR LED on/ IR viewable distance : 15m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 3.6mm fixed lens, Defog , VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection, Digital auto tracking, Sound classification, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, LDC, PoE, IP66/ IK10/ NEMA4X	21 875,00
WiseNet XNV-6022RM	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0.04Lux@F2.0 (Color), 0.Lux (B/W : IR LED on/ IR viewable distance : 15m), Day & Night (ICR), WDR (150dB), 3.6mm fixed lens, Defog , VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Face detection, Digital auto tracking, Sound classification, Motion detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, LDC, PoE, M12 connector, IP66/ IK10/ NEMA4X	21 875,00
WiseNet XNV-L6080R	Купольная уличная антивандальная 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), 0Lux (IR LED on, IR Length 30m), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 3.2~ 10mm (3.1x) motorized V/F lens, Defog , VA (Tampering, Defocus detection, Motion Detection), Handover, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway view, WiseStreamII support, LDC, PoE, IP66/ IK10	22 100,00
Wisenet QNV-8010R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 2.8mm fixed focal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), IR Viewable length 20m, H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNV-8020R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 4.0mm fixed focal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), IR Viewable length 25m, H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNV-8030R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 6.0mm fixed focal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), IR Viewable length 30m, H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus detection	7 300,00
Wisenet QNV-8080R	Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution, 3.2~10mm(3.1x) motorized varifocal lens, 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on), Max. 30fps@5MP (H.265 / H.264), IR Viewable length 30m, H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming, Day & Night, WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Defocus	11 900,00
Samsung QNV-7010R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 4Mp (2592 x 1520), с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов; SD, Audio (Built-in MIC), RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR. Motion detection, Defocus detection, Tampering, Hallway view support, LDC, IP66/IK10	6 400,00

Samsung QNV-7020R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520), с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 81°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов; SD, Audio (Built-in MIC), RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR. Motion detection, Defocus detection, Tampering, Hallway view support, LDC, IP66/IK10	6 400,00
Samsung QNV-7030R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520), с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), цв. 0,1/ 0лк с ИК подсветкой; H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов; SD, Audio (Built-in MIC), RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR. Motion detection, Defocus detection, Tampering, Hallway view support, LDC, IP66/IK10	6 400,00
Samsung QNV-7080R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 4Мр (2592 x 1520), с моторизованным DC-объективом f=2,8-12мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 30 м, матрица 1/3" 4.1Мпикс CMOS (2720 x 1536), 20 к/сек (4Мпикс), 30к/сек (2Мпикс), H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео профайлов. SD, Audio (Built-in MIC), RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR. Motion detection, Defocus detection, Tampering, Hallway view support, LDC, IP66/IK10.	15 250,00
Samsung QNV-6010R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=2,8мм, гориз. угол обзора 110°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); WiseStream; Hallway view (90°/270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), рабочая температура -30°C ~ +55°C.	5 400,00
Samsung QNV-6020R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=3,6мм, гориз. угол обзора 86,48°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); WiseStream; Hallway view (90°/270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), рабочая температура -30°C ~ +55°C.	5 400,00
Samsung QNV-6030R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080), с фиксированным объективом f=6мм, гориз. угол обзора 52,54°, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/сек @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); WiseStream; Hallway view (90°/270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2), рабочая температура -30°C ~ +55°C.	5 400,00
Samsung QNV-6070R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (1920 x 1080), с варифокальным объективом f=2.8~12мм, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), ИК подсветка до 20 м, матрица 1/2.9" 2.19Мпикс CMOS (2000 x 1121), 30к/с @2Мпикс., H.265, H.264, M-JPEG до 3 независимых видео потоков; RJ-45 (10/100); WDR 120Дб, шумоподавление SSNR; детектор движения (4 зоны), маскирование (6 зон); WiseStream; Hallway view (90°/270°), коррективровка искажений LDC (Lens Distortion Correction); аудио: Audio/Line in; запись на карты SD/SDHC/SDXC (128GB) и сетевые хранилища NAS: тревожные входы/выходы: 1/1; питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2),	6 500,00

WiseNet LNV-6010R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2М 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 3.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66/ IK10 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	3 550,00
WiseNet LNV-6020R	Купольная уличная антивандальная 2М 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 4.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66/ IK10 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	3 550,00
WiseNet LNV-6030R	Купольная уличная антивандальная 2М 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 6.0mm Fixed lens, Color : 0.18Lux (F2.0), B/W : 0Lux (IR LED on/IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66/ IK10 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	3 550,00
WiseNet LNV-6070R	Купольная уличная антивандальная 2М 30к/с, H.264/MJPEG, D&N (ICR), 120dB WDR, SD/SDHC memory lot (Max. 32GB), 3.2~ 10mm varifocal lens, Color : 0.095Lux (F1.6), B/W : 0Lux (IR LED on /IR Length 30m), VA (Motion detection, Tampering), Hallway view, WiseStreamII, LDC, PoE, IP66/ IK10 (* Caution : Made in Vietnam only / MOQ : 100pcs per an order / non-price negotiable)	5 050,00
Samsung SNV-L6013R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16x цифровой зум, фиксированный объектив f=3,6 мм, маскинг зон, SSSDR, LDC, коридорный вид, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T	6 125,00
Samsung SNV-L6014RM	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2М, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 15 м, 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 30к/сек (2MP), 0,15/0,0лк, BLC, WB, AGC, OSD, ONVIF, 16x цифровой зум, фикс. объектив f=3,6 мм, SSSDR, LDC, Hallway view, Two-way Audio (Built-in MIC/Line-in, out) H.264, M-JPEG, Mobile Standard, PoE (M: Stand for M12 connector), IP66/IK10/EN50121/NEMA 4x	8 100,00
Samsung SNV-L6083R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/2.9" CMOS, в цветном : 0.095 Lux (F1.4, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 20 м, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (4.3x), ручная фокусировка, коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, детекция движения, однонаправленное аудио (линейный вход), разъем для SD/SDHC карт, PoE, IP66, IK10, -30°...+55°C.	6 525,00
Samsung SNV-5080R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" Super HAD PS CMOS, 0.3/0.01лк, f=2.8-10 mm (Motorized Vari-focal) (ИК-подсветка до 15м), (F1.2-2,8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) АД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, детектор движения, пересечение виртуальной линии, вход/выход, появление/исчезновение предмета. WiseNet DSP, H.264, MPEG-4/JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт, D160x135мм, 1280гр., рабочий диапазон от -10°C до +50°C при работе от PoE или 12В	33 250,00
Wisenet PNP-9200RH	WiseNet P series, 8MP (3840x2160) 20x Network PTZ Dome Camera, 120dB WDR, 0Lux (IR LED on), Auto IR correction, D&N, H.264/H.265 (Wise Stream)/MJPEG dual codec, PoE+/AC dual, Bi-direction audio, IP66/IK10	102 825,00
WiseNet XNP-6320	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Real 32x (4.44 ~ 142.6mm) Zoom, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Max. 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.05Lux (F1.6), Day & Night (ICR), WDR (150dB), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio detection, Face detection, Motion detection, Sound classification), Pixel Counter, Auto Tracking, Memory slot (Max. 512GB), WiseStream II, -50°C~+55°C, PoE+ / 24V AC, Bi-directional audio (2-way)	73 100,00

WiseNet XNP-6320H	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Real 32x (4.44 ~ 142.6mm) Zoom, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Max. 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.05Lux (F1.6), Day & Night (ICR), WDR (150dB), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio detection, Face detection, Motion detection, Sound classification), Pixel Counter, Auto Tracking, Memory slot (Max. 512GB), WiseStream II, -50°C~+55°C , PoE+ / 24V AC, Bi-directional audio (2-way), IP66/IK10	74 600,00
Wisenet XNP-6320RH	• Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 4.44 ~ 142.6mm (Optical 32x) lens • Max. IR viewable length : 200m (656ft) • Day & Night (ICR), WDR (150dB), DIS (Built-in gyro sensor) • Intelligent Video / Audio Analytics, Shock detection • Azimuth display (Cardinal & intermediate directions) • Multiple streaming, WiseStream II support • H.265, H.264, MJPEG codec support • MicroSD / SDHC / SDXC memory 2 slots (Up to 512 GB) • IP66, IK10	80 950,00
WiseNet XNP-6320HS	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Real 32x (4.44 ~ 142.6mm) Zoom, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Max. 60к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.05Lux (F1.6), Day & Night (ICR), WDR (150dB), VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Face detection, Tampering), Pixel Counter, Defog, Memory slot (Max. 512GB), WiseStream II, -50°C~+55°C , PoE+ / 24V AC, Bi-directional audio (2-way), IP67/ IP66/ NEMA4X/ IK10, Strainless (Material : SUS316L)	100 625,00
WiseNet XNP-6550RH	Max. 2MP (1920 x 1080) resolution, Real 2M 55x (4.75 ~ 261.4mm) Zoom Lens & 1/2.8" sensor, Color : 0.03 lux (1/30sec, F1.6), BW : 0.003 lux (1/30sec, F1.6), 0Lux (IR LED on/ IR Length Max. 500m), Auto IR correction, DIS (built in Gyro sensor), Max. Preset 400°/sec (Pan), 300°/sec (Tilt), 30fps (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (120dB), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Fog detection, Virtual line, Enter/Exit, Appear/Disappear, Audio detection, Face detection, Motion detection, Sound classification), Defog (Optical), Hand Over, Auto Tracking, Edge storage (2 slot * micro SD/SDHC/SDXC 512GB, NAS), WiseStream II support, -50°C~+55°C , 24V AC / HPoE, Bi-directional audio support, IP66/ IK10	97 800,00
WiseNet XNP-6370RH	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Real 2M 37x (6~222 mm) Zoom Lens for 1/1.9" sensor, 0Lux (IR LED on/ IR Length Max. 350m), Auto IR correction, Digital Image Stabilization, Max. Preset 400°/sec (Pan), 300°/sec (Tilt), 30к/с (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (120dB), VA (Defog, Motion detection, Tampering, Appear/Disappear, Virtual Line, Enter/Exit), Hand Over, Defog, Auto Tracking, Edge storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS), WiseStream support, -50°C~+55°C , PoE / 24V AC, 12V DC, Audio-in/out, Alarm-in/out support, IP66, IK10	84 225,00
Wisenet XNP-6250RH	• Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution • 4.44 ~ 111mm (Optical 25x) lens • Max. IR viewable length : 200m (656ft) • Day & Night (ICR), WDR (150dB), DIS (Built-in gyro sensor) • Intelligent Video / Audio Analytics, Shock detection • Azimuth display (Cardinal & intermediate directions) • Multiple streaming, WiseStream II support • H.265, H.264, MJPEG codec support • MicroSD / SDHC / SDXC memory 2 slots (Up to 512 GB) • IP66, IK10	72 850,00
WiseNet XNP-6120H	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 5.2~ 62.4mm (12x) optical zoom, Digital Image Stabilization, Max. Preset 350°/sec (Pan), 350°/sec (Tilt), 60к/с (H.265/H.264), Day & Night (ICR), WDR (150dB), VA (Tampering, Loitering, Directional Detection, Fog Detection, Virtual Line, Enter/Exit, (Dis) Appear, Audio Detection, Face Detection, Motion Detection, Sound Classification), Defog, Auto Tracking, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max.512GB), PoE /12V DC, IP66, IK10, Bi-directional audio	43 975,00
WiseNet XNP-6040H	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, 2.8~ 12mm (4.3x) optical zoom, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Max. Preset 350°/sec (Pan), 90°/sec (Tilt), 60к/с (H.265/H.264), WiseStream II, Day & Night (ICR), WDR (150dB), VA (Loitering, Directional detection, Fog detection, Audio detection, Digital auto tracking, Sound classification, Tampering, Motion Detection), Defog, Auto Tracking, SD/SDHC/SDXC memory slot (Max.512GB), PoE /12V DC, IP66,	38 500,00
WiseNet QNP-6230	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Real 23x (4.44 ~ 102.2mm) Zoom, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.2Lux (F1.6), Day & Night (ICR), WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Memory slot (Max. 256GB), WiseStream II, -50°C~+55°C , PoE+ / 24V AC, Bi-directional	49 000,00
WiseNet QNP-6230H	Max. 2MP (1920 x 1080) разрешение, Real 23x (4.44 ~ 102.2mm) Zoom, Digital Image Stabilization with Built-in Gyro sensor, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265/H.264), Color : 0.2Lux (F1.6), Day & Night (ICR), WDR (120dB), Tampering, Motion detection, Memory slot (Max. 256GB), WiseStream II, -50°C~+55°C , PoE+ / 24V AC, Bi-directional	51 575,00

Samsung SNP-6321H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 2Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.9" CMOS, 2 Mega Pixel, в цветном : 0,3 Lux, в черно-белом : 0.03 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142.6 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR, SSSDR, DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали; тревожных вх.вых 4/2, разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; питание 24V AC, PoE+, масса 3.2 кг, Ø223x294 мм, IP66, IK10, -50°...+55°C (24V AC).	70 450,00
Samsung SNP-L6233	Купольная высокоскоростная IP-видеокамера, внутренняя, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-102.1 мм, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNR III, SSSDR, defog, виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия, пресеты, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт	48 825,00
Samsung SNP-L6233H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, IP66/IK10 (-50C), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0,0015лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-102.1 мм, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNR III, SSSDR, defog, виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия, пресеты, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10, питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max	58 850,00
Samsung SNP-L6233RH	Купольная высокоскоростная уличная IP-видеокамера, IP66/IK10, (-50C), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК подсветкой до 100м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 30к/сек, 0,3/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.4-101.2 мм, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNR III, SSSDR, defog, виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия, пресеты, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10, питание: AC	66 075,00
Samsung SNP-L5233	высокоскоростная сетевая купольная видеокамера, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, 1.3Мпикс 1280x1024, 30к/сек, 0,1/0,005лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-102.1 мм, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100ДБ, SSNR III, SSSDR, defog, виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия, пресеты, H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 20 Вт,	35 000,00
Samsung SNP-5200	Купольная высокоскоростная антивандальная IP-видеокамера, 1.3Мр (1280x1024) день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" CMOS, 0.7/0.08лк, 20X optic zoom (f=4,45 - 89 мм) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSSDR, SSNR III, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 21Вт, D155x243.4мм, вес 2.5кг.	91 200,00
WiseNet TNU-6320E	Взрывозащищенная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений, 4.44 ~ 142.6mm (32x), Day&Night (ICR), WDR (120dB), 0.15Lux@F1.6 (color), Pan/Tilt: 50°/sec (Preset), Endless rotation, 255 preset, VA (Face detection, Tampering, Virtual line support), Explosion-proof certificate (CE2460 EX II 2 GD Ex d IIC T6 Gb IP67 Ex tb IIC T80°C Db), Stainless 316L, SSNR III, Built-in Wiper, IP66, IK10	328 125,00

WiseNet TNO-6320E	Взрывозащищенная IP-видеокамера 2MP (1920 x 1080) разрешение, 60к/с для всех разрешений, 4.44 ~ 142.6mm (32x), Day & Night (ICR), WDR (120dB), 0.15Lux@F1.6(color), VA (Face detection, Tampering, Virtual line support), Explosion-proof certificate (CE2460 EX II 2 GD Ex d IIC T6 Gb IP67 Ex tb IIIC T85°C Db), Stainless 316L, SSSNR III, Built-	125 125,00
Wisenet TNO-4030T	Тепловизионная IP-камера 640 x 480 разрешение (VGA), 13mm fixed lens, H.265/ H.264/ MJPEG, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265, H.264, MJPEG), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature change detection, Motion detection), Handover, SD/ SDHC/ SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway View, WiseStream II, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66/ NEMA4X/ IK10	229 700,00
Wisenet TNO-4040T	Тепловизионная IP-камера 640 x 480 разрешение (VGA), 19mm fixed lens, H.265/ H.264/ MJPEG, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265, H.264, MJPEG), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature change detection, Motion detection), Handover, SD/ SDHC/ SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway View, WiseStream II, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66/ NEMA4X/ IK10, USB port (for View angle	229 700,00
Wisenet TNO-4041T	Тепловизионная IP-камера 640 x 480 разрешение (VGA), 19mm fixed lens, H.265/ H.264/ MJPEG, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265, H.264, MJPEG), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature change detection, Motion detection), Handover, SD/ SDHC/ SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway View, WiseStream II, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66/ NEMA4X/ IK10, RS-485 support (for PT	229 700,00
Wisenet TNO-4050T	Тепловизионная IP-камера 640 x 480 разрешение (VGA), 35mm fixed lens, H.265/ H.264/ MJPEG, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265, H.264, MJPEG), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature change detection, Motion detection), Handover, SD/ SDHC/ SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway View, WiseStream II, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66/ NEMA4X, USB port (for View angle	249 375,00
WisenetTNO-4051T	Тепловизионная IP-камера 640 x 480 разрешение (VGA), 35mm fixed lens, H.265/ H.264/ MJPEG, Max. 30к/с для всех разрешений (H.265, H.264, MJPEG), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Audio detection, Sound classification, Shock detection, Temperature change detection, Motion detection), Handover, SD/ SDHC/ SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway View, WiseStream II, PoE, 24V AC, 12V DC, IP66/ NEMA4X, RS-485 support (for PT	249 375,00
Wisenet TNU-6320	Max. 2MP (1920 x 1080) resolution, 60fps@2M (H.264)/ 15fps@2M (MJPEG), 4.44 ~ 142.6mm (32x), Day & Night (ICR), WDR (120dB), Color : 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), B/W : 0.03Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 360° Endless / -90° ~ 40° Pan/Tilt, 255 preset, VA (Tampering, Virtual line, Enter / Exit, (Dis)Appear, Face detection, Motion detection), SD/SDHC/SDXC slot, IP66	109 600,00
WiseNet TNV-7010RC	Max. 3MP (2592 x 1520), H.265/ H.264/ MJPEG, Max. 60fps@H.265, H.264, 2.8mm fixed lens, 120dB WDR, Day & Night (ICR), VA (Tampering, Loitering, Directional detection, Defocus detection, Fog detection, Virtual line, Ente r/ Exit, Appear / Disappear, Audio detection, Face detection, Motion detection, Digital auto tracking, Sound classification, Shock detection), Handover, SD/ SDHC/ SDXC memory slot (Max. 256GB), Hallway View, WiseStream II, LDC, PoE/ 12V DC,	29 450,00
Samsung SND-L5083R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 1,3MP, (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/3" CMOS, 1.37 Mega Pixel, в цветном : 0.04 Lux (F1.4, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 15 м, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1280x1024, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный варио объектив f=2.8-12 мм (4.3x), ручная фокусировка, коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, однонаправленное аудио (линейный вход), разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.29 кг, 120(ø)x99 (H) мм, -10°...+55°C.	5 225,00

Samsung SND-L6013R	Внутренняя купольная IP-видеокамера 2MP, (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/2.9" CMOS, 2.19 Mega Pixel, в цветном : 0.15 Lux (F1.8, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 15 м, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный объектив f=3.6 мм (фикс.), коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, встроенный микрофон, разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.25 кг, 110(ø)x86 (H) мм, -10°...+55°C.	4 475,00
Samsung SNO-L6083R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 2Mp мегапиксельная (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/2.9" CMOS, в цветном : 0.095 Lux (F1.4, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 20 м, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 к/с; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 6 подключений в Unicast, встроенный вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (4.8x), (103,8° - 32,4°), ручная фокусировка, коррекция искажения объектива; ATW/AWC, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, однонаправленное аудио (линейный вход), поддержка ONVIF; разъем для SD/SDHC карт, подогрев, PoE, 0.7 кг, вандалозащищенный корпус, IP66, IK10, -30°...+55°C.	6 350,00
Samsung SMT-1931	19" Профессиональный LED-монитор для видеонаблюдения 4:3, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1280X1024, 2 BNC входа, VGA, HDMI, 3D фильтр, шумоподавление, 220В	11 650,00
SSM Professional	CMS basic platform, Live/Playback/Event, Client/Server architecture	Free
Samsung SNP-3120VH	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера 795x596, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 0.7/0.07/0.001лк, 12X optic zoom (3.6мм ~ 44,3 мм, F1.67, автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, ONVIF, A1 DSP, WDR, DNR, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at), Max. 15W (Heater Off), Max. 45W (Heater On), тревожные входы/выходы: 2/2; 37Вт, D200x205мм, 2500гр., рабочий диапазон от -10°C до +50°C при работе от PoE или 12В DC и от -40°C до +50°C при	27 575,00
Samsung SNO-7084R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 3Mp (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR) 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.8" CMOS, 3.2 Mega Pixel, в цветном : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 30 м (20 диодов), отношение сигнал/шум 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 2048x1536, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях (30 к/с при 2048x1536), Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, варио объектив f=3-8.5 мм (2.8x), простая фокусировка (моторизованный V/F); AWB, BLC, WDR 120 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудио, 1 тревожный вх./выход, разъем для SD/SDHC карт, подогрев, 12V DC/ 24V AC/ PoE, 1.19 кг, вандалозащищенный купольный плафон	25 725,00
Samsung SNB-3000	Корпусная IP-видеокамера 704x576, 1/3" Super HAD PS CCD, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 0.4/0.12/0.005лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, DIS - цифровая стабилизация изображения, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-слот, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт/	16 200,00
Samsung SNB-1001	Корпусная IP-видеокамера 640x480, 1/4" PS CMOS без объектива, 0,7 лк, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNet S DSP, SSSDR, SSNR, ONVIF, H.264 / M-JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, Micro SD, питание DC 12V /PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; аудио: 1/1, 6Вт, 73x55x115мм, 300гр.	9 850,00

Samsung SNP-5430	Купольная высокоскоростная IP-видеокамера, 1.3 Mega Pixel, (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/4" CMOS, в цветном : 0,5 Lux, в черно-белом : 0.01 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x43 (3.5-150.5 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение 1280x1024, 1280x720, 1024x768, SVGA (800x600), VGA (640x480), QVGA (320x240) - max 60 кадр/с (H.264), Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SDDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; 24V AC, PoE+, масса 2.2 кг, Ø152x218 мм, -10°...+55°С.	61 250,00
Samsung SNP-5430H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, с системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/4" CMOS, 1.3 MP, в цветном : 0,5 Lux, в черно-белом : 0.01 Lux; с/ш более 50 дБ, трансфокатор x43 (3.5-150.5 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение 1280x1024, (H.264), Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SDDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман private zone, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; встроенный	64 325,00
Samsung SNP-6230RH	Купольная высокоскоростная уличная IP-видеокамера, 2Mp (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (механический ИК-фильтр). 1/2,8" Progressive Scan CMOS, 2 Mega Pixel, в цветном : 0,3 Lux, в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 150 м; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x23 (4.44-101,2 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение (Full HD) 1920x1080, Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SDDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; 24V AC, PoE+, IP66/	69 800,00
Samsung SNP-6321	Купольная высокоскоростная IP-видеокамера, 2Mp (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.9" CMOS, 2 Mega Pixel, в цветном : 0,3 Lux, в черно-белом : 0.03 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142.6 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SDDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; 24V AC, PoE+, масса 1.8 кг, Ø152x218 мм, -10°...+55°С.	67 375,00

Samsung SNP-6320	Купольная высокоскоростная IP-видеокамера, 2Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.9" CMOS, 2 Mega Pixel, в цветном : 0,3 Lux, в черно-белом : 0.03 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142.6 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; 24V AC, PoE+, масса 2.2 кг, Ø152x218 мм, -10°...+55°С.	70 450,00
Samsung SNP-6320H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 1,3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.9" CMOS, 2 Mega Pixel, в цветном : 0,3 Lux, в черно-белом : 0.03 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142.6 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800x600, Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; встроенный подогрев, питание 24V AC, PoE+, масса 3.3 кг, Ø220x294	73 500,00
Samsung SNP-6320RH	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 2Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (механический ИК-фильтр). 1/2,8" Progressive Scan CMOS, 2 Mega Pixel, в цветном : 0,3 Lux, в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 150 м; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142,6 мм) с APД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение (Full HD) 1920x1080. Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF; 24V AC, PoE+, IP66/ IK10, -50°...+55°С.	78 900,00
Samsung SND-L6013	Купольная IP-видеокамера 2Мр, с системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (Electric Day&Night). 1/2.9" CMOS, 2.19 Mega Pixel, в цветном : 0.15 Lux (F1.8, 50IRE), в черно-белом : 0.15 Lux (F1.8, 50IRE), H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 к/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, объектив f=3.6 мм (фикс.), коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, однонаправленное аудио (встроенный микрофон), разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.25 кг, 110(Ø)x86 (H) мм, -	3 950,00
Samsung SRN-873S	8-ми каналный IP-видеорегистратор (NVR), 8x PoE коммутатор, H.264/MJPEG, аудио, 4CIF - 8М запись до 64Mbps, HDMI/VGA, 2 HDD (не поставляется), аудиовыход, тревожные и управляющие вх/вых - 4/3, 2xUSB2.0, e-SATA, 220V, 77Вт, 360x44x160 мм	13 800,00
Samsung SPE-400	4-канальный IP-видеокодер, H.264/MPEG4/M-JPEG, 1 вх. тревоги/1 выход, 704x576, 100 к/с, RS-485, SD-слот, 1 аудио вход/1 выход, 12В, 128x34x178 мм	14 875,00

Samsung SNB-6003	Корпусная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.1/0.01лк, без объектива, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, Defog, аудиодетектор, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт ,73x67x148 мм,	10 500,00
Samsung SNV-6013P	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNRIII 2D+3D). 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 2.3 Mega Pixel, в цветном : 0.3 Lux, ч/б : 0.3 Lux, отношение сигнал/шум более 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 60 к/с, Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный объектив f=2.8 мм, AWB, BLC, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, поддержка PoE, 0.55кг, IP66, IK10, вандалозащищенный купольный плафон Ø113x64 мм, -20°...+55°C.	13 800,00
Samsung SNV-6084	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.1/0.01лк, f=3-8,5мм, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1	21 100,00
Samsung SNO-6084R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080) 0.1/0.01лк, f=3-8,5 мм, (ИК-подсветка до 30м), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, SimpleFocus, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 19Вт, исполнение IP66, козырек в комплекте, 90x96x333 мм	21 325,00
Samsung SND-7011	Купольная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536), 1/3" CMOS, 1/0.08лк, f=3мм, день-ночь (эл.), BLC, WB, AGC, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSSDR, DNR, ONVIF, детектор движения, H.264, MJPEG, 20к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE.	15 500,00
Samsung SNV-5010	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.3лк, f=3мм, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, маскинг зон, WiseNet DSP, SSSDR, DNR, ONVIF, детектор движения,ресечение виртуальной линии, вход/выход, появление/исчезновение предмета. H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE, 6Вт,125x152x115мм, рабочий диапазон от -10°C до +50°C.	16 450,00
Samsung SNB-7004	3Мр корпусная IP-видеокамера "день/ночь" (мех. ИК-фильтр). 1/2,8" PS Exmor CMOS, 3.2 Mega Pixel, цвет: 0.1 Lux, в ч/б: 0.01 Lux, H.264/MJPEG, 30 к/с при 2048x1536; SSNRIII 2D+3D, Multiple Streaming (до 10 профилей), Unicast (до 15 подключений)/ Multicast; C/CS, manual/DC Auto Iris, P-Iris; BLC/ HLC, WDR, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), Smart Codec, Privacy Masking; Audio I/O/mic, Alarm I/O; разъем для SD/SDHC, 12V DC/ 24V AC/	17 725,00
Samsung SND-7084R	Купольная IP-видеокамера 3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNRIII 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.8" PS Exmor, 3.2 Mega Pixel, в цветном : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE), в ч/б : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 25 м (12 диодов), отношение сигнал/шум более 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: разрешение : макс. 2048x1536, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях (30 к/с при 2048x1536); MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный варио объектив f=3-8.5 мм (2.8x), простая фокусировка (моторизованный V/F); AWB, BLC, WDR 120 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудиосвязь, тревожный 1 вх./1 выход, разъем для SD/SDHC карт, аналоговый выход видео (для установки), встроенный микрофон, 12V DC/ PoE, 1.0 кг, купольный плафон	21 225,00

Samsung SNV-7084R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 3Мп (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.8" PS Exmor, 3.2 Mega Pixel, в цветном : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 25 м (12 диодов), отношение сигнал/шум более 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 2048x1536, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях (30 к/с при 2048x1536); MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, встроенный моторизованный V/F варио объектив f=3-8.5 мм (2.8x); AWB, BLC, WDR 120 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудиосвязь, тревожный 1 вх./1 выход, разъем для SD/SDHC карт, подогрев, 12V DC/ 24V AC/ PoE, 0,975 кг, IP66,	23 200,00
Wisenet SNF-8010VM	Купольная антивандальная 5Мп (Fisheye) IP-видеокамера, матрица 1/1,8 "CMOS, фиксированный объектив 1.14 мм. Разрешение 2560x2048, 16-кратный цифровой зум. Минимальную освещенность 0,5 лк (день) и 0,05 лк (ночь). Формат сжатия H.264, MJPEG. Камера поддерживает несколько потоков видео, слот для карт памяти SD, и двунаправленный аудио. Степень защиты IP66, IK10. Модель в алюминиевом корпусе с прозрачной крышкой	19 250,00
Samsung SND-5010	Купольная IP-видеокамера 1.3Мп (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.3лк, f=3мм, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, маскинг зон, SSSDR, DNR, ONVIF, детектор движения, обнаружение взлома. H.264, JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE, 8Вт, 115.3 x 41.9 x 100.5мм.	12 850,00
Samsung SNP-3120	высокоскоростная сетевая купольная видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.07/0.001лк, 12X оптическое (3.6мм ~ 44,3 мм, F1.67, автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, ONVIF, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 2/2; 12 Вт , D154x150мм, 1000гр.	22 675,00
Samsung SND-E6011R	Купольная IP-видеокамера матрица 1/3" 3.0M PS CMOS. Максимальное разрешение 2М. 30к/с. Фиксированный объектив f=3.6мм Чувствительность: Цвет: 0.2Lux (F1.2, 50IRE), AGC ON; ч/б: 0 Lux (F1.2).WDR, День/Ночь (ICR), обнаружение движения, видео фальсификации. Ethernet: RJ-45 (10/100/BASE-T). Форматы сжатия видео: H. 264. Диафрагма F1.8. Протоколы TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c, AR, DNS, DDNS, ONVIF. Питание DC12V. Вес 260гр. Рабочая температура / влажность: -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) / менее 90% RH.	3 200,00
SSM Retail Enterprise	SSM Retail Enterprise base license	56 875,00
SSM Retail 4CH	SSM Retail 4ch recording per Server	21 875,00
SSM Retail 8CH	SSM Retail 8ch recording per Server	32 375,00
SSM Retail 16CH	SSM Retail 16ch recording per Server	53 375,00
SSM Retail 32CH	SSM Retail 36ch recording per Server	109 825,00
Samsung SBM-3240ST	32/40" Monitor Stand	1 200,00
Samsung SPO-100	Удлинитель PoE. Одновременная передача данных и питания по кабелю Cat 5. Поддержка 100Mbps full duplex. Встроенная система защиты от перенапряжения Circuit для обеспечения безопасности.	4 900,00
Samsung SLA-550DV	1/3" VARIFOCAЛ 5 ~ 50mm F1.8 AUTO IRIS DC CS-MOUNT	3 475,00
Samsung SLA-2812DN	1/3" VARIFOCAЛ 2.8 ~ 10mm F1.4 AUTO IRIS DC CS-MOUNT	2 875,00
Samsung SNB-7001	Корпусная IP-видеокамера 3Мп (2048x1536), 1/2.8" CMOS, 0.4/0.008лк, без объектива, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, маскинг зон, SSNR III, тревожные входы: 1; H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V/PoE, 74.3 x 55.3 x 114.3мм, 170гр.	11 300,00
Samsung SMT-1935	19" Профессиональный LED-монитор для видеонаблюдения 4:3, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1280X1024, 2 BNC входа, VGA, HDMI, 3D фильтр, шумоподавление, 220В	13 175,00
Samsung SMT-4032A	40" Профессиональный LED-монитор для видеонаблюдения, 16:9, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 2xRCA вход, 2xBNC, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление,	48 350,00
Samsung SMT-3232A	32" Профессиональный LED-монитор для видеонаблюдения, 16:9, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 2xRCA вход, 2xBNC, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление,	33 925,00

Samsung SMT-2731	27" Профессиональный LED-монитор для видеонаблюдения, 16:9, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 2xRCA вход, 2xBNC, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление,	21 675,00
Samsung SMT-4933	49" Профессиональный LED-монитор для видеонаблюдения, 3840x2160(16:9), яркость 500cd/m ² ; контраст 4700:1; угол обзора 178°; цвет 16,7 млн.; время отклика - 8ms; работы 24/7; HDMI (4), DVI-I(D-Sub Common), RS232C(in/out), RJ45, встроенный Magicinfo плеер, встроенные колонки (10W + 10W); 1099.4 x 634.0 x 36.8мм;	59 775,00
Samsung RK40 ELITE MOBILE	Mobile ID, 13.56MHz iClass SE/ SEOS ELITE card, MIFARE/Desfire EV1 CSN, Keypad	13 575,00
Samsung R40 ELITE MOBILE	Mobile ID, 13.56MHz iClass SE/ SEOS ELITE card, MIFARE/Desfire EV1 CSN	8 325,00
Samsung R10 ELITE MOBILE	Mobile ID, 13.56MHz iClass SE/ SEOS ELITE card, MIFARE/Desfire EV1 CSN (* MOQ : 5pcs)	5 250,00
iClass SE	2K Memory 13.56MHz card 26bit Wiegand	200,00
Samsung SNH-E6440BN	Wi-Fi камера серии Samsung SmartCam. Камера предназначена для использования в частном секторе и малом бизнесе, передают изображение и звук по каналу Wi-Fi, доступ к камерам возможен через мобильные устройства (смартфоны/планшеты на базе операционных систем Android/iOS), либо через бесплатный облачный сервис Samsung.	8 275,00
Samsung SNV-6084R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Mp (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.1/0.01лк, f=3-8,5мм, (ИК-подсветка до 30м), 60к/с@1080p Full HD день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1. Детектор движения, акустический детектор, детекция лиц, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, вход/выход, появление/исчезновение предмета.	22 450,00
Samsung SNV-6085R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Mp (1920x1080), (до -40С), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК подсветкой до 20м, 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1920x1080, 60к/сек (2MP), 0,1/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=10-23 мм, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR 120ДБ, SSNRIII,	21 675,00
Samsung SNV-8081R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 5Mp (2592X1944), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/1.8" CMOS, 5Мпикс (2616 x 1976), H.265, H.264, M-JPEG, 30 к/сек (5MP), 60к/сек (2MP), 0.12лк (1/30сек, F1.3, 30IRE)/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, LDC, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, моторизованный объектив f=3.93~9.4 мм, угол обзора 93.4°~39.2°, маскинг зон, WDR 120ДБ, SSNR (2D и 3D фильтр).	25 375,00
Samsung SNV-6012MP	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 2Mp (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0.3/0.005лк, f=3мм, день-ночь (эл.), 60к/с@1080p Full HD, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, SDXC-порт для карты записи, питание PoE, 135x24x125 мм, IP66, M12 разъем, EN50155, EN50121	10 950,00
Samsung SNV-8080	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 5Mp (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNRIII 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.8" CMOS, 6 Mega Pixel, в цветном : 0.2 Lux (F1.2, 50IRE), в черно-белом : 0.02 Lux (F1.2, 50IRE), H.264/MJPEG, разрешение: H.264 - макс. 20 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - 20 кадр/с (2592x1944), Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный варио объектив f=3.6-9.4 мм (2.6x), простая фокусировка (моторизованный V/F); AWB, BLC, WDR 60 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, двухсторонняя аудиосвязь, 1 тревожный вх./1 тревожный выход, разъем для SD/SDHC карт, аналоговый выход видео (для установки), подогрев, 12V DC/ 24V AC/ PoE, 0.98 кг, IP66, IK10, -40°...+50°С.	30 625,00

Samsung SNV-7084P	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.8" PS Exmor, 3.2 Mega Pixel, в цветном : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE), в черно-белом : 0.01 Lux (F1.2, 50IRE), H.264/MJPEG, разрешение: макс. 2048x1536, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях (30 к/с при 2048x1536); Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, вариообъектив f=3-8.5 мм (2.8x), (моторизованный V/F); AWB, BLC, WDR 120 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, Smart Codec, двухсторонняя аудиосвязь, 1 тревожный вх./1 тревожный выход, разъем для SD/SDHC карт, аналоговый выход видео, подогрев, 12V DC/ 24V AC/ PoE, 1.32 кг, IP66, IK10, -40°...+50°C	21 450,00
Samsung SND-6011R	Купольная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0,1/0лк, f=3,8 мм, (ИК-подсветка до 10м), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNR III, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт, 132x108 мм, 505гр.	8 025,00
Samsung SND-6083P	Купольная IP-видеокамера 2Мр (1920x1080), 1/2.8" CMOS, 0,1/0.01лк, f=3-8.5мм, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNR III, детектор движения, Defog, аудиодетектор, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт/	13 125,00
Samsung SND-7084P	Купольная IP-видеокамера 3Мр максимальное разрешение 2048x1536, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), матрица 1/2.8" CMOS, чувствительность 0,1/0.01лк, функции BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, объектив f=3-8,5 мм, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNR III, defog, аналитический детектор движения, запись видео H.264, M- JPEG, максимальная скорость записи 30к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх/1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные	20 350,00
Samsung SNO-6011R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/2.8" PS Exmor CMOS, 2.38 Mega Pixel, в цветном : 0.3 Lux (F2.0, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 15 м (16 диодов), отношение сигнал/шум 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1920x1080, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный объектив f=3.8 мм (фикс.), ручная фокусировка; AWB, BLC, WDR 120 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, 1 тревожный вх., разъем для SD/SDHC карт, аналоговый выход видео (для установки), PoE, 0.33 кг, ø77x83x302(Н) мм, IP66, -	9 625,00
Samsung SNO-6095RH	2MP (1920 x 1080), 0.015Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (B/W : IR LED on), IR viewable length 100m, 8~ 50mm (6.3x) V/F lens, H.264, MJPEG dual codec, Multiple streaming, WDR (120dB), Defog, Audio / Face / Motion detection, SD/SDHC/SDXC memory slot, Licens plate capture : 20m (Max. 120km/h), IP66	95 600,00
Samsung SNO-8081R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 5Мр (2592X1944), с моторизованным P-Iris объективом f=3.93-9.4 мм., день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой до 30 м, 1/1.8" CMOS, H.265, H.264, M- JPEG, 30 к/сек (5MP), 60к/сек (2MP), 0.12лк (1/30сек, F1.3, 30IRE)/0лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, LDC, ONVIF, SimpleFocus, двухсторонняя аудиосвязь, питание 24V AC ±10%, 12V DC ±10%, PoE (IEEE802.3af, Class3), работа от -40°C ~	25 775,00
Samsung SNB-8000	5МП корпусная IP-видеокамера, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/1.8" CMOS, макс. разрешение (2592x1944), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNR III, defog, 20 кадров/сек@5 МП, P-iris, простой фокус, WDR (широкий динамический диапазон) (60 дБ), до 32 зон конфиденциальности, регистрация искажений, microSD/SDHC/SDXC, Audio I/O, встроенный	24 075,00
Samsung SBP-310KM	переходник	1 900,00
Samsung SBP-310M	адаптер	1 800,00

Samsung SNP-5321	Купольная высокоскоростная IP-видеокамера, 1,3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (механический ИК-фильтр). Основой устройства SNP-5321 является матрица 1/4" CMOS, 1.3 Mega Pixel, в цветном : 0,5 Lux, в черно-белом : 0.01 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142,6 мм) с АРД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение 1280x1024. Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15° ... 195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF. Питание: 24V AC	49 225,00
Samsung SNP-5321H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 1,3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). Основой камеры SNP-5321H является матрица 1/3" CMOS, в цветном : 0,5 Lux, в черно-белом : 0.01 Lux; с/ш более 50 дБ, встроенный трансфокатор x32 (4.44-142,6 мм) с АРД, цифровой zoom 16x; H.264/MJPEG, разрешение 1280x1024, Unicast/Multicast, Gain Control, баланс белого, BLC, HLC (Highlight Compensation), WDR (расширенный динамический диапазон), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), DIS (цифровая стабилизация изображения), детектор движения, антитуман, private zone, двухсторонняя аудиосвязь (G.711, G.726), 360° непрерывное вращение по горизонтали и 210° (-15°-195°) по вертикали; скорость поворота/ наклона: вручную: 0.024°/сек - 120°/сек, предуст.: 700°/сек, 255 предустановок; 4 тревожных вх./2 тревожных выхода, аналоговый выход видео (для установки), разъем для SD/SDHC/SDXC карт, RS-485 MultiProtocol; соответствие ONVIF. Встроенный подогрев, питание 24V AC или PoE+, масса 3.2 кг,	56 875,00
Samsung SNP-L5233H	Купольная высокоскоростная уличная IP-видеокамера, IP66/IK10, (-50C), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, 2Мпикс 1280x1024, 30к/сек, 0,1/0,005лк, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, объектив f=4.44-102.1 mm, 23x оптический зум, 12x цифровой зум, маскинг зон, WDR 100дБ, SSNR III, SSSDR, defog, виртуальная линия, детектор лица, детектор движения, детектор оставленных/похищенных предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия, пресеты, H.264, M- JPEG, 10/100 Base-T Ethernet, аудио: 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты памяти, тревожные входы/выходы: 4/2; IP66, IK10, питание: AC 24V / PoE+ class 4, потребление: max 65 Вт	47 425,00
Samsung SNV-L5083R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 1.3Мр, разрешение: макс. 1280x1024 (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/3" CMOS, 1.37 Mega Pixel, в цветном : 0.04 Lux (F1.4, 50IRE), в черно-белом : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 20 м, H.264/MJPEG, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм (4.3x), ручная фокусировка, коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, детекция движения, однонаправленное аудио (линейный вход), разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.67 кг, IP66, IK10, -30°...+55°С.	6 000,00
Samsung SNV-5084R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 1.3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с системой шумоподавления (SSNR III 2D+3D). "день/ночь" (ICR). 1/3" Progressive Scan CMOS, 1.3 Mega Pixel, в цветном : 0.05 Lux (F1.2, 50IRE), в ч/б : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 30 м (12 диодов), отношение сигнал/шум более 50dB, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1280x1024, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, моторизованный V/F варио объектив f=3-8.5 мм (2.8x); AWB, BLC, WDR 130 dB, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, двухсторонняя аудиосвязь, 1 тревожный вх./1 тревожный выход, разъем для SD/SDHC карт, аналоговый выход видео (для установки), подогрев, 12V DC/ 24V AC/ PoE,	21 875,00

Samsung SND-5084R	Купольная IP-видеокамера 1.3Мр, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) ИК-подсветка до 30 м. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 1280x1024 при 50 к/с, чувствительность 0,05/0.005лк. Моторизированный объектив с переменным фокусным расстоянием f3-8,5 мм. Основные функции BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения. Формы сжатия видео H.264, M-JPEG, 10/100 Base-T Ethernet. Аудио: 1вх/1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание 12V DC, PoE (IEEE802.3af), тревожные входы/выходы: 1/1	18 375,00
Samsung SND-L5013P	Купольная IP-видеокамера 1,3Мр, с системой шумоподавления (SSNR). день/ночь (Electric). 1/3 CMOS, 1.37 Мега Pixel, в цветном : 0.085 Lux (F1.8, 50IRE), в черно-белом : 0.085 Lux (F1.8, 50IRE), H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1280x1024, частота кадров: H.264 - макс. 30 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 3 подключений в Unicast, объектив f=3.6 мм (фикс.), коррекция искажения объектива; AWB, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, однонаправленное аудио (встроенный микрофон), разъем для SD/SDHC карт, PoE, 0.24 кг, 110(ø)x86 (H) мм, -	3 500,00
Samsung SNO-L5083R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 1,3Мр мегапиксельная (10/100 Base-T Ethernet) с цифровой обработкой сигнала и цифровой системой шумоподавления (SSNR). "день/ночь" (True Day&Night). 1/3" CMOS, в цветном : 0.04 Lux (F1.4, 50IRE), в ч/б : 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 20 м, H.264/MJPEG, разрешение: макс. 1280x1024, H.264 - макс. 30 к/с; MJPEG - макс. 15 кадр/с при 800x600, 640x480, 320x240, Unicast/Multicast, до 6 подключений в Unicast, встроенный мегапиксельный варио объектив f=2.8-12 мм (4.8x), ручная фокусировка, коррекция искажения объектива; ATW/AWC, BLC, SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, регулировка усиления, однонаправленное аудио (линейный вход), поддержка протокола ONVIF; разъем для SD/SDHC карт, подогрев, PoE, 0.65 кг, вандалозащищенный корпус 70(ø)x246(H) мм, IP66, IK10, -30°...+55°C.	5 925,00
Samsung SNB-9000	12М корпусная IP-видеокамера, матрица 1/2. 3" 12М CMOS. Максимальное разрешение 12М (4000x3000) / 8М (3840 x 2160). 20к/с@4000x3000/ 30к/с@3840x2160. Цвет: 0,28Lux (1/30sec, F1. 2); 0,01Lux (1sec, F1. 2); ч/б: 0,03Lux (1/30sec, F1. 2); 0,001Lux (1 sec, F1,2); H.264 (MPEG – 4 Part 10/AVC; MJPEG. Форматы сжатия аудио: G.711u –law /G. 726; G.726 (ADPCM 8KHz, G. 711 8KHz; G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps); RS-485;	25 400,00
Samsung SNO-5084R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 1,3Мр (10/100 Base-T Ethernet) с системой шумоподавления (SSNRIII 2D+3D). "день/ночь" (механический ИК-фильтр). 1/3" Progressive Scan CMOS, 1.37 Мега Pixel, в цветном : 0.05 Lux (F1.2, 50IRE), в ч/б: 0 Lux (ИК вкл.), ИК подсветка до 30 м (20 диодов), H.264/MPEG4/MJPEG, разрешение: макс. 1280x1024, частота кадров: H.264 - макс. 60 кадр/с при всех разрешениях; MJPEG - макс. 30 кадр/с при 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, Unicast/Multicast, до 10 подключений в Unicast, моторизованный V/F варио объектив f=3-8.5 мм (2.8x), AWB, BLC, HLC (Highlight Compensation), SSSDR (Samsung Super Dynamic Range), private zone, двухсторонняя аудиосвязь, 1 тревожный вх./1 тревожный выход; разъем для SD/SDHC карт, подогрев, 12V DC/ 24V AC/ PoE, 1.17 кг, вандалозащищенный корпус 82(ø)x313(H) мм, IP66, IK10, -	20 350,00
Samsung SRN-40002T	64-х каналный IP-видеорегистратор (NVR), до 5MPx, H.264/MJPEG, аудио, запись до 400Mbps, 2000Гб (до 12-и дисков с горячей заменой), iSCSI, тревожные и управляющие вх/вых - 8/4, 4xLAN, VGA, HDMI, аудио выход, 2 блока питания, 220V, 170Вт макс., 447x88x440 мм.	165 025,00
Samsung SPD-400	IP-декодер, 1 видео выход, H.264/MPEG4/M-JPEG, 1 вх. тревоги/1 выход, 704x576, 1 аудио вход/1 выход, 12В, PoE, 128x44x87 мм (поддерживает Samsung : SNB-1000, SND-1010, SNV-3120, SNP-3403H, SNP-3120/3120V/3120VH, SNB-5000, SND-5080/F, SNV-5080, SNV-5010, SPE-100/400/1600R/400B и Axis : P3301, P3343, P3344, P1311, P1343, P1344, P1346, PTZ215, Q6032, Q7401, Q7404 (верс. микропрограммы: 5.x))	16 625,00
Samsung SRN-E470	4-х каналный IP-видеорегистратор (NVR); 32Мб/с, до 2Мп на канал, синхронное воспроизведение 120к/с при 720р; порт SATA, HDD до 4 Тб, web-интерфейс; мониторинг через мобильные устройства (Android, iOS), интерфейсы: 2 порта USB 2.0, VGA, HDMI, аудио: 4/1 канала; питание 12V DC/2A, потребление 5 Вт.(без HDD),	7 225,00
Samsung SPE-400BP	Блейд версия кодера SPE-400, 4 канала, H.264/MPEG4/M-JPEG, 4 вх. тревоги/4 выход, 704x576, 100 к/с, 4xRS-485 для SPE-1600R	12 425,00
Samsung SPE-1600R	шасси для установки для установки IP-кодеров SPE-400B, до 4-х кодеров, 220В, 440 x 88 x 310 мм	13 575,00

Samsung SNO-E6011R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера матрица 1/3" 3MP, CMOS. 30к/с. Объектив с f=3.6 mm фиксированным фокусом. Чувствительность: Цвет: 0.2Lux @ F1.2, 50IRE, AGC ON; ч/б: 0 Lux @ F1.2, ИК on. WDR, День/Ночь (ICR), обнаружение движения. ИК расстояние 25 м. Степень защиты IP66. Форматы сжатия видео: H.264. Разрешение: главный поток 1920x1080, 1280x720p; вспомогательный поток 640x480,320x240. Максимальная скорость: 50Hz:25к/с (1920x1080), 25к/с (1280x720). Рабочая температура / влажность: -30°C ~ +55°C (+22°F ~ +131°F) /менее 90% RH. Входное напряжение/ток: DC12V±10%. Потребляемая мощность: max	3 200,00
Samsung SNB-5004P	Корпусная IP-видеокамера 1.3Mp (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.05/0.01лк, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, 16x цифровой зум, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт , 73x67x148 мм, 395 гр.	12 000,00
Samsung SNB-5003P	Корпусная IP-видеокамера 1.3Mp (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.05/0.01лк, без объектива, день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, 16x цифровой зум, аналитический детектор движения, Defog, аудиодетектор, H.264, M- JPEG, 60к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 12,5Вт ,73x67x136 мм,	10 675,00
Samsung SND-5084P	Купольная IP-видеокамера 1.3Mp (1280x1024) 1/2.8" CMOS, 0,05/0.005лк, f=3-8,5 mm, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт , 132x108 мм, 525гр.	17 250,00
Samsung SND-5083P	Купольная IP-видеокамера 1.3Mp (1280x1024), 1/3" CMOS, 0,05/0.005лк, f=2.5-10 mm (3,6x), день-ночь (эл.) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, Defog, аудиодетектор, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 9Вт ,132x108 мм,	12 875,00
Samsung SNV-5084P	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 1.3Mp (1280x1024),1/2.8" CMOS, 0.05/0.005лк, f=3 ~ 8,5mm, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, P-Iris, ONVIF, SimpleFocus, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetIII DSP, WDR, SSNRIII, defog, аналитический детектор движения, H.264, M- JPEG, 50к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SDXC-порт для карты записи, аудиодетектор, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, 985 гр	20 350,00
Samsung SNF-7010	Купольная IP-видеокамера (fisheye); матрица: 1/2.8" CMOS; разрешение: 3МП; чувствительность: 1.3 лк; объектив: 1.05 мм, F2.8; скорость затвора: 1/50 – 1/10 000 сек; кодеки: H.264, MJPEG; частота кадров: 25 (3МП), 25 (Full HD и ниже); до 15 пользователей одновременно; карта памяти SD/SDHC/SDXC; детектор движения, маскировка частных зон; тревога: 1/1; подача тревоги: по детектору движения, при обрыве соединения; сетевой интерфейс: RJ-45 (10 / 100 Мбит); TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), AR, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour; питание: PoE 802.3af; IP66; рабочие температуры: -10...+55°C; габариты: 128.8 x 45.0 мм; вес: 480 г.	20 250,00
Samsung SNF-7010VP	Купольная 3Mp мегапиксельная IP-видеокамера (fisheye), работающая на основе матрицы 1/2.8" 3M PS CMOS. SNF-7010VP содержит объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм, позволяет осуществлять запись видео с разрешением 2048x1536 при скорости 20 к/сек в формате H.264. Камера SNF-7010VP демонстрирует высокие показатели чувствительности на уровне 1.3 Лк. Видеокамера SNF-7010VP поддерживает стандарт совместимости ONVIF и позволяет организовать круглосуточное наблюдение при помощи опции «День/Ночь». IP-видеокамера имеет прочный корпус с защитой класса IP66 и ИК10 и поддерживает расширенный температурный диапазон функционирования от – 10°C до + 55°C.	21 875,00

Samsung SNB-2000	сетевая видеокамера день-ночь (эл.) 1/3" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, DIS - цифровая стабилизация изображения, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, xDR, DNR, детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт, 72x60x139мм, 300гр.	12 650,00
Samsung SNB-5000	Корпусная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.3/0.01лк, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet DSP, SSSDR, SSNRIII, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 6Вт, 72x60x139мм, 300гр.	16 450,00
Samsung SNB-7002P	Корпусная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536), 0.7/0.07лк, 1/3" CMOS, без объектива, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII. H.264, M-JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх/1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V/PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт, 72x60x136.8 мм, 440гр.	23 650,00
Samsung SNZ-5200	Корпусная IP-видеокамера 1,3Мр (1280x1024), 0.7/0.08лк, f=4,45 ~ 89 мм, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором 20x, 1/3" CMOS, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSSDR, SSNRIII, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, 8Вт, 72x60x136мм, вес 0.5кг.	33 300,00
Samsung SNO-1080R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 640x480, 0.7лк (ИК-подсветка до 15м), 1/4" Super PS CMOS, видеокамера день-ночь (эл.), APД, f=2.3-7.9мм F1.2, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNet S DSP, SSSDR, SSNRIII, ONVIF, H.264, M-JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт, D77x216 мм, 1000 гр., исполнение IP66, козырек в комплекте, рабочий диапазон от -10°C до +45°C.	18 250,00
Samsung SND-5080	Купольная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.3/0.01лк, f=2.8 -10mm (F1.2-2,8), день-ночь (мех. ИК фильтр) APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNet DSP, SSSDR, SSNRIII, ONVIF, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт, D160x135мм, 1280гр. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появленияисчезновение предмета.	18 850,00
Samsung SNO-7082R	Цилиндрическая "BULLET" уличная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536) 1/0.08лк (ИК-подсветка до 30м), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CMOS, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), Simple Focus, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1, исполнение IP66, козырек в комплекте. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, акустический детектор, детекция лиц, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, входвыход,	40 450,00
Samsung SND-5080FP	Купольная IP-видеокамера 1.3Мр (1280x1024), 1/3" CMOS, 0.3/0.01лк, f=2.8 ~ 10mm (F1.2-2,8), день-ночь (мех. ИК фильтр) APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNet DSP, SSSDR, SSNRIII, ONVIF, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт, установка в потолок, D160x126мм, 1280гр. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появленияисчезновение предмета.	23 650,00
Samsung SND-3080CFP	сетевая купольная видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и подсчета объектов, 1/3" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, APД, f=2.8мм ~ 11мм (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт, D160x135мм, 1280гр, установка в потолок	17 850,00

Samsung SND-3080FP	сетевая купольная видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, APД, f=2.8mm ~ 11mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр, установка в потлок	15 225,00
Samsung SNV-1080R	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 640x480, 1/4" PS CMOS, f=2.2 ~ 7.7mm (ИК-подсветка до 15м), 1,4 лк, DSP WizeNet S, BLC, WB, SSSNRIII, SSSDR, Micro SD, H.264 / MJPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, тревожные входы/выходы: 1/1, аудио: вход/выход, питание DC 12V /PoE, 5Вт, D137x106мм, 770гр., рабочий диапазон от -10°C до +50°C. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, обнаружение взлома.	21 850,00
Samsung SNV-1080	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 640x480, 1/4" PS CMOS, f=2.2 ~ 7.7 mm, 1.4 лк, DSP WizeNet S, BLC, WB, SSSNRIII, SSSDR, Micro SD, H.264 / MJPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, тревожные входы/выходы: 1/1, аудио: вход/выход, питание DC 12V /PoE, 5Вт, D137x106мм, 770гр., рабочий диапазон от -10°C до +50°C. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, обнаружение взлома.	20 650,00
Samsung SNV-3082P	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 795x596, 1/3" Super HAD PS CCD, f=2.8 ~ 11mm (F1.2-2.8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 0.4/0.12/0.005лк, APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр., рабочий диапазон от -10°C до +50°C при работе от PoE или 12В DC и от -40°C до +50°C при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, обнаружение взлома.	22 450,00
Samsung SNV-3120	сетевая вандалозащищенная купольная уличная (-40...+50 град С) видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Ex view HAD PS CCD, 0.7/0.07лк, APД, f=3.69mm ~ 44,32mm, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, маскинг зон, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 11Вт ,	30 900,00
Samsung SNV-3080	сетевая вандалозащищенная купольная уличная (-40...+50 град С) видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, APД, f=2.8mm ~ 11mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр.	19 000,00
Samsung SNV-3120	сетевая вандалозащищенная купольная видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором, 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 0.2/0.004/0.0004лк, 12X оптическое (3.6mm ~ 44.3mm (F1.6~3.9), автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, A1 DSP, DNR, WDR, ONVIF, 12 маскинг зон, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр.	22 000,00
Samsung SNV-5080	Купольная уличная антивандальная IP-видеокамера 1.3Mp (1280x1024), 1/3" Super HAD PS CMOS, 0.3/0.01лк, f=2.8 ~ 10mm (F1.2-2,8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNet DSP, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр., рабочий диапазон от -10°C до +50°C при работе от PoE или 12В DC и от -40°C до +50°C при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, вход/выход,	30 250,00
Samsung SND-3082FP	Купольная IP-видеокамера 704x576, 1/3" Super HAD PS CCD, f=2.8 ~ 11mm (F1.2-2,8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 0.4/0.12/0.005лк, APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр, установка в потлок. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, обнаружение взлома.	15 075,00

Samsung SND-7080FP	сетевая видеочамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3"CMOS, 3 Мр (2048x1536), 1/0.08лк, АРД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, М- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D133x125 мм, 700гр, установка в потолок. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	28 275,00
Samsung SNV-7080R	уличная (-50...+50 град С) сетевая видеочамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/2.8" CMOS, 3 Мр (2048x1536), 1/0.08лк, АРД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, М- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D160x135 мм, 1,4кг, рабочий диапазон от -10°С до +50°С при работе от PoE или 12В DC и от -50°С до +50°С при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	40 925,00
Samsung SNV-5010R	антивандальная сетевая купольная видеочамера день-ночь (эл.) с ИК-подсветкой 1/3" CMOS, 1280x1024, 0.3лк, f=3mm, BLC, WB, AGC, маскинг зон, WiseNet DSP, SDDR, DNR, ONVIF, детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, питание DC 12V / PoE, 6Вт,125x152x115мм	26 000,00
Samsung SNV-7080	уличная (-50...+50 град С) сетевая видеочамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/2.8" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, АРД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, М- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D160x135 мм, 1,4кг, рабочий диапазон от -10°С до +50°С при работе от PoE или 12В DC	35 500,00
Samsung SNV-7080R	уличная (-50...+50 град С) сетевая видеочамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и ИК-подсветкой, 1/2.8" CMOS, 3 Мр (2048x1536), 1/0.08лк, АРД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, М- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D160x135 мм, 1,4кг, рабочий диапазон от -10°С до +50°С при работе от PoE или 12В DC и от -50°С до +50°С при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	40 925,00
Samsung SND-3082FP	сетевая купольная видеочамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" Super HAD PS CCD, 704x576, 0.4/0.12/0.005лк, АРД, f=2.8mm -11mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, А1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V/AC 24V/PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр, установка в потолок	16 450,00
Samsung SND-3082P	Купольная IP-видеокамера 704x576, 1/3" Super HAD PS CCD, f=2.8 ~ 11mm (F1.2-2,8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 0.4/0.12/0.005лк, АРД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, А1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 8Вт , D160x135мм, 1280гр. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, обнаружение взлома.	16 450,00
Samsung SND-7082FP	Купольная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536), 1/3" CMOS, f=3 ~ 8,5mm (F1.2-2,8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/0.08лк, АРД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, H.264, М- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D133x130 мм, 700гр, установка в потолок. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, акустический детектор, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	27 175,00

Samsung SND-7082FP	сетевая видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" CMOS, 2048x1536, 1/0.08лк, APД, f=3mm ~ 8,5mm (F1.2-2,8), BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, аналитический детектор движения, акустический детектор, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D133x130 мм, 700гр, установка в потолок	29 650,00
Samsung SND-7082P	Купольная IP-видеокамера 3Мр (2048x1536), 1/3" CMOS, f=3 ~ 8,5mm (F1.2-2,8), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/0.08лк, APД, BLC, WB, AGC, OSD, DIS, ONVIF, 16x цифровой зум, маскинг зон, WiseNetII DSP, WDR, SSNRIII, H.264, M- JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание DC 12V / PoE, тревожные входы/выходы: 1/1; 7Вт , D133x130 мм, 700гр. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, акустический детектор, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, вход/выход, появление/исчезновение предмета.	29 650,00
Samsung SNP-3302P	Купольная высокоскоростная антивандальная IP-видеокамера, 795x596, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" VDD CCD 0.7/0.003/0.0002лк, 30X optic zoom (3.5mm ~ 115 mm, F1.6~3.6, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, скорость до 360°/сек, 255 предустановок, BLC, WB, WIV DSP, SSNRII, WDR, маскинг зон, ONVIF, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых.;тревожные входы/выходы: 4/1; порт для SD-карты, S/N 52dB, питание AC 24V, hPoE; 16Вт, D155x243.4мм, вес 2.5кг. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	64 200,00
Samsung SNP-3120	высокоскоростная сетевая купольная видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 0.7/0.07/0.001лк, 12X оптическое (3.6mm ~ 44,3 mm, F1.67, автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, ONVIF, A1 DSP, WDR, DNR, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых., SD-порт для карты записи, питание 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at), Max. 15W, тревожные входы/выходы: 2/2; D174x168мм,	32 450,00
Samsung SNP-3120VP	высокоскоростная антивандальная сетевая купольная видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Ex-view HAD PS CCD, 600/700 ТВЛ, 752 x 582, 0.7/0.07/0.001лк, 12X оптическое (3.6mm ~ 44,3 mm, F1.67, автофокусировка) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, DIS, 16x цифровой зум, маскинг зон, A1 DSP, WDR, DNR, ONVIF, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx/1 вых., SD-порт для карты записи, питание 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at), Max. 15W (Heater Off), Max. 45W (Heater On), тревожные входы/выходы: 2/2; D165x162мм, 2000гр.	37 950,00
Samsung SNP-3371H	уличная (-50...+50 град С) высокоскоростная купольная сетевая видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" VDD CCD, 0.7/0.003/0.0002лк, 37X оптическое (3.5mm ~ 129.5 mm, F1.6~3.9, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, скорость до 360°/сек, 255 предустановок, BLC, WB, WIV DSP, SSNRII, WDR, маскинг зон, аналитический детектор движения, ONVIF, H.264 / MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых.;тревожные входы/выходы: 4/1; порт для SD-карты, S/N 52dB, питание AC 24V, hPoE;	72 600,00
Samsung SNP-3371	Купольная высокоскоростная антивандальнаяIP-видеокамера, 795x596, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" VDD CCD, 0.7/0.003/0.0002лк, 37X optic zoom (3.5mm ~ 129.5 mm, F1.6~3.9, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, скорость до 360°/сек, 255 предустановок, BLC, WB, WIV DSP, SSNRII, WDR, маскинг зон, H.264 / MPEG-4 / JPEG, ONVIF, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1vx / 1 вых.;тревожные входы/выходы: 4/1; порт для SD-карты, S/N 52dB, питание AC 24V, hPoE; 18Вт, D155x243.4мм, вес 2.5кг. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	63 250,00

Samsung SNP-5200H	уличная (-50 ...+50 градс С) высокоскоростная купольная сетевая видеокамера день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" CMOS, 1,3Mp (1280x1024) 0.7/0.08лк, 20X оптическое (f=4,45 - 89 мм) и 16X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSSDR, SSSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 52Вт, D248x316мм, вес 4кг, рабочий диапазон от -10°С до +50°С при работе от PoE или 12В DC и от -50°С до +50°С при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение	87 450,00
Samsung SNP-5300	Купольная высокоскоростная антивандальная IP-видеокамера, 1.3Mp (1280x1024) день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" CMOS, 0.5/0.03лк, 30X optic zoom (f=3,5 - 105 мм) и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSSDR, WDR, SSSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 15Вт, D152x218мм, вес 1.8кг. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, акустический детектор, детекция лиц, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	66 000,00
Samsung SNP-6200	Купольная высокоскоростная антивандальная IP-видеокамера, 2Mp (1920x1080), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" CMOS, 1/0.08лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSSDR, SSSNRIII, 20X optic zoom (f=4,45- 89 мм) и 8X цифровое увеличение, аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / PoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 21Вт, D155x243.4мм, вес 2.5кг. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход,	87 450,00
Samsung SNP-3302H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 795x596, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" VDD CCD 0.7/0.003/0.0002лк, 30X optic zoom (3.5mm ~ 115 mm, F1.6~3.6, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, скорость до 360°/сек, 255 предустановок, BLC, WB, WIV DSP, SSSNRII, WDR, маскинг зон, ONVIF, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.;тревожные входы/выходы: 4/1; порт для SD-карты, S/N 52dB, питание AC 24V, hPoE; 16Вт, D155x243.4мм, вес 2.5кг, рабочий диапазон от -10°С до +50°С при работе от PoE или 12В DC и от -50°С до +50°С при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	70 200,00
Samsung SNP-3371TH	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 795x596, день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" VDD CCD, 0.7/0.003/0.0002лк, 37X optic zoom (3.5mm ~ 129.5 mm, F1.6~3.9, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, автотрекинг, скорость до 360°/сек, 255 предустановок, BLC, WB, WIV DSP, SSSNRII, WDR, маскинг зон, аналитический детектор движения, ONVIF, H.264 / MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, разрешение: 704x576; 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых.;тревожные входы/выходы: 4/1; порт для SD-карты, S/N 52dB, питание AC 24V, hPoE; 64Вт, D248x331мм, вес 4.5кг, рабочий диапазон от -10°С до +50°С при работе от PoE и от -50°С до +50°С при питании 24В AC. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	84 600,00
Samsung SNP-5300H	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 1.3Mp (1280x1024), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" CMOS, 0.5/0.03лк, 30X optic zoom (f=3,5 - 105 мм) и 12X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WiseNet DSP, SSSDR, WDR, SSSNRIII, аналитический детектор движения, H.264, MPEG-4 / JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V / hPoE, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 53Вт, D220x293мм, вес 3.2кг. Видеоаналитика: аналитический детектор движения, акустический детектор, детекция лиц, обнаружение взлома, пересечение виртуальной линии, входвыход, появлениеисчезновение предмета.	69 600,00

Samsung SNP-6200RH	Купольная высокоскоростная антивандальная уличная IP-видеокамера, 2Мр (1920x1080), день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/3" CMOS, 1/0.08лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, маскинг зон, WiseNet II DSP, SSSDR, SSNRIII, 20X optic zoom (f=4,45- 89 мм), ИК-прожектор до 100м, аналитический детектор движения, Smart Codec, H.264/ M-JPEG, 25к/сек, 10/100 Base-T Ethernet, аудио : 1вх / 1 вых., ONVIF, SD-порт для карты записи, питание AC 24V до 90W, тревожные входы/выходы: 4/2, скорость до 500°/сек, 255 предустановок, 21Вт, D155x243.4мм, вес 2.5кг	112 200,00
Samsung SNS-SF016	программное обеспечение для просмотра и записи до 16 IP-поток (H.264/MPEG4/M-JPEG). Управление PTZ камерами, ведение журнала событий, поиск по событиям (сухой контакт, движение, видеоаналитика, и т.д.). Легкий поиск, добавление и настройка устройств. Автоматическое обновление с сервера Samsung	0,00
Samsung SRN-1673DP	сетевой видео регистратор с встроенным 8 портовым коммутатором 2 уровня, 16 потоков, H.264/MJPEG, аудио, 4CIF (480к/с), 1.3М(120к/с) запись до 36Mbps, поддержка функции мониторинга и удаленного управления устройствами, HDMI/VGA, 1000Гб (до 5-ти дисков), 2хе-SATA, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4, 3xUSB2.0, 220V, 430x88x440 мм	189 000,00
Samsung SRN-3250 500	сетевой видео регистратор, 32 канала, H.264/MPEG4/MJPEG, аудио, до 800 к/с (352x288), 400 к/с (704x288), 400 к/с (704x576), поддержка функции мониторинга и удаленного управления устройствами, 500Гб, максимум 8 ТБ - 4 HDD внутренней установки, 32 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5, тревожные и управляющие вх/вых - 2/2, 2xUSB2.0, 220V, 430x88x510 мм, 11 кг	97 125,00
Samsung SRN-6450 500	сетевой видео регистратор, 64 канала, H.264/MPEG4/MJPEG, аудио, до 1152 к/с (704x576), 1600 к/с (704x288), 1600 к/с (352x288), поддержка функции мониторинга и удаленного управления устройствами, 500Гб, максимум 8 ТБ - 4 HDD внутренней установки, 32 ТБ дополнительно при использовании внешних массивов SVS-5, тревожные и управляющие вх/вых - 2/2, 2xUSB2.0, 220V, 430x88x510 мм, 11 кг	120 225,00
Samsung SCB-9090	тепловизор, нехлаждаемая матрица 320x240, размер пиксела 23,5 мкм, спектральная характеристика 8-14 мкм, дальность обнаружения до 1000 м, детектор движения/температуры, 25Hz, объектив f=100mm, цифровое увеличение 2-4х, OSD, 3D-DNR, термокожух, -30...+55 град С, 24VAC, D104x123x352мм, 22Вт	452 550,00
Samsung SCB-9060	тепловизор, нехлаждаемая матрица 320x240, размер пиксела 23,5 мкм, спектральная характеристика 8-14 мкм, дальность обнаружения до 360 м, детектор движения/температуры, 25Hz, объектив f=14mm (30x22,8 град), цифровое увеличение 2-4х, OSD, 3D-DNR, термокожух, -30...+55 град С, 24VAC, D104x123x352мм, 22Вт	237 050,00
Samsung SCB-9080	тепловизор, нехлаждаемая матрица 320x240, размер пиксела 23,5 мкм, спектральная характеристика 8-14 мкм, дальность обнаружения до 1000 м, детектор движения/температуры, 25Hz, объектив f=50mm (9,2x6,9 град), цифровое увеличение 2-4х, OSD, 3D-DNR, термокожух, -30...+55 град С, 24VAC, D104x123x352мм, 22Вт	272 250,00
Samsung SLA-2810DN	1/3", 2.8-10 мм, (93.7-28.3)°, DC, CS, F1.4-360,	2 850,00
Samsung SLA-2985D	1/3", 2.9-8.5 мм, (97.1-25.4)° DC, CS, F1.4-360	2 325,00
Samsung SLA-612DN	1/3", 6-12.0 мм, (65.3-30.8)°, DC, CS, F1.6-360, IR	4 200,00
Samsung SMT-3230	32" LED-монитор, 16:9, время отклика 8мс, 5000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, Magicinfo Lite : расписания, авто воспроизведения, разрешение 1920X1080, RCA вход, VGA, 2xHDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, динамик, 220В	37 125,00
Samsung SMT-2231	22" TFT-LCD-монитор, 16:9, время отклика 5мс, 1000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, разрешение 1920x1080, 2xRCA вход, 2xBNC, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В	25 025,00
Samsung SMT-3223	32" TFT-LCD-монитор, 16:9, время отклика 8мс, 3500:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, высококачественная матрица SXGA a-Si, разрешение: 1360X768, RCA вход, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В	37 125,00
Samsung SMT-4030	40" LED-монитор, 16:9, время отклика 8мс, 5000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, Magicinfo Lite : расписания, авто воспроизведения, разрешение 1920X1080, RCA вход, VGA, 2xHDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, динамик, 220В	60 775,00

Samsung SMT-4023	40" TFT-LCD-монитор, 16:9, время отклика 8мс, 4000:1, аудио, сверх высокая наработка на отказ, высококачественная матрица SXGA a-Si, разрешение 1920X1080, RCA вход, VGA, HDMI, 3D фильтр, русскоязычное меню, шумоподавление, 220В	60 775,00
Samsung SH-3700F	кожух для установки камер SCP-2250/3250/2430/3430 в потолок, D254x248mm, 700 г	3 025,00
Samsung SH-3700H	кожух для установки камер SCP-2250/3250/2430/3430 на улице, IP66, -50...+50 С, D228x256mm, 24VAC, 2,5кг	7 150,00
Samsung SBP-300HM2	переходник для монтажа SCV-3081, 2081, 2081R, SNV-1080, D=144 мм, слоновая кость	1 450,00
Samsung SBP-300HM3	переходник для монтажа SNV-7080, 7080R, 3120, 3082, 5080R, D=155 мм, слоновая кость	1 450,00
Samsung SBM-400ST	кронштейн настольный для SMT-4023	2 475,00
Samsung SBP-37	переходник с 1.25`` на 1.5``, внутренняя резьба, серебро	725,00
Samsung SBP-43	переходник с 1.25`` на 1.5``, внешняя резьба, серебро	775,00
Samsung SCX-300CM	кронштейн-штанга, 305 мм, серый	1 175,00
Samsung SCX-300KM	угловой адаптер, серый	1 100,00
Samsung SCX-300LM	кронштейн на парапет, 668 мм, серый	5 675,00
Samsung SCX-300M	адаптер на трубу, серый	1 100,00
Samsung SCX-300WM	кронштейн настенный, 276 мм, серый	1 000,00